

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-podkaszarka-z-systemem-automatycznego-podawania-zytki-zestaw-z-ladowarka-60min-i-bateria-2-0ah-yt-82830-yato-p-11610.html>



18V PODKASZARKA Z SYSTEMEM AUTOMATYCZNEGO PODAWANIA ŻYŁKI ZESTAW Z ŁADOWARKĄ 60MIN I BATERIĄ 2,0AH / YT-82830 / YATO

Cena brutto	329,30 zł
Cena netto	267,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82830
Kod producenta	YT-82830
Kod EAN	5906083025235
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Podkaszarka akumulatorowa YATO 18V YT-82830 z automatycznym podawaniem żyłki

Podkaszarka akumulatorowa z systemem automatycznego podawania żyłki, przeznaczona do pielęgnacji trawników i usuwania chwastów. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah oraz szybką ładowarkę z czasem ładowania 60 minut.

Napięcie zasilania **18V**

Szerokość cięcia **300 mm**

Pojemność baterii **2,0 Ah**

Czas pracy **30 min**

Charakterystyka podkaszarki akumulatorowej

System automatycznego podawania żyłki

Mechanizm automatycznego podawania eliminuje konieczność ręcznego regulowania długości żyłki podczas pracy. System aktywuje

się samoczynnie po zużyciu tnącej części, zapewniając ciągłość koszenia bez przerw technicznych.

Teleskopowy drążek roboczy

Regulacja długości drążka pozwala dostosować pozycję roboczą do wzrostu użytkownika (zakres regulacji zapewnia ergonomiczną pracę dla osób o wzroście 160-190 cm). Teleskopowa konstrukcja ułatwia również transport i przechowywanie narzędzia.

Szerokość cięcia 300 mm

Średnica koszenia 30 cm umożliwia efektywne przycinanie powierzchni trawnikowych w średnim tempie 150-200 m² na godzinę. Parametr ten określa szerokość pasa trawy przycinanego w jednym przejściu.

Akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah

Ogniwo litowo-jonowe o pojemności 2,0 Ah zapewnia 30 minut ciągłej pracy przy pełnym obciążeniu. Rzeczywisty czas pracy zależy od gęstości i wysokości trawy – przy lekkich pracach wykończeniowych może wynosić do 40 minut.

Kompatybilność z systemem 18V YATO

Podkaszarka współpracuje z akumulatorami 18V z serii YATO. Możliwość wykorzystania baterii o większej pojemności (np. 4,0 Ah lub 5,0 Ah) wydłuża czas pracy proporcjonalnie do pojemności ogniwa.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82830
Napięcie zasilania	18V DC
Typ akumulatora	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Czas ładowania	60 min
Czas pracy na jednym ładowaniu	30 min
Szerokość cięcia	300 mm
System podawania żyłki	Automatyczny
Wskaźnik naładowania baterii	4-stopniowy LED

Regulacja drążka	Teleskopowa
Zawartość zestawu	Podkaszarka, akumulator 2,0 Ah, ładowarka 60 min, uchwyt boczny

Zastosowanie podkaszarki akumulatorowej

- Przycinanie trawy wzdłuż krawędzi trawników, ścieżek i obrzeży
- Wykańczanie powierzchni niedostępnych dla kosiarki spalinowej lub elektrycznej
- Usuwanie chwastów i niskiej roślinności w trudno dostępnych miejscach
- Pielęgnacja terenów wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury
- Koszenie trawy przy ogrodzeniach, murach i fundamentach budynków
- Przycinanie roślinności na skarpach i nierównościach terenu
- Utrzymanie porządku na działkach rekreacyjnych i w ogrodach przydomowych
- Prace wykończeniowe po koszeniu kosiarką mechaniczną

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan naładowania akumulatora za pomocą 4-stopniowego wskaźnika LED. Pełne naładowanie baterii 2,0 Ah trwa 60 minut w dołączonej ładowarce. Dla wydłużenia żywotności ogniwa litowo-jonowego zaleca się unikanie całkowitego rozładowania – optymalne jest ładowanie przy wskaźniku 1-2 LED.

Teleskopowy drążek należy wyregulować przed pracą, ustawiając głowicę tnącą na wysokości 5-10 cm nad gruntem. Prawidłowa pozycja robocza minimalizuje obciążenie rąk i pleców podczas dłuższych sesji koszenia.

System automatycznego podawania żyłki aktywuje się podczas pracy – po zużyciu odcinka tnącego mechanizm samoczynnie wydłuża nową porcję. W przypadku zużycia całej szpuli należy wymienić wkład żyłkowy zgodnie z instrukcją producenta. Zalecana średnica żyłki: 1,6 mm.

Przechowywanie akumulatora

Akumulatory litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze 10-25°C, w stanie naładowania 40-60%. Długotrwałe przechowywanie w pełni naładowanej lub całkowicie rozładowanej baterii skraca jej żywotność.

Produkty powiązane

Do podkaszarki pasują akumulatory 18V YATO o pojemnościach 2,0 Ah, 4,0 Ah i 5,0 Ah. Większa pojemność wydłuża czas pracy proporcjonalnie – bateria 4,0 Ah zapewnia ok. 60 minut koszenia. Zaleca się posiadanie zapasowego akumulatora dla prac na większych powierzchniach.