

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/18v-szlifierka-katowa-125mm-zestaw-z-bateria-2-0ah-ladowarka-60min-yt-82826-yato-p-11594.html>



18V SZLIFIERKA KĄTOWA 125MM ZESTAW Z BATERIĄ 2,0AH ŁADOWARKA 60MIN / YT-82826 / YATO

Cena brutto	248,52 zł
Cena netto	202,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82826
Kod producenta	YT-82826
Kod EAN	5906083025211
Producent	YATO
Rozmiar	uniwersalny

Opis produktu

Szlifierka kątowa akumulatorowa 18V 125mm YATO YT-82826

Bezprzewodowa szlifierka kątowa z systemem akumulatorowym 18V, przeznaczona do cięcia, szlifowania i polerowania metalu. Zestaw zawiera akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah oraz ładowarkę z czasem ładowania 60 minut.

Napięcie zasilania 18V

Średnica tarczy 125 mm

Prędkość obrotowa 10 000 obr/min

Pojemność akumulatora 2,0 Ah

Charakterystyka techniczna szlifierki akumulatorowej

Prędkość obrotowa 10 000 obr/min

Parametr określający liczbę pełnych obrotów wrzeciona na minutę. Prędkość 10 000 obr/min zapewnia efektywne cięcie i szlifowanie stali konstrukcyjnej oraz metali kolorowych przy użyciu tarcz o średnicy 125 mm.

Akumulator litowo-jonowy 2,0 Ah

Pojemność 2,0 Ah oznacza teoretyczną zdolność do dostarczania prądu 2 ampery przez godzinę. W praktyce zapewnia od kilkunastu do kilkudziesięciu minut pracy ciągłej, w zależności od obciążenia. Technologia litowo-jonowa gwarantuje brak efektu pamięci i niski poziom samorozładowania.

Ładowarka z czasem ładowania 60 minut

Czas pełnego naładowania akumulatora 2,0 Ah wynosi 60 minut. Skrócony czas ładowania zwiększa efektywność pracy, minimalizując przestoje. Ładowarka wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem ogniw.

Blokada wrzeciona i uchwyt boczny

Blokada wrzeciona umożliwia bezpieczną i szybką wymianę tarcz bez użycia dodatkowych narzędzi. Regulowany uchwyt boczny pozwala na dostosowanie pozycji chwytowej do rodzaju wykonywanej pracy, zwiększając kontrolę nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82826
Napięcie nominalne	18 V
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność akumulatora	2,0 Ah
Czas ładowania	60 min
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10 000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Gwint wrzeciona	M14
Zawartość zestawu	Szlifierka, akumulator 2,0 Ah, ładowarka, uchwyt boczny

Zastosowanie szlifierki kątowej 125mm

- Cięcie prętów zbrojeniowych i stali konstrukcyjnej
- Cięcie prętów gładkich i gwintowanych
- Szlifowanie spoin spawalniczych
- Usuwanie rdzy i powłok lakierniczych
- Fazowanie krawędzi elementów metalowych
- Polerowanie powierzchni metalowych
- Prace montażowe w terenie bez dostępu do zasilania elektrycznego
- Prace serwisowe i naprawcze w warunkach mobilnych

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Akumulator i ładowarka są kompatybilne z innymi elektronarzędziami z serii YATO 18V. System umożliwia wymienne stosowanie akumulatorów o różnych pojemnościach: 2,0 Ah, 3,0 Ah, 4,0 Ah oraz 6,0 Ah. Większa pojemność wydłuża czas pracy między ładowaniami, co ma znaczenie przy intensywnym użytkowaniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator. Podczas pracy zaleca się stosowanie tarcz zgodnych z oznaczeniem na obudowie narzędzia – maksymalna średnica 125 mm, gwint mocujący M14. Tarcze ściernie do metalu nie mogą być stosowane do materiałów kamiennych i odwrotnie.

Blokada wrzeczona ułatwia wymianę tarcz – należy nacisnąć przycisk blokady i odkręcić nakrętkę mocującą kluczem. Po zakończeniu pracy warto oczyścić otwory wentylacyjne z pyłu, co zapobiega przegrzewaniu silnika.

Akumulatory litowo-jonowe należy przechowywać w temperaturze od 0 do 25°C, w stanie naładowania około 40-60%. Długotrwałe przechowywanie w pełni rozładowanym stanie może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia ogniw.

Produkty powiązane

Do szlifierki kątovej YATO YT-82826 dedykowane są tarcze ściernie o średnicy 125 mm z otworem 22,2 mm – tarcze do cięcia metalu, tarcze do szlifowania, tarcze lamelkowe oraz tarcze diamentowe. Warto rozważyć zakup dodatkowego akumulatora o większej pojemności (4,0 Ah lub 6,0 Ah) w celu wydłużenia czasu pracy.

...