

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-450mm-sds-plus-geko-g40044-p-19306.html>

Adapter 450mm SDS PLUS GEKO G40044



Cena brutto	17,49 zł
Cena netto	14,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G40044
Kod producenta	G40044
Kod EAN	5901477127373
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Adapter przedłużający SDS PLUS 450mm GEKO G40044

Przedłużacz do frezów koronowych umożliwiający wiercenie otworów na głębokość przekraczającą standardowe możliwości narzędzia. Wyposażony w wiertło prowadzące zapewniające stabilność podczas pracy.

Długość przedłużenia 450 mm

Typ uchwytu SDS PLUS

Wyposażenie wiertło prowadzące

Producent GEKO

Charakterystyka

Przedłużenie zasięgu wiercenia

Długość 450 mm pozwala na wiercenie otworów o głębokości przekraczającej standardowe możliwości frezów koronowych. Umożliwia pracę w grubych ścianach i stropach bez konieczności wiercenia z obu stron.

Chwył SDS PLUS

System SDS PLUS zapewnia szybką wymianę narzędzia bez użycia kluczy. Kompatybilny z wiertarkami udarowymi i młotami

obrotowymi wyposażonymi w uchwyt tego typu – sprawdź zgodność przed zakupem.

Wiertło prowadzące

Zintegrowane wiertło centrujące stabilizuje adapter podczas wiercenia, zapobiegając odchyleniom od osi. Szczególnie istotne przy pracy na większych głębokościach, gdzie precyzja jest kluczowa.

Zastosowanie z frezami koronowymi

Przeznaczony do współpracy z frezami koronowymi – sprawdź średnicę i typ mocowania frezu przed użyciem. Adapter nie zwiększa mocy wiercenia, jedynie zasięg narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	G40044
Producent	GEKO
Długość adaptera	450 mm
Typ uchwytu	SDS PLUS
Wyposażenie dodatkowe	wiertło prowadzące
Przeznaczenie	przedłużenie frezów koronowych

Zastosowanie

- Wiercenie otworów w grubych ścianach konstrukcyjnych
- Wykonywanie przejść instalacyjnych przez stropy
- Montaż instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Prace instalacyjne w budownictwie przemysłowym
- Wiercenie w fundamentach i ścianach nośnych
- Instalacje sanitarne wymagające głębokich otworów
- Prace remontowe w starych budynkach z grubymi murami

Sprawdź kompatybilność przed użyciem

Upewnij się, że wiertarka posiada uchwyt SDS PLUS oraz odpowiednią moc do pracy z przedłużonym narzędziem. Frezy koronowe muszą być kompatybilne z adapterem pod względem typu mocowania. Dłuższy zasięg wiercenia wymaga większej stabilności uchwytu i mocy urządzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź mocowanie adaptera w uchwycie wiertarki oraz stabilność połączenia z frezem koronowym. Podczas wiercenia utrzymuj prostopadłe ustawienie narzędzia względem powierzchni – odchylenia kumulują się na długości 450 mm.

Regularnie kontroluj stan wiertła prowadzącego i chwytów. Zużyte elementy mogą powodować wibracje i utratę precyzji. Po zakończeniu pracy oczyść adapter z pyłu wiertarskiego, szczególnie w okolicy uchwytu SDS PLUS.

Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Unikaj uderzeń, które mogą odkształcić przedłużacz i wpłynąć na dokładność wiercenia.

Produkty powiązane

Do kompletu rozważ: frezy koronowe SDS PLUS w odpowiednich średnicach, wiertła prowadzące zamienne, nasadki do usuwania pyłu wiertarskiego, chwytły dodatkowe do wiertarek przy pracy z przedłużaczami.