

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-do-kranu-wewnetrznego-p-60222.html>

ADAPTER DO KRANU WEWNĘTRZNEGO

Cena brutto	11,43 zł
Cena netto	9,29 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89070
Kod producenta	YT-89070
Kod EAN	5906083117718
Producent	YATO

Opis produktu

Adapter do kranu wewnętrzny YATO YT-89070

Adapter do kranu wewnętrzny umożliwiający podłączenie węża ogrodowego, systemów nawadniania lub osprzętu wodnego do standardowego kranu w kuchni, łazience czy warsztacie. Konstrukcja łączy materiały polimerowe (ABS, POM) z mosiężnymi elementami gwintowanymi.

Marka YATO

Model YT-89070

Materiały ABS, POM, mosiądz

Typ połączenia Gwintowane

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja wielomateriałowa

Korpus wykonany z ABS (akrylonitryl-butadien-styren) i POM (polioksymetylen) zapewnia sztywność i odporność na uderzenia. Elementy gwintowane z mosiądzu eliminują ryzyko uszkodzenia gwintu podczas wielokrotnego montażu i demontażu.

Szczelność połączenia

Precyzyjnie wykonane gwinty oraz uszczelki zapobiegają wyciekom wody w miejscu połączenia z wylewką kranu. Konstrukcja adaptera kompensuje niewielkie różnice wymiarowe między różnymi modelami kranów wewnętrznych.

Odporność chemiczna i termiczna

Materiały polimerowe zachowują właściwości mechaniczne w kontakcie z wodą pitną, detergentami i typowymi środkami czyszczącymi. Mosiądz nie koroduje w kontakcie z wodą wodociągową o standardowych parametrach pH.

Montaż bez narzędzi

Adapter nakręca się bezpośrednio na gwint wylewki kranu. Rowkowanie na korpusie ułatwia dokręcenie ręczne do momentu uzyskania szczelności. Demontaż przebiega równie szybko, co umożliwi sezonowe lub okazjonalne użytkowanie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Adapter do kranu wewnętrznego
Marka	YATO
Model	YT-89070
Materiały wykonania	ABS, POM, mosiądz
Typ adaptera	Do kranów wewnętrznych
Metoda montażu	Gwintowana, bez narzędzi

Zastosowanie adaptera do kranu

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu w kuchni lub łazience w celu podlewania roślin na balkonie lub tarasie
- Napełnianie zbiorników, wanien czy basenów dmuchanych przy użyciu węża
- Montaż tymczasowych systemów nawadniania kropelkowego dla roślin doniczkowych
- Podłączenie myjki ciśnieniowej do kranu wewnętrznego w warsztacie lub garażu
- Mycie podłóg, tarasów, narzędzi ogrodowych z użyciem węża z pistoletem natryskowym
- Czyszczenie pojemników, narzędzi warsztatowych, sprzętu sportowego
- Podłączenie filtrów wody, systemów uzdatniania lub innych urządzeń wymagających stałego dopływu wody
- Sezonowe prace porządkowe wymagające elastycznego dostępu do wody bez instalacji stałego punktu czerpalnego

Kompatybilność i montaż

Sprawdzenie kompatybilności

Adapter pasuje do większości standardowych kranów wewnętrznych z gwintem zewnętrznym na wylewce. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę gwintu wylewki (typowo M22 lub M24) oraz jego dostępność – niektóre baterie z perlatorami mogą wymagać uprzedniego odkręcenia perlatorów. Adapter nie współpracuje z kranami bezgwintowymi ani z wylewkami o niestandardowych gwintach.

Instrukcja montażu

Odkręć perlator lub sitko z wylewki kranu. Sprawdź czystość gwintu i usuń ewentualne osady kamienia. Nakręć adapter na gwint wylewki, dokręcając ręcznie do momentu oporu. Podłącz wąż z szybkozłączem lub inny osprzęt. Po użyciu można pozostawić adapter na stałe lub odkręcić go i przechowywać w suchym miejscu.

Produkty powiązane

Do pełnego zestawu podłączeniowego warto rozważyć: wąż ogrodowy z szybkozłączami, pistolet natryskowy z regulacją strumienia, zestaw końcówek do węża, redukcje gwintowe w przypadku nietypowych kranów oraz uszczelki zapasowe.