

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-do-podlaczania-akcesoriow-z-serii-k-do-myjek-hdhdhds-geko-g73104-p-20632.html>



Adapter do podłączenia akcesoriów z serii K do Myjek HD/HDS GEKO G73104

Cena brutto	37,96 zł
Cena netto	30,86 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73104
Kod producenta	G73104
Kod EAN	5901477141232
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Adapter GEKO G73104 do podłączenia akcesoriów serii K do myjek HD/HDS

Złącze konwersyjne umożliwiające użycie akcesoriów z systemem Bayonet serii K w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych HD/HDS z gwintem M22x1.5.

Typ złącza wejściowego Bayonet seria K

Gwint wyjściowy M22x1.5

Maks. ciśnienie 160 BAR

Maks. temperatura 60°C

Charakterystyka techniczna

System Bayonet dla serii K

Złącze szybkozłączne typu Bayonet pozwala na błyskawiczne podłączenie i odłączenie akcesoriów bez użycia narzędzi. Wystarczy obrót o 90 stopni, aby zablokować lub zwolnić połączenie. System zapewnia szczelność i stabilność przy pracy pod ciśnieniem.

Gwint M22x1.5 do pistoletu

Standardowy gwint stosowany w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych serii HD/HDS. Zapewnia trwałe, odporne na wibracje połączenie z pistoletem myjki. Średnica 22 mm i skok gwintu 1,5 mm to norma w urządzeniach przemysłowych.

Wytrzymałość do 160 BAR

Adapter wytrzymuje ciśnienie robocze do 160 barów, co odpowiada parametrom większości myjek profesjonalnych. Konstrukcja zabezpiecza przed rozerwaniem połączenia nawet przy skokowych wzrostach ciśnienia podczas pracy.

Odporność termiczna do 60°C

Maksymalna temperatura pracy 60°C umożliwia użycie w myjkach z podgrzewaniem wody. Materiały uszczelniające zachowują elastyczność i szczelność w tym zakresie temperatur, co zapobiega wyciekom.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73104
Typ złącza do akcesoriów	Bayonet seria K
Gwint przyłączeniowy	M22x1.5 (męski)
Kompatybilność	Myjki ciśnieniowe HD/HDS
Maksymalne ciśnienie robocze	160 BAR
Maksymalna temperatura	60°C
Materiał konstrukcji	Metal

Zastosowanie

- Podłączenie lancy teleskopowej z serii K do myjki HD/HDS
- Montaż szczotek obrotowych z systemem Bayonet K
- Użycie dysz zmiennych i rotacyjnych z serii K
- Podłączenie przedłużaczy węży z końcówką Bayonet
- Zastosowanie pianownic i dozowników detergentów z serii K
- Montaż szczotek płaskich i szczotek do mycia pojazdów

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź, czy pistoletem myjki ma gwint M22x1.5 (22 mm średnicy zewnętrznej, skok gwintu 1,5 mm). Akcesoria muszą posiadać złącze Bayonet z oznaczeniem serii K. Adapter nie jest kompatybilny z systemami Quick Connect innych producentów.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan gwintu i uszczelek. Nakręcaj adapter ręcznie, bez użycia klucza – nadmierna siła może uszkodzić gwint. Po każdym użyciu przepłucz adapter czystą wodą, aby usunąć resztki detergentów. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczony przed mrozem.

Regularnie kontroluj stan uszczelek – spękane lub stwardniałe uszczelki należy wymienić. Przy montażu akcesoriów upewnij się, że zatrzask Bayonet całkowicie zablokował połączenie – powinno być słychać charakterystyczne kliknięcie. Nie przekraczaj maksymalnych parametrów ciśnienia i temperatury.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: lance teleskopowe z serii K, dysze zmienne, szczotki obrotowe oraz przedłużacze węży wysokociśnieniowych z systemem Bayonet.