

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-do-podlaczania-akcesoriow-z-serii-k-do-myjek-hdhdhds-geko-g73104-p-20632.html>



## Adapter do podłączenia akcesoriów z serii K do Myjek HD/HDS GEKO G73104

Cena brutto	<b>37,96 zł</b>
Cena netto	<b>30,86 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73104</b>
Kod producenta	<b>G73104</b>
Kod EAN	<b>5901477141232</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Adapter GEKO G73104 do podłączenia akcesoriów serii K do myjek HD/HDS

Złącze konwersyjne umożliwiające użycie akcesoriów z systemem Bayonet serii K w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych HD/HDS z gwintem M22x1.5.

Typ złącza wejściowego Bayonet seria K

Gwint wyjściowy M22x1.5

Maks. ciśnienie 160 BAR

Maks. temperatura 60°C

### Charakterystyka techniczna

#### System Bayonet dla serii K

Złącze szybkozłączne typu Bayonet pozwala na błyskawiczne podłączenie i odłączenie akcesoriów bez użycia narzędzi. Wystarczy obrót o 90 stopni, aby zablokować lub zwolnić połączenie. System zapewnia szczelność i stabilność przy pracy pod ciśnieniem.

#### Gwint M22x1.5 do pistoletu

Standardowy gwint stosowany w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych serii HD/HDS. Zapewnia trwałe, odporne na wibracje połączenie z pistoletem myjki. Średnica 22 mm i skok gwintu 1,5 mm to norma w urządzeniach przemysłowych.

### Wytrzymałość do 160 BAR

Adapter wytrzymuje ciśnienie robocze do 160 barów, co odpowiada parametrom większości myjek profesjonalnych. Konstrukcja zabezpiecza przed rozerwaniem połączenia nawet przy skokowych wzrostach ciśnienia podczas pracy.

### Odporność termiczna do 60°C

Maksymalna temperatura pracy 60°C umożliwia użycie w myjkach z podgrzewaniem wody. Materiały uszczelniające zachowują elastyczność i szczelność w tym zakresie temperatur, co zapobiega wyciekom.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G73104
Typ złącza do akcesoriów	Bayonet seria K
Gwint przyłączeniowy	M22x1.5 (męski)
Kompatybilność	Myjki ciśnieniowe HD/HDS
Maksymalne ciśnienie robocze	160 BAR
Maksymalna temperatura	60°C
Materiał konstrukcji	Metal

## Zastosowanie

- Podłączenie lancy teleskopowej z serii K do myjki HD/HDS
- Montaż szczotek obrotowych z systemem Bayonet K
- Użycie dysz zmiennych i rotacyjnych z serii K
- Podłączenie przedłużaczy węży z końcówką Bayonet
- Zastosowanie pianownic i dozowników detergentów z serii K
- Montaż szczotek płaskich i szczotek do mycia pojazdów

### Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem sprawdź, czy pistoletem myjki ma gwint M22x1.5 (22 mm średnicy zewnętrznej, skok gwintu 1,5 mm). Akcesoria muszą posiadać złącze Bayonet z oznaczeniem serii K. Adapter nie jest kompatybilny z systemami Quick Connect innych producentów.

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan gwintu i uszczelki. Nakręcaj adapter ręcznie, bez użycia klucza – nadmierna siła może uszkodzić gwint. Po każdym użyciu przepłucz adapter czystą wodą, aby usunąć resztki detergentów. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczony przed mrozem.

Regularnie kontroluj stan uszczelki – spękane lub stwardniałe uszczelki należy wymienić. Przy montażu akcesoriów upewnij się, że zatrzask Bayonet całkowicie zablokował połączenie – powinno być słychać charakterystyczne kliknięcie. Nie przekraczaj maksymalnych parametrów ciśnienia i temperatury.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: lance teleskopowe z serii K, dysze zmienne, szczotki obrotowe oraz przedłużacze węży wysokociśnieniowych z systemem Bayonet.