

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-katowy-90-c-hex-14-155mm-na-wkretarke-kd10798-kraftdele-p-62748.html>



Adapter kątowy 90 °C HEX 1/4" 155mm na wkrętarke KD10798 KRAFT&DELE

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10798
Kod producenta	KD10798
Kod EAN	5903957008073
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adapter kątowy 90° HEX 1/4" 155mm do wkrętarci – KD10798

Adapter kątowy KD10798 to przystawka do wkrętarek elektrycznych umożliwiająca wkręcanie śrub pod kątem prostym — w miejscach, gdzie głowica wkrętarci nie mieści się w linii prostej. Uchwyt magnetyczny 1/4" HEX współpracuje ze standardowymi bitami sześciokątnymi.

Kąt nachylenia 90°

Uchwyt 1/4" HEX

Maks. obroty 400 obr./min

Długość 155 mm

Charakterystyka

Kąt pracy 90°

Głowica ustawiona prostopadle do osi wkrętarci pozwala pracować w wąskich przestrzeniach — między elementami konstrukcji, przy rurach czy w zabudowach meblowych — gdzie standardowe narzędzie nie ma miejsca na obrót.

Uchwyt magnetyczny 1/4" HEX

Sześciokątne gniazdo 1/4" to powszechny standard w bitach do wkrętarek. Wbudowany magnes utrzymuje bit w uchwycie podczas pracy, co ogranicza ryzyko wypadnięcia elementu w trudno dostępnym miejscu.

Moment obrotowy do 13 Nm

Wartość 13 Nm odpowiada typowym zadaniom montażowym: wkręcanie śrub do drewna, montaż okuć, prace wykończeniowe. Adapter nie jest przeznaczony do zastosowań wymagających wysokich momentów — np. wkrętów do stali lub śrub konstrukcyjnych.

Maks. 400 obr./min

Ograniczenie prędkości obrotowej wynika z przekładni kątowej. Przed użyciem należy ustawić wkrętarke na obroty nieprzekraczające 400 obr./min, aby nie przeciążać mechanizmu adaptera i zachować precyzję wkręcania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10798
Kąt nachylenia	90°
Typ uchwytu	1/4" HEX (magnetyczny)
Maksymalne obroty	400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	13 Nm
Długość	155 mm

Zastosowanie

- Montaż zawiasów i okuć w wąskich szafkach i skrzynkach
- Wkręcanie śrub w przestrzeniach między elementami konstrukcji szkieletowej
- Prace instalacyjne przy rurach i przewodach w ciasnych zabudowach
- Montaż podłóg i boazerii przy ścianach i listwach przypodłogowych
- Wkręcanie śrub pod meblami i przy podłodze bez konieczności demontażu elementów
- Prace stolarskie i ciesielskie w miejscach niedostępnych dla standardowej głowicy

Kompatybilność z wkrętarką

Adapter współpracuje z wkrętarkami elektrycznymi i akumulatorowymi wyposażonymi w uchwyt 1/4" HEX lub z uchwytem szczękowym umożliwiającym zamocowanie trzpienia sześciokątnego. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wkrętarka pozwala na ograniczenie prędkości do 400 obr./min — przekroczenie tej wartości może skrócić żywotność mechanizmu przekładni kątowej.