

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-katowy-do-bitow-1-4-155mm-geko-g15013-p-24601.html>

Adapter kątowy do bitów 1/4" 155mm GEKO G15013

Cena brutto	20,56 zł
Cena netto	16,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G15013
Kod producenta	G15013
Kod EAN	5901477160202
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Adapter kątowy do bitów 1/4" 155mm GEKO G15013

Adapter kątowy 90° umożliwiający pracę z bitami hex 1/4" w miejscach, gdzie standardowe narzędzie nie ma dostępu. Wyposażony w uchwyt magnetyczny, zapewnia stabilne mocowanie końcówek podczas wkręcania i wykręcania.

Kąt nachylenia 90°

Długość całkowita 155 mm

Maksymalny moment 13 Nm

Maksymalne obroty 400 obr./min

Charakterystyka

Uchwyt magnetyczny 1/4" HEX

Standardowy sześciokątny chwyt 1/4" z magnesem utrzymującym bit w pozycji. Kompatybilny ze wszystkimi bitami i końcówkami o chwycie hex 1/4", najpopularniejszym na rynku. Magnetyczne mocowanie zapobiega wypadaniu bitu podczas pracy.

Kąt roboczy 90 stopni

Prostopadłe ustawienie osi wejściowej i wyjściowej pozwala na pracę w wąskich przestrzeniach, przy ścianach, w narożnikach i innych miejscach, gdzie standardowa wiertarko-wkrętarka nie ma swobody ruchu. Adapter przekierowuje moment obrotowy o 90 stopni.

Ograniczenia prędkości i momentu

Maksymalna prędkość obrotowa 400 obr./min i moment obrotowy 13 Nm wynikają z konstrukcji mechanizmu kąтового. Przekroczenie tych wartości może prowadzić do uszkodzenia przekładni. Parametry te wystarczają do montażu śrub w drewnie, płytach i lekkich konstrukcjach.

Długość robocza 155 mm

Całkowita długość adaptera określa minimalną odległość potrzebną do pracy. Im dłuższy adapter, tym większy zasięg w głębokich otworach i wnękach, ale jednocześnie wymaga więcej przestrzeni na manewr. 155 mm to kompromis między zasięgiem a zwrotnością.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G15013
Typ uchwytu	1/4" HEX magnetyczny
Kąt nachylenia	90°
Długość całkowita	155 mm
Maksymalne obroty	400 obr./min
Maksymalny moment obrotowy	13 Nm
Kompatybilność	Wszystkie bity i końcówki 1/4" HEX

Zastosowanie

- Montaż mebli w narożnikach i przy ścianach
- Wkręcanie śrub w trudno dostępnych miejscach pod umywalkami i zlewami
- Prace instalacyjne w ciasnych przestrzeniach za grzejnikami
- Montaż elementów w wnękach i zagłębieniach
- Wkręcanie w przestrzeniach o ograniczonej wysokości
- Prace przy krawędziach i rogach konstrukcji
- Montaż osprzętu elektrycznego w puszkach podtynkowych
- Składanie mebli modułowych z ograniczonym dostępem

Użytkowanie i konserwacja

Warunki prawidłowej pracy

Nie przekraczaj maksymalnej prędkości 400 obr./min – ustaw wkrętarkę na niskie obroty. Nie wywieraj nadmiernego docisku osiowego – adapter kątowy ma delikatniejszą konstrukcję niż standardowy uchwyt. Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu kąтового i usuwaj zanieczyszczenia. Nie używaj do prac wiertarskich – adapter przeznaczony jest wyłącznie do wkręcania.

Sprawdzanie kompatybilności

Adapter pasuje do wszystkich wkrętarek i wiertel posiadających uchwyt 1/4" HEX (sześciokątny 6,35 mm). Przed zakupem upewnij się, że Twoje narzędzie ma możliwość regulacji momentu obrotowego i prędkości – to kluczowe dla bezpiecznej pracy z adapterem kątowym.