

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-nitownicy-do-wkretarki-i-wiertarki-na-nity-zrywalne-2-4-8-mm-z-raczką-kd12700-kraftdele-p-67978.html>



Adapter nitownicy do wkrętki i wiertarki na nity zrywalne 2,4-4,8 mm z rączką KD12700 KRAFT&DELE

Cena brutto	35,38 zł
Cena netto	28,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12700
Kod producenta	KD12700
Kod EAN	5903957024189
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adapter Nitownicy do Wkrętki i Wiertarki na Nity Zrywalne 2,4-4,8 mm KD12700 KRAFT&DELE

KD12700 to adapter przekształcający standardową wkrętkę lub wiertarkę w narzędzie do nitowania nitami ślepymi (zrywalnymi). Umożliwia szybkie łączenie elementów bez konieczności używania ręcznej nitownicy, co znacząco skraca czas pracy przy większej liczbie połączeń. W zestawie znajdują się cztery wymienne główce obsługujące najpopularniejsze średnice nitów oraz dodatkowa rączka zwiększająca kontrolę nad narzędziem.

Zakres średnic nitów 2,4 – 4,8 mm
Liczba głowic 4 szt.
Min. moment obrotowy 20 Nm
Obsługiwane materiały nitów Al, stal, miedź, nierdzewna

Charakterystyka

--

Cztery wymienne głowice

Zestaw zawiera głowice o średnicach 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm i 4,8 mm — obejmuje tym samym pełen zakres standardowych nitów zrywalnych stosowanych w pracach blacharskich, montażowych i budowlanych. Wymiana głowicy zajmuje kilka sekund i nie wymaga dodatkowych narzędzi.

Sprzęgło przeciążeniowe

Wbudowane sprzęgło rozłącza napęd w momencie przekroczenia dopuszczalnego oporu — chroni zarówno sam adapter, jak i wkrętarkę przed uszkodzeniem mechanicznym. Jest to istotne szczególnie przy nitowaniu elementów stalowych lub nierdzewnych, gdzie siły działające na narzędzie są wyższe.

Dodatkowa rączka boczna

Rączka montowana do korpusu adaptera poprawia stabilność chwytu i zmniejsza ryzyko przekrzywienia nitu podczas osadzania. Szczególnie przydatna przy pracy w trudno dostępnych miejscach lub przy nitowaniu pionowych powierzchni.

Konstrukcja metal i aluminium

Korpus wykonany z metalu i aluminium z elementami z tworzywa sztucznego zapewnia odpowiednią sztywność przy jednoczesnym ograniczeniu masy adaptera. Przekłada się to na mniejsze zmęczenie podczas dłuższej pracy i dłuższą żywotność narzędzia.

Kompatybilność z narzędziem zasilającym

Adapter KD12700 wymaga wkrętaraki lub wiertarki o momencie obrotowym wynoszącym co najmniej 20 Nm. Przed użyciem należy sprawdzić dane techniczne posiadanego narzędzia — większość wkrętarek akumulatorowych klasy warsztatowej spełnia ten warunek. Zbyt niski moment obrotowy może skutkować niepełnym osadzeniem nitu lub uszkodzeniem adaptera.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12700
-------	---------

Rodzaj	Adapter nitownicy do wkrętkarki / wiertarki
Zakres nitów	2,4 - 4,8 mm
Rozmiary głowic (dysz)	2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm
Obsługiwane materiały nitów	Aluminium, stal, miedź, stal nierdzewna
Materiał korpusu	Metal, aluminium, tworzywo sztuczne
Wyposażenie dodatkowe	Rączka boczna, sprzęgło przeciążeniowe
Wymagany moment obrotowy narzędzia	Minimum 20 Nm

Zawartość zestawu

Adapter nitownicy	1 szt.
Głowice (dysze)	4 szt. (2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm)
Szczęki do nitownicy	w zestawie
Rączka boczna	1 szt.
Klucz montażowy	1 szt.

Zastosowanie

-
- Montaż i łączenie elementów blaszanych w warsztacie i garażu
 - Prace serwisowe przy nadwoziach pojazdów
 - Montaż profili aluminiowych i stalowych w budownictwie
 - Instalacja okładzin, paneli i elewacji
 - Prace stolarsko-metalowe w produkcji mebli i konstrukcji
 - Projekty DIY wymagające trwałych połączeń nitowych
 - Naprawy i montaż elementów w trudno dostępnych miejscach