

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-trzpień-do-wiertarki-m14-g65201-geko-p-49514.html>



Adapter trzpień do wiertarki M14 G65201 GEKO

Cena brutto	2,99 zł
Cena netto	2,43 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G65201
Kod producenta	G65201
Kod EAN	5901477189166
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Adapter trzpień do wiertarki M14 Geko G65201

Adapter umożliwiający montaż osprzętu z gwintem M14 w uchwytych wiertarek i wkrętarek z chwytem sześciokątnym 3/8". Rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie tarcz szlifierskich, szczotek druciano-tarczowych oraz polerskich w elektronarzędziach bez dedykowanego mocowania M14.

Gwint M14
Trzpień 3/8" Hex
Model G65201
Producent Geko

Charakterystyka adaptera

Gwint M14

Standard stosowany w profesjonalnym osprzęcie do szlifowania i polerowania. Gwint metryczny 14 mm zapewnia stabilne mocowanie akcesoriów takich jak tarcze szlifierskie, szczotki druciane czy gąbki polerskie.

Trzpień 3/8" Hex

Sześciokątny trzpień o wymiarze 3/8 cala (9,525 mm) kompatybilny z uchwytami wiertarek, wkrętarek akumulatorowych oraz szlifierek kątowych z odpowiednim mocowaniem. Profil hex zapobiega obrotowi adaptera w uchwycie.

Uniwersalność zastosowań

Pozwala na adaptację narzędzi przeznaczonych do szlifierek kątowych w wiertarkach udarowych i bezudarowych, zwiększając funkcjonalność posiadanego sprzętu bez konieczności zakupu dodatkowych maszyn.

Specyfikacja techniczna

Producent	Geko
Model	G65201
Typ mocowania górnego	Gwint M14
Typ trzpienia	3/8" Hex (sześciokątny)
Wymiar trzpienia	9,525 mm (3/8")
Ilość w opakowaniu	1 sztuka

Zastosowanie

- Montaż tarcz szlifierskich M14 w wiertarkach z uchwytem 3/8" hex
- Instalacja szczotek druciano-tarczowych do czyszczenia powierzchni
- Mocowanie gąbek i tarcz polerskich w wiertarkach akumulatorowych
- Prace szlifierskie przy użyciu wkrętarek udarowych
- Polerowanie metalu, drewna i tworzyw sztucznych
- Usuwanie rdzy i starych powłok lakierniczych
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem upewnij się, że wiertarka lub wkrętarka posiada uchwyt akceptujący końcówki sześciokątne 3/8". Osprzęt, który planujesz montować, musi być wyposażony w gwint wewnętrzny M14. Sprawdź dopuszczalne obroty osprzętu — nie mogą być niższe niż maksymalne obroty elektronarzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem sprawdź stabilność połączenia adaptera z uchwytem i osprzętem. Gwint M14 dokręcaj ręcznie z umiarkowaną siłą — nadmierne dokręcenie może utrudnić demontaż. Podczas pracy unikaj nadmiernych obciążeń bocznych, które mogą prowadzić do poluzowania się adaptera.

Po zakończeniu pracy oczyść adapter z pyłów i zanieczyszczeń. Gwint można zabezpieczyć cienką warstwą smaru, co ułatwi kolejny montaż i zabezpieczy przed korozją. Przechowuj w suchym miejscu, oddzielnie od innych narzędzi, aby uniknąć uszkodzeń gwintu.

Produkty powiązane

Do pracy z adapterem przydadzą się: tarcze szlifierskie M14 o różnej gradacji, szczotki druciane talerzowe, gąbki polerskie, pasty polerskie oraz środki ochrony indywidualnej — okulary ochronne i rękawice robocze.