

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-udarowy-hex-38-65mm-t00191-38-tvardy-p-49885.html>

Adapter udarowy HEX 3/8" 65mm T00191-3/8 Tvardy

Cena brutto	5,06 zł
Cena netto	4,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00191-3/8
Kod producenta	T00191-3/8
Kod EAN	5901477193477
Producent	Tvardy

Opis produktu

Adapter udarowy HEX 3/8" 65mm

Adapter udarowy do współpracy z nasadkami 3/8", przeznaczony do montażu w elektronarzędziach z chwytem sześciokątnym. Stal narzędziowa i kulowy mechanizm blokujący zapewniają stabilność połączenia podczas pracy z wkrętarkami udarowymi.

Typ chwytu HEX 1/4"

Gniazdo 3/8" (10 mm)

Długość 65 mm

Model T00191-3/8

Charakterystyka techniczna

Gniazdo 3/8"

Standardowe gniazdo kwadratowe 3/8" (9,5 mm) umożliwia montaż nasadek z tym samym chwytem. Format ten jest popularny w zestawach nasadek uniwersalnych i motoryzacyjnych o średnich rozmiarach (od 8 do 22 mm).

Chwył sześciokątny HEX

Sześciokątny trzon 1/4" (6,35 mm) pasuje do standardowych uchwytów wkrętarek i wkrętarek udarowych. Sześciokąt zapobiega obracaniu się adaptera w uchwycie podczas przekazywania momentu obrotowego.

Kulowy mechanizm blokujący

Kulka zapadkowa w gnieździe 3/8" zatrzymuje się w otworze nasadki, zabezpieczając ją przed zsunięciem. Mechanizm umożliwia szybką wymianę nasadek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Konstrukcja udarowa

Hartowana stal i wzmocniona budowa pozwalają na pracę z wkrętarkami udarowymi. Adapter przenosi impulsy uderzeniowe bez uszkodzeń, co jest istotne przy odkręcaniu zardzewiałych lub mocno dokręconych elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	T00191-3/8
Typ chwytu	HEX 1/4" (6,35 mm)
Gniazdo	3/8" kwadrat (9,5 mm)
Długość całkowita	65 mm
Materiał	Stal narzędziowa hartowana
Mechanizm blokujący	Kulka zapadkowa
Przeznaczenie	Praca uderzeniowa i ciąгла
Kompatybilność	Wkrętarki, wkrętarki udarowe, zakrętarki z chwytem HEX 1/4"

Zastosowanie

- Montaż i demontaż śrub i nakrętek przy użyciu nasadek 3/8"
- Prace serwisowe w motoryzacji (wymiana kół, konserwacja podwozia)
- Montaż konstrukcji stalowych i elementów budowlanych
- Prace instalacyjne w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- Serwis maszyn i urządzeń przemysłowych
- Prace przy trudno dostępnych elementach złącznych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że wkrętarka lub zakrętarka posiada uchwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm). Większość wkrętarek akumulatorowych i udarowych standardowo wykorzystuje ten format. Adapter współpracuje z nasadkami posiadającymi chwyt kwadratowy 3/8" i otwór pod kulkę zapadkową.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić działanie mechanizmu kulkowego – nasadka powinna zatrzasnąć się z wyraźnym kliknięciem. Podczas pracy należy upewnić się, że nasadka jest prawidłowo osadzona na adapterze, a adapter stabilnie zamocowany w uchwycie narzędzia.

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z gniazda i chwytu. W przypadku kontaktu z wilgocią lub chemikaliami warto zabezpieczyć adapter cienką warstwą oleju technicznego, co wydłuży żywotność mechanizmu blokującego.

Przy intensywnym użytkowaniu w trybie udarowym należy okresowo kontrolować stan kulki zapadkowej i gniazda. Zużyta kulka może powodować luz i osłabiać stabilność połączenia z nasadką.

Produkty powiązane

Do adaptera pasują zestawy nasadek 3/8" oraz przedłużki i przegubki z tym samym chwytym. Warto rozważyć kompletowanie zestawu o nasadki w zakresie od 8 do 22 mm w zależności od rodzaju wykonywanych prac.