

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapternitownica-na-wkretarke-3w1-kd5470-p-63159.html>



ADAPTER/NITOWNICA NA WKREȚARKE 3w1 KD5470

Cena brutto	180,54 zł
Cena netto	146,78 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5470
Kod producenta	KD5470
Kod EAN	5903957011585
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Adapter / Nitownica na wkrętarke 3w1 – Kraft&Dele KD5470

KD5470 to adapter nitowniczy montowany w uchwycie wkrętarke, umożliwiający osadzanie zarówno nitów zrywalnych, jak i nitonakrętek w zakresie M3-M12. Narzędzie wykonane ze stali chromowo-molibdenowej (CrV-Mo), a zestaw zawiera komplet siedmiu głowic oraz walizkę transportową.

Typ złącza 1/4" (hex)
Zakres nitonakrętek M3 – M12
Zakres głowic do nitów 2,4 – 6,4 mm
Waga ok. 1,7 kg

Charakterystyka narzędzia

Funkcja 3w1

Adapter obsługuje nity zrywalne (aluminium, stal, stal nierdzewna) oraz nitonakrętki gwintowane. Dzięki temu jedno narzędzie zastępuje oddzielną nitownicę ręczną i klucz do nitonakrętek, co skraca czas przygotowania stanowiska pracy.

Złącze 1/4" - kompatybilność z wkrętarkami

Sześciokątny trzpień 1/4" pasuje do standardowego uchwytu bitowego większości wkrętarek akumulatorowych i sieciowych. Przed zakupem należy upewnić się, że wkrętarka dysponuje wystarczającym momentem obrotowym oraz funkcją regulacji sprzęgła.

Stal CrV-Mo - trwałość mechanizmu

Stal chromowo-molibdenowa charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie i korozję w porównaniu do stopów węglowych. Ma to znaczenie przy intensywnym użytkowaniu z różnymi materiałami nitów, w tym stalą nierdzewną wymagającą większych sił zrywania.

Kompletny zestaw głowic w walizce

W zestawie znajdują się głowice do nitów o średnicach 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 6,0 / 6,4 mm oraz nakrętki do nitonakrętek M3-M12. Walizka ułatwia przechowywanie i transport wszystkich elementów bez ryzyka zagubienia.

Specyfikacja techniczna

Producent / Marka	Kraft&Dele
Model	KD5470
Typ narzędzia	Adapter nitowniczy na wkrętarke (nitownica 3w1)
Złącze / trzpień	1/4" sześciokątny (hex)
Zakres nitonakrętek	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Średnice głowic do nitów	2,4 mm / 3,2 mm / 4,0 mm / 4,8 mm / 6,0 mm / 6,4 mm
Kompatybilne materiały nitów	Aluminium, stal, stal nierdzewna
Materiał korpusu	Stal chromowo-molibdenowa (CrV-Mo)
Waga	ok. 1,7 kg
Opakowanie	Walizka transportowa
Zawartość zestawu	Adapter, zestaw głowic i nakrętek, instrukcja obsługi

Typowe zastosowania

- Montaż elementów karoserii i nadwozi pojazdów
- Łączenie blach w konstrukcjach stalowych i aluminiowych
- Instalacja profili i paneli w budownictwie lekkiej stali
- Prace tapicerskie i montaż elementów wykończeniowych

-
- Produkcja i naprawa sprzętu AGD oraz obudów urządzeń
 - Montaż regałów magazynowych i konstrukcji meblowych
 - Prace serwisowe w warsztatach samochodowych i blacharskich
 - Zastosowania w przemyśle lotniczym i morskim (nity aluminiowe i ze stali nierdzewnej)

Jak sprawdzić kompatybilność z wkrętarką

Adapter wymaga wkrętarki z uchwytem bitowym 1/4". Przy nitowaniu stali i nitonakrętek większych rozmiarów (M8-M12) zaleca się wkrętarke o momencie obrotowym minimum 40-60 Nm z regulowanym sprzęgłem. Zbyt niski moment może skutkować niekompletnym zerwaniem trzpienia nitu lub niedostatecznym zaciśnięciem nitonakrętki.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji pracy należy oczyścić głowice z wiórów metalicznych i pozostałości trzpieni nitów. Ruchome elementy mechanizmu warto okresowo smarować olejem maszynowym, aby zapobiec zacieraniu przy intensywnym użytkowaniu. Głowice należy wymieniać zgodnie z aktualnie stosowaną średnicą nitu — praca z nieodpowiednią głowicą grozi uszkodzeniem mechanizmu lub nieprawidłowym osadzeniem łącznika.

Produkty uzupełniające

Do użytkowania adaptera KD5470 niezbędne są nity zrywalne lub nitonakrętki w zakresie średnic M3-M12 (aluminiowe, stalowe lub ze stali nierdzewnej) oraz wkrętarka akumulatorowa lub sieciowa ze złączem bitowym 1/4". Warto mieć pod ręką zapasowe głowice oraz olej do konserwacji narzędzi.