

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adaptery-do-prasy-hydraulicznej-piny-kd5877-kraftdele-p-63745.html>

## ADAPTERY DO PRASY HYDRAULICZNEJ - PINY KD5877 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>173,46 zł</b>
Cena netto	<b>141,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD5877</b>
Kod producenta	<b>KD5877</b>
Kod EAN	<b>5903957015781</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Adaptery do prasy hydraulicznej — piny dociskowe KD5877

KD5877 to zestaw ośmiu pinów dociskowych ze stali hartowanej, przeznaczonych do pras hydraulicznych o udźwigu od 2 do 20 ton. Adaptery umożliwiają dopasowanie punktu styku prasy do konkretnego zadania montażowego lub demontażowego bez konieczności stosowania improwizowanych podkładek.

Liczba elementów 8 pinów

Kompatybilność Prasy 2T - 20T

Materiał Stal hartowana

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka zestawu

#### Stal hartowana

Hartowanie stali podwyższa twardość powierzchniową materiału, co przekłada się na odporność na odkształcenia plastyczne podczas pracy pod dużym obciążeniem. Piny zachowują geometrię nawet przy wielokrotnym użytkowaniu z prasami o maksymalnym udźwigu

20T.

### Osiem rozmiarów w jednym zestawie

Dostępność pinów dopasowanych do pras 2T, 3T, 8T, 12T, 14T, 16T, 18T i 20T pozwala obsługiwać różne urządzenia bez potrzeby dobierania adapterów osobno. Jeden zestaw pokrywa typowy zakres udźwignięć spotykanych w warsztatach mechanicznych i serwisach.

### Gładka powierzchnia robocza

Starannie wykończona powierzchnia styku pina z elementem dociskany ogranicza ryzyko zarysowania lub uszkodzenia obrabianego komponentu. Ma to szczególne znaczenie przy pracy z łożyskami, tulejami i innymi precyzyjnymi częściami.

### Szeroka kompatybilność

Zestaw współpracuje z prasami hydraulicznymi różnych producentów, o ile ich rama i tłok mieszczą się w standardowych zakresach udźwignięć objętych zestawem. Przed użyciem należy zweryfikować zgodność wymiarową gniazda prasy z wybranym pinem.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5877
Typ elementów	Piny dociskowe
Materiał	Stal hartowana
Liczba pinów w zestawie	8 szt.
Kompatybilność (udźwignię prasy)	2T, 3T, 8T, 12T, 14T, 16T, 18T, 20T
Odporność	Wysoka odporność na odkształcenia i zużycie
Gwarancja	12 miesięcy

## Typowe zastosowania

- Wciskanie i wybijanie łożysk tocznych w układach napędowych
- Demontaż i montaż tulei sworzni wahaczy i drążków kierowniczych
- Prasowanie elementów złącznych w ramach i podwoziach pojazdów
- Wybijanie sworzni przegubów w maszynach rolniczych i budowlanych
- Montaż uszczelnień i simmeringów w skrzyniach biegów i mostach napędowych
- Prace przy układach hamulcowych — wciskanie tłoczków zacisków

- 
- Ogólne prace montażowe wymagające precyzyjnego przyłożenia siły w warsztacie

### **Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną prasą**

Przed doborem pina należy sprawdzić nominalny udźwig prasy podany na jej tabliczce znamionowej oraz wewnętrzną średnicę gniazda tłoka. Pin powinien swobodnie wchodzić w gniazdo i przylegać do elementu dociskanego na całej powierzchni czołowej. Stosowanie pina o nieodpowiedniej średnicy grozi jego wypadnięciem lub uszkodzeniem obrabianego elementu.