Dane aktualne na dzień: 16-05-2026 18:10

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/aeratorwertykulator-elektryczny-3w1-2400w-32cm-kd5190-kraftdele-p-61725.html

Aerator/wertykulator elektryczny 3W1 2400W 32cm KD5190 KRAFT&DELE

Cena brutto	**299,00 zł**
Cena netto	**243,09 zł**
Dostępność	**Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin**
Numer katalogowy	**KD5190**
Kod producenta	**KD5190**
Kod EAN	**5903175337252**
Producent	**KRAFT&DELE**

Opis produktu

Aerator / wertykulator elektryczny 3w1 2400W 32cm KD5190

KD5190 to elektryczne urządzenie ogrodnicze łączące funkcję aeratora i wertykulatora w jednej konstrukcji. Wyposażone w dwa wymienne wałki robocze — z nożami do wertykulacji i kolcami do aeracji — umożliwia przeprowadzenie kompleksowych zabiegów regeneracyjnych na trawniku bez konieczności używania oddzielnych narzędzi.

Moc silnika 2400 W

Szerokość robocza 32 cm

Pojemność kosza 40 litrów

Regulacja głębokości 4 poziomy

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2400 W i obroty 2984 obr./min

Wysoka moc znamionowa przekłada się na stabilną pracę wałka nawet w trudniejszych warunkach — na trawnikach z grubą warstwą filcu lub mocno ubitym podłożem. Prędkość obrotowa cylindra wynosząca 2984 obr./min zapewnia równomierne nacinanie i napowietrzanie na całej szerokości roboczej.

Dwa wymienne wałki robocze

Wałek do wertykulacji z 16 nożami wykonuje pionowe nacięcia w darni, usuwając warstwę filcu i martwej materii organicznej. Wałek do aeracji z 20 kolcami nakłuwa podłoże, poprawiając cyrkulację powietrza, wody i składników odżywczych w strefie korzeniowej. Zmiana wałka odbywa się za pomocą dołączonego klucza.

Regulacja głębokości w 4 zakresach

Dostępne ustawienia: –12 mm, –8 mm, –4 mm oraz +4 mm (praca powierzchniowa). Możliwość precyzyjnego dopasowania intensywności zabiegu pozwala uwzględnić aktualny stan trawnika — stopień zagęszczenia gleby, grubość warstwy filcu oraz porę roku.

Kosz 40 L i klasa ochrony IPX4

Zbiornik o pojemności 40 litrów zbiera zebrany filc i resztki roślinne bezpośrednio podczas pracy, ograniczając konieczność ręcznego grabienia po zabiegu. Klasa ochrony IPX4 oznacza odporność na zachlapanie wodą z dowolnego kierunku, co umożliwia użytkowanie w zmiennych warunkach atmosferycznych.

Aeracja a wertykulacja — różnica i kolejność zabiegów

Wertykulację przeprowadza się zazwyczaj wiosną lub jesienią jako pierwszy zabieg — usuwa filc i przygotowuje trawnik do podsiewu lub piaskowania. Aerację stosuje się jako uzupełnienie lub samodzielny zabieg w sezonie wegetacyjnym, gdy gleba jest zbita i słabo przepuszcza wodę. Oba zabiegi można przeprowadzić tym samym urządzeniem po wymianie wałka.

Zastosowanie

- Wiosenna regeneracja trawnika po sezonie zimowym
- Usuwanie warstwy filcu i martwej materii organicznej
- Napowietrzanie gleby przed nawożeniem i podlewaniem
- Przygotowanie trawnika do podsiewu lub piaskowania
- Przerzedzanie zbyt gęstego i zbitego trawnika
- Jesienne przygotowanie murawy do okresu spoczynku
- Poprawa odprowadzania wody na terenach podmokłych

- Regularna pielęgnacja trawników przydomowych i działkowych

Specyfikacja techniczna

Model	KD5190
Zasilanie	230–240 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2400 W
Szerokość pracy	32 cm
Głębokość pracy	–12 / –8 / –4 / +4 mm (4 poziomy regulacji)
Obroty robocze cylindra	2984 obr./min
Pojemność kosza	40 l
Klasa ochrony	IPX4
Poziom mocy akustycznej	96 dB(A)
Wibracje (max.)	4,24 m/s²
Waga	8,5 kg

Zawartość zestawu

- Aerator / wertykulator KD5190
- Kosz na trawę 40 l
- Wałek do wertykulacji z 16 nożami
- Wałek do aeracji z 20 kolcami
- Klucz do zmiany wałka

Informacja dotycząca poziomu hałasu

Gwarantowany poziom mocy akustycznej urządzenia wynosi 96 dB(A). Podczas pracy zalecane jest stosowanie ochronników słuchu, szczególnie przy dłuższych sesjach. Urządzenie nie powinno być używane w godzinach ciszy nocnej zgodnie z lokalnymi przepisami porządkowymi.