

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-koszacy-do-kosiarki-spalinowej-g83053-cg83053-4-geko-p-24411.html>

## Agregat koszący do kosiarki spalinowej G83053 CG83053-4 GEKO

Cena brutto	<b>375,08 zł</b>
Cena netto	<b>304,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>CG83053-4</b>
Kod producenta	<b>CG83053-4</b>
Kod EAN	<b>5901477157608</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Agregat koszący GEKO CG83053-4 do kosiarki G83053

Oryginalny zespół koszący stanowiący część zamienną do kosiarki spalinowej GEKO G83053. Moduł obejmuje kompletny układ tnący z obudową, ostrzami i mechanizmem napędowym, zapewniający przywrócenie pełnej funkcjonalności kosiarki.

Model CG83053-4

Kompatybilność Kosiarka G83053

Producent GEKO

Typ Część zamienna

### Charakterystyka agregatu koszącego

#### Kompatybilność z modelem G83053

Agregat zaprojektowany specjalnie dla kosiarki GEKO G83053, co gwarantuje pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną. Montaż odbywa się przy użyciu oryginalnych punktów mocowania bez konieczności modyfikacji konstrukcji kosiarki.

### Kompletny zespół koszący

Moduł zawiera wszystkie elementy niezbędne do koszenia: obudowę pokładu, układ ostrzy, mechanizm napędowy oraz elementy mocujące. Rozwiązanie eliminuje konieczność zakupu poszczególnych komponentów osobno.

### Konstrukcja wytrzymała na obciążenia

Stalowa obudowa pokładu odporna na uderzenia o kamienie i nierówności terenu. Wzmocnienia w punktach krytycznych wydłużają żywotność agregatu podczas intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach.

### Szybka wymiana bez specjalistycznych narzędzi

System mocowania umożliwia demontaż zużytego i montaż nowego agregatu przy użyciu podstawowego zestawu kluczy. Proces wymiany zajmuje około 15-20 minut nawet bez wcześniejszego doświadczenia.

## Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG83053-4
Kompatybilność	Kosiarka spalinowa GEKO G83053
Typ produktu	Agregat koszący (część zamienna)
Producent	GEKO
Zakres dostawy	Kompletny zespół koszący z obudową i ostrzami

## Kiedy należy wymienić agregat koszący

### Symptomy zużycia agregatu

Wymiana agregatu koszącego staje się konieczna w przypadku mechanicznych uszkodzeń obudowy pokładu (pęknięcia, deformacje), zużycia łożysk wału noży, uszkodzenia punktów mocowania lub korozji konstrukcji nośnej. Jeśli naprawa poszczególnych elementów przekracza 60% wartości nowego agregatu, wymiana całego zespołu jest ekonomicznie uzasadniona.

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego agregatu w kosiarce GEKO G83053
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności kosiarki po uszkodzeniach mechanicznych

- 
- Modernizacja starszych jednostek poprzez montaż nowego zespołu koszącego
  - Naprawa kosiarek po kolizjach z twardymi przeszkodami
  - Wymiana po długotrwałej eksploatacji powodującej zużycie konstrukcji

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po montażu agregatu należy sprawdzić prawidłowość mocowania we wszystkich punktach oraz swobodę obrotu wału noży. Przed każdym sezonem koszenia zaleca się kontrolę stanu ostrzy i ich wyważenie. Obudowę pokładu należy czyścić z resztek trawy po każdym użyciu, aby zapobiec korozji i nagromadzeniu wilgoci.

Punkty mocowania agregatu do ramy kosiarki wymagają okresowej kontroli dokręcenia śrub, szczególnie po pierwszych 5 godzinach pracy z nowym agregatem. Zaleca się stosowanie środków antykorozyjnych na niemalowanych powierzchniach stalowych, zwłaszcza w strefach narażonych na kontakt z wilgotną trawą.

### **Weryfikacja kompatybilności przed zakupem**

Przed zamówieniem agregatu należy zweryfikować numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Agregat CG83053-4 jest dedykowany wyłącznie dla kosiarki GEKO G83053 i nie jest kompatybilny z innymi modelami producenta. W razie wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub dostawcą, podając pełny numer seryjny kosiarki.

### Produkty powiązane

Do prawidłowej eksploatacji agregatu koszącego mogą być potrzebne: zestaw ostrzy zamiennych do kosiarki GEKO G83053, śruby mocujące agregat, pasy napędowe, filtry powietrza i oleju do silnika spalinowego, środki konserwacyjne do czyszczenia pokładu koszącego.