

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-malarski-3500w-15lmin-kd2123-kraftdele-p-63400.html>

Agregat malarski 3500W 15l/min KD2123 KRAFT&DELE

Cena brutto	573,85 zł
Cena netto	466,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD2123
Kod producenta	KD2123
Kod EAN	5903957013053
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat malarski hydrodynamiczny KRAFT&DELE KD2123

KD2123 to elektryczny agregat malarski hydrodynamiczny przeznaczony do natryskowego nakładania farb na dużych powierzchniach. Urządzenie pracuje bez sprężonego powietrza — farba jest tłoczona bezpośrednio przez pompę wysokociśnieniową, co ogranicza straty materiału i zapewnia jednorodną powłokę.

Moc silnika 3500 W

Ciśnienie robocze 225 bar

Wydajność 15 l/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Charakterystyka urządzenia

Technologia hydrodynamiczna (airless)

Farba jest rozpylana wyłącznie przez ciśnienie hydrauliczne, bez udziału powietrza. Eliminuje to zjawisko mgły farby i nadmiernego rozprysku charakterystycznego dla systemów pneumatycznych. Przekłada się to na mniejsze zużycie materiału i czystsze stanowisko pracy.

Ciśnienie robocze 225 bar

Wysokie ciśnienie pozwala na efektywne rozpylanie farb o większej lepkości — emulsyjnych, lateksowych oraz akrylowych — bez konieczności ich nadmiernego rozcieńczania. Efektem jest równomierne krycie i ograniczona liczba warstw potrzebna do uzyskania zakładanego efektu.

Wydajność 15 l/min

Przy takiej przepustowości urządzenie nadaje się do ciągłej pracy na rozległych powierzchniach — elewacjach, halach, obiektach przemysłowych. Wysoka wydajność skraca czas realizacji zleceń w porównaniu z metodami wałkowania lub pędzlowania.

Mobilna konstrukcja

Agregat waży 28,25 kg i jest wyposażony w elementy umożliwiające przemieszczanie między stanowiskami pracy. Pistolet natryskowy współpracuje z wężem ciśnieniowym, co pozwala na malowanie zarówno w układzie pionowym (ściany), jak i poziomym (sufity, podłogi).

Specyfikacja techniczna

Model	KD2123
Typ urządzenia	Agregat malarski hydrodynamiczny (airless)
Moc	3500 W
Ciśnienie robocze	225 bar
Wydajność rozpylania	15 l/min
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	28,25 kg
Kompatybilne farby	Emulsyjne, akrylowe, lateksowe

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w mieszkaniach oraz budynkach biurowych
- Wykończenia powierzchni w obiektach przemysłowych i magazynowych
- Malowanie elewacji zewnętrznych budynków wielorodzinnych
- Nakładanie farb na konstrukcje stalowe i metalowe
- Prace remontowe na dużych powierzchniach wymagające szybkiej realizacji
- Malowanie ogrodzeń, bram i elementów infrastruktury zewnętrznej

-
- Aplikacja powłok ochronnych w budownictwie przemysłowym

Kompatybilność z farbami

Agregat KD2123 współpracuje z farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi. Przed użyciem należy sprawdzić lepkość farby i dostosować ustawienia ciśnienia do zaleceń producenta materiału malarskiego. Farby o bardzo wysokiej lepkości mogą wymagać rozcieńczenia zgodnie z kartą techniczną produktu.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy agregat wymaga przepłukania układu ciśnieniowego odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (w zależności od rodzaju użytej farby). Wąż ssący wyposażony jest w filtr, który należy regularnie czyścić, aby zapobiec zapychaniu układu. Manometr dołączony do zestawu umożliwia bieżącą kontrolę ciśnienia roboczego podczas pracy.

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Przed sezonowym przechowywaniem zaleca się przepłukanie całego układu hydraulicznego i zabezpieczenie dysz przed korozją.

Zawartość zestawu

-
- Agregat malarski KD2123
 - Wąż ssący z filtrem
 - Wąż ciśnieniowy
 - Pistolet natryskowy
 - Dysza do pistoletu
 - Klucze montażowe
 - Przedłużka
 - Manometr
 - Instrukcja obsługi