

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-malarski-3500w-15lmin-kd2123-kraftdele-p-63400.html>

## Agregat malarski 3500W 15l/min KD2123 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>573,85 zł</b>
Cena netto	<b>466,54 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD2123</b>
Kod producenta	<b>KD2123</b>
Kod EAN	<b>5903957013053</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Agregat malarski hydrodynamiczny KRAFT&DELE KD2123

KD2123 to elektryczny agregat malarski hydrodynamiczny przeznaczony do natryskowego nakładania farb na dużych powierzchniach. Urządzenie pracuje bez sprężonego powietrza — farba jest tłoczona bezpośrednio przez pompę wysokociśnieniową, co ogranicza straty materiału i zapewnia jednorodną powłokę.

Moc silnika 3500 W

Ciśnienie robocze 225 bar

Wydajność 15 l/min

Zasilanie 230 V / 50 Hz

### Charakterystyka urządzenia

#### Technologia hydrodynamiczna (airless)

Farba jest rozpylana wyłącznie przez ciśnienie hydrauliczne, bez udziału powietrza. Eliminuje to zjawisko mgły farby i nadmiernego rozprysku charakterystycznego dla systemów pneumatycznych. Przekłada się to na mniejsze zużycie materiału i czystsze stanowisko pracy.

### Ciśnienie robocze 225 bar

Wysokie ciśnienie pozwala na efektywne rozpylanie farb o większej lepkości — emulsyjnych, lateksowych oraz akrylowych — bez konieczności ich nadmiernego rozcieńczania. Efektem jest równomierne krycie i ograniczona liczba warstw potrzebna do uzyskania zakładanego efektu.

### Wydajność 15 l/min

Przy takiej przepustowości urządzenie nadaje się do ciągłej pracy na rozległych powierzchniach — elewacjach, halach, obiektach przemysłowych. Wysoka wydajność skraca czas realizacji zleceń w porównaniu z metodami wałkowania lub pędzlowania.

### Mobilna konstrukcja

Agregat waży 28,25 kg i jest wyposażony w elementy umożliwiające przemieszczanie między stanowiskami pracy. Pistolet natryskowy współpracuje z wężem ciśnieniowym, co pozwala na malowanie zarówno w układzie pionowym (ściany), jak i poziomym (sufity, podłogi).

## Specyfikacja techniczna

Model	KD2123
Typ urządzenia	Agregat malarski hydrodynamiczny (airless)
Moc	3500 W
Ciśnienie robocze	225 bar
Wydajność rozpylania	15 l/min
Zasilanie	230 V / 50 Hz
Waga	28,25 kg
Kompatybilne farby	Emulsyjne, akrylowe, lateksowe

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów w mieszkaniach oraz budynkach biurowych
- Wykończenia powierzchni w obiektach przemysłowych i magazynowych
- Malowanie elewacji zewnętrznych budynków wielorodzinnych
- Nakładanie farb na konstrukcje stalowe i metalowe
- Prace remontowe na dużych powierzchniach wymagające szybkiej realizacji
- Malowanie ogrodzeń, bram i elementów infrastruktury zewnętrznej

- 
- Aplikacja powłok ochronnych w budownictwie przemysłowym

### **Kompatybilność z farbami**

Agregat KD2123 współpracuje z farbami emulsyjnymi, akrylowymi i lateksowymi. Przed użyciem należy sprawdzić lepkość farby i dostosować ustawienia ciśnienia do zaleceń producenta materiału malarskiego. Farby o bardzo wysokiej lepkości mogą wymagać rozcieńczenia zgodnie z kartą techniczną produktu.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Po zakończeniu pracy agregat wymaga przepłukania układu ciśnieniowego odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (w zależności od rodzaju użytej farby). Wąż ssący wyposażony jest w filtr, który należy regularnie czyścić, aby zapobiec zapychaniu układu. Manometr dołączony do zestawu umożliwia bieżącą kontrolę ciśnienia roboczego podczas pracy.

Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Przed sezonowym przechowywaniem zaleca się przepłukanie całego układu hydraulicznego i zabezpieczenie dysz przed korozją.

### **Zawartość zestawu**

- 
- Agregat malarski KD2123
  - Wąż ssący z filtrem
  - Wąż ciśnieniowy
  - Pistolet natryskowy
  - Dysza do pistoletu
  - Klucze montażowe
  - Przedłużka
  - Manometr
  - Instrukcja obsługi