

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-malarski-hydrodynamiczny-kd1745-p-61745.html>



Agregat malarski hydrodynamiczny KD1745

Cena brutto	1 870,83 zł
Cena netto	1 521,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1745
Kod producenta	KD1745
Kod EAN	5903175338136
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat malarski hydrodynamiczny Kraft&Dele KD1745

Elektryczny agregat natryskowy bezpowietrzny o mocy 1500 W przeznaczony do aplikacji farb emulsyjnych, akrylowych, lateksowych, bejc i lakierów wodnych na podłożach budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych. Technologia natrysku hydrodynamicznego polega na sprężeniu farby i podaniu jej bezpośrednio na powierzchnię bez udziału sprężonego powietrza.

Moc silnika 1500 W
Technologia natrysku Hydrodynamiczna (airless)
Kierunki malowania Pion i poziom
Marka / Model Kraft&Dele KD1745

Charakterystyka urządzenia

Natrysk bezpowietrzny (airless)

Farba jest sprężana mechanicznie i podawana pod wysokim ciśnieniem przez dyszę pistoletu bez mieszania ze sprężonym powietrzem. Efektem jest równomierny, cienki film farby, ograniczony odskok materiału i mniejsze pylenie w porównaniu do systemów pneumatycznych.

Wydajność pracy

Malowanie metodą hydrodynamiczną dużych, jednolitych powierzchni — takich jak ściany pomieszczeń, hale czy garaże — przebiega nawet czterokrotnie szybciej niż przy użyciu wałka lub pędzla. Przekłada się to bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji prac malarskich.

Zużycie materiału

Natrysk hydrodynamiczny pozwala na precyzyjne dozowanie farby i równomierne krycie podłoża, co przy odpowiednio dobranej dyszy i lepkości materiału ogranicza zużycie farby w stosunku do aplikacji wałkiem lub pędzlem.

Mobilność i obsługa

Kompaktowa konstrukcja agregatu umożliwia swobodne przemieszczanie urządzenia między stanowiskami pracy. Pistolet z dyszą pozwala na malowanie zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak i poziomej bez konieczności zmiany pozycji urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1745
Moc	1500 W
Technologia natrysku	Hydrodynamiczna (bezpowietrzna / airless)
Kierunki aplikacji	Pionowy i poziomy
Kompatybilne materiały	Farby emulsyjne, akrylowe, lateksowe, bejce, lakiery wodne, emalie
Skład zestawu	Agregat, wąż ssący z filtrem, pistolet, dysza, zestaw kluczy, instrukcja obsługi

Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych w budynkach mieszkalnych i biurowych
- Aplikacja farb na elewacjach zewnętrznych budynków
- Malowanie hal produkcyjnych i magazynowych
- Pokrywanie powierzchni w garażach i parkingach
- Malowanie konstrukcji stalowych i elementów metalowych
- Aplikacja bejc i lakierów wodnych na powierzchniach drewnianych

-
- Malowanie sklepów, lokali usługowych i przestrzeni komercyjnych
 - Prace remontowe wymagające pokrycia dużych, jednolitych powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy lepkość stosowanej farby jest odpowiednia dla dysz agregatu hydrodynamicznego — materiały zbyt gęste wymagają rozcieńczenia zgodnie z zaleceniami producenta farby. Dyszę pistoletu dobiera się do rodzaju i lepkości aplikowanego materiału; dysza z zestawu przeznaczona jest do standardowych farb emulsyjnych i akrylowych.

Postępowanie podczas przerw w pracy

W przypadku kilkuminutowej przerwy w malowaniu należy zablokować spust pistoletu i zanurzyć dyszę w pojemniku z odpowiednim rozpuszczalnikiem — w przypadku farb wodnych wystarczy czysta woda. Zapobiega to stwardnieniu resztek farby w dyszy i kanałach pistoletu. Przed każdą przerwą należy zwolnić ciśnienie robocze w układzie zgodnie z instrukcją obsługi.

Po zakończeniu pracy agregat wymaga dokładnego przepłukania układu ciśnieniowego odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (dla farb wodnych). Regularne czyszczenie filtra węża ssącego zapobiega zatykaniu się układu i utrzymuje stałą wydajność urządzenia.

Zawartość zestawu

- Agregat malarski KD1745
- Wąż ssący z filtrem
- Pistolet natryskowy
- Dysza do pistoletu
- Zestaw kluczy montażowych
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie