

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-malarski-pneumatyczny-8l-kd1653-p-61675.html>



AGREGAT MALARSKI PNEUMATYCZNY 8L KD1653

Cena brutto	208,86 zł
Cena netto	169,80 zł
Cena poprzednia	308,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1653
Kod producenta	KD1653
Kod EAN	5903175335104
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat malarski pneumatyczny 8L — Kraft&Dele KD1653

KD1653 to pneumatyczny agregat malarski z aluminiowym zbiornikiem o pojemności 8 litrów, przeznaczony do natryskowego nakładania farb, lakierów i emulsji na duże powierzchnie. Farba podawana jest do pistoletu pod ciśnieniem sprężonego powietrza, co zapewnia równomierne krycie bez smug i zacieków charakterystycznych dla wałka czy pędzla.

Pojemność zbiornika 8 L
Ciśnienie robocze 3,4 bar
Zużycie powietrza 350–370 l/min
Waga 11 kg

Charakterystyka agregatu KD1653

Aluminiowy zbiornik 8 L

Zbiornik wykonany z aluminium jest lżejszy od stalowych odpowiedników przy zachowanej wytrzymałości. Pojemność 8 litrów pozwala na dłuższe przerwy między uzupełnianiem farby, co ma znaczenie przy malowaniu rozległych powierzchni — ścian, sufitów czy elewacji.

Reduktor ciśnienia z manometrem

Reduktor zamontowany na pokrywie zbiornika umożliwia płynną regulację ciśnienia podawania farby. Manometr pozwala na bieżąco kontrolować wartość roboczą, co jest istotne przy pracy z materiałami o różnej lepkości — inne ciśnienie jest wymagane dla rzadkich emulsji, inne dla gęstszych lakierów.

Zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa automatycznie upuszcza nadmiar ciśnienia, gdy wartość w zbiorniku przekroczy dopuszczalny poziom. Maksymalne ciśnienie zbiornika wynosi 4,5 bar — zawór działa jako zabezpieczenie przed przekroczeniem tej granicy podczas pracy z wydajnymi sprężarkami.

Przyłącze 1/4" z zaworem kulkowym

Standardowe przyłącze powietrza 1/4" jest kompatybilne z większością sprężarek dostępnych na rynku. Wbudowany zawór kulkowy pozwala na szybkie odcięcie dopływu powietrza bez konieczności wyłączania sprężarki — przydatne przy zmianie koloru lub uzupełnianiu zbiornika.

Wymagania dotyczące sprężarki

Agregat KD1653 wymaga sprężarki zdolnej do zapewnienia ciągłego przepływu powietrza na poziomie 350–370 l/min przy ciśnieniu roboczym 3,4 bar. Przed zakupem należy sprawdzić wydajność sprężarki (parametr podawany w l/min lub CFM) — zbyt mała sprężarka będzie pracować bez przerwy i nie zapewni stabilnego ciśnienia, co przełoży się na nierównomierne natryskiwanie.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1653
Pojemność zbiornika	8 L

Materiał zbiornika	Aluminium
Ciśnienie robocze pistoletu	3,4 bar
Ciśnienie robocze zbiornika	3,4 bar
Ciśnienie maksymalne zbiornika	4,5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" z zaworem kulkowym
Zużycie powietrza pistoletu	350-370 l/min
Waga	11 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

Agregat przeznaczony jest do natryskowego nakładania materiałów malarskich i lakierniczych na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych. Metoda natryskowa zapewnia równomierne krycie i wydajniejsze pokrycie powierzchni w porównaniu z tradycyjnymi metodami aplikacji.

- Malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
- Malowanie elewacji i powierzchni zewnętrznych
- Lakierowanie elementów mebli i stolarki
- Nakładanie bejc na powierzchnie drewniane
- Aplikacja klejów kontaktowych
- Natrskiwanie tapet natryskowych i tynków dekoracyjnych
- Prace lakiernicze na rusztowaniach i platformach roboczych
- Malowanie dużych powierzchni przemysłowych i magazynowych

Obsługiwane materiały

Agregat KD1653 przystosowany jest do pracy z szeroką gamą materiałów malarskich i lakierniczych o zróżnicowanej lepkości. Przed użyciem materiału o wyższej lepkości zaleca się jego rozcieńczenie zgodnie z zaleceniami producenta farby, aby uzyskać optymalny rozpył i uniknąć zatykania pistoletu.

- Farby akrylowe i emulsyjne
- Lakiery wodorozcieńczalne i solwentowe
- Bejce do drewna
- Kleje kontaktowe
- Tapety natryskowe
- Tynki dekoracyjne (o odpowiedniej konsystencji)

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości farby ze zbiornika i pistoletu, a następnie przepłukać układ odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą — w zależności od rodzaju użytego materiału. Zaniedbanie czyszczenia prowadzi do schnięcia farby w kanałach pistoletu i dyszy, co może trwale uszkodzić elementy robocze.

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan uszczelek i połączeń wężyków — ewentualne nieszczelności powodują spadki ciśnienia i nieregularny natrysk. Zbiornik aluminiowy należy chronić przed uderzeniami mechanicznymi, które mogą prowadzić do odkształceń i problemów z utrzymaniem ciśnienia.

Produkty uzupełniające

Do prawidłowej pracy agregatu KD1653 niezbędna jest sprężarka tłokowa lub śrubowa o wydajności minimum 350 l/min przy ciśnieniu 3,4 bar. Zaleca się również stosowanie separatora wody i oleju na linii powietrznej, który chroni malowaną powierzchnię przed zanieczyszczeniami z instalacji sprężarkowej.