

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-1kw-kd132-kd132-none-p-62094.html>



Agregat prądotwórczy inwertorowy 1kW KD132 / KD132 / None

Cena brutto	752,00 zł
Cena netto	611,38 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD132
Kod producenta	KD132
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1kW KD132 (model KD132) - przenośne zasilanie awaryjne 230V

Agregat prądotwórczy inwertorowy KD132 to kompaktowy generator 230V/50Hz, zaprojektowany do stabilnego zasilania w terenie i podczas awarii. Dzięki technologii inwerterowej i regulacji obrotów dopasowuje pracę do obciążenia, co ułatwia ekonomiczne użytkowanie.

- Maksymalna moc prądnicy 1,0kW przy mocy nominalnej 0,8kW
- Technologia Inteligentnej Przepustnicy i stabilizacja napięcia/częstotliwości
- Niewielkie wymiary i masa 8,5 kg ułatwiają transport

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Technologia inwerterowa:** Stabilizacja prądu (napięcia i częstotliwości) ułatwia bezpieczne zasilanie odbiorników wymagających równej pracy.
- **Inteligentna Przepustnica (kontrola prędkości):** Silnik dopasowuje obroty do obciążenia, co pomaga ograniczyć zużycie paliwa i wydłużyć przerwy między tankowaniem.
- **Wskaźniki pracy:** Woltomierz oraz kontrolki napięcia/przeciążenia/poziomu oleju dają szybki podgląd stanu agregatu prądotwórczego.
- **Kompaktowa konstrukcja na amortyzacji:** Osadzenie na poduszkach amortyzujących poprawia komfort obsługi w codziennym użytku.

Najważniejsze dane techniczne

- Napięcie: 230V/50Hz
- Moc nominalna: 0,8kW
- Maksymalna moc prądnicy: 1,0kW
- Silnik: 2-suwowy chłodzony powietrzem
- Typ silnika: jednocylindrowy, dwusuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, OHV
- Regulacja obrotów silnika: TAK
- Moc silnika: 1,7KM
- Pojemność: 43cc
- Pojemność skokowa silnika: 42,7 cm³
- Typ silnika (oznaczenie): QL40F-E
- Ilość cylindrów: 1
- Ilość taktów: 2
- Moc maksymalna (silnika): 1,25kW
- Obroty maksymalne: 6500 min-1
- Rozruch: ręczny
- Woltomierz: Tak
- Wskaźnik poziomu paliwa: Tak
- Pojemność zbiornika do mieszanki: 3,5L
- Typ zbiornika paliwa: 3,5 l
- Mieszanka: 50:1
- Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa + olej 2T
- Zasilanie: benzyna bezołowiowa 95 lub 98 + olej 2T
- Zużycie paliwa: 0,75 L/h
- Chłodzenie: Powietrzem
- Zakres temperatur pracy: 0 – +40 st. C
- Maksymalna wysokość pracy: 1000 m n.p.m.
- Poziom ciśnienia akustycznego: 65dB(A)
- Waga: 8,5kg
- Wymiary: 31x24x32 cm
- Materiały: stal nierdzewna, aluminium, tworzywo
- Typ świecy zapłonowej: LDL8RTF

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1kW KD132 jest stworzony do pracy mobilnej tam, gdzie potrzebujesz niezależnego źródła energii 230V. To praktyczne rozwiązanie zarówno jako generator awaryjny, jak i do zasilania w terenie.

- Zasilanie awaryjne domu i biura
- Kemping, kamper, pojazdy i praca w terenie
- Łódki i jachty oraz wybrane zastosowania przemysłowe

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilizacja prądu

Generator inwertorowy stabilizuje napięcie i częstotliwość, co zwiększa przewidywalność pracy zasilanych urządzeń.

Ekonomiczna praca pod obciążeniem

Inteligentna regulacja prędkości (zmiana prędkości obrotowej) pozwala dopasować pracę do zapotrzebowania, ograniczając spalanie, gdy obciążenie jest mniejsze.

Kontrola i bezpieczeństwo użytkowania

Woltomierz oraz wskaźniki napięcia, przeciążenia i poziomu oleju ułatwiają bieżącą ocenę pracy agregatu prądotwórczego KD132.

Podsumowanie

Agregat prądotwórczy inwertorowy 1kW KD132 to lekki, przenośny generator 230V, który łączy stabilizację parametrów z praktyczną regulacją obrotów silnika. Jeśli szukasz modelu KD132 do mobilnego zasilania awaryjnego lub pracy w terenie, ten agregat prądotwórczy inwertorowy będzie rozsądnym wyborem w swojej klasie.