

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-lampa-led-pod-maske-1000-lm-teleskopowy-drazek-190-cm-ipx4-usb-c-kd1260-kraftdele-p-62878.html>



Akumulatorowa lampa LED pod maske 1000 lm, teleskopowy drążek 190 cm, IPX4, USB-C — KD1260 KRAFT&DELE

Cena brutto	230,49 zł
Cena netto	187,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1260
Kod producenta	KD1260
Kod EAN	5903957007397
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Akumulatorowa Lampa LED pod Maskę — KD1260 Kraft&Dele

KD1260 to przenośna lampa warsztatowa LED przeznaczona do oświetlania komory silnikowej podczas napraw i diagnostyki. Teleskopowy drążek pozwala zawiesić ją bezpośrednio na krawędzi maski, eliminując potrzebę trzymania lampy w ręku. Wbudowany akumulator 3200 mAh i ładowanie przez USB-C zapewniają niezależność od gniazdek sieciowych.

Maks. strumień świetlny 1000 lm
Pojemność akumulatora 3200 mAh
Maks. długość drążka 190 cm
Klasa ochrony IPX4

Charakterystyka lampy KD1260

Dwa tryby jasności

Tryb wysoki (1000 lm) zapewnia pełne oświetlenie komory silnikowej przy złożonych pracach. Tryb niski (350 lm) wydłuża czas pracy

do 4,5 godziny — przydatny przy dłuższych naprawach niewymagających maksymalnego natężenia światła.

Teleskopowy drążek do 190 cm

W pozycji złożonej drążek mierzy 130 cm, po rozłożeniu osiąga 190 cm. Zakres ten pozwala na zawieszenie lampy na otwartej masce samochodów osobowych i dostawczych bez dodatkowych uchwytów ani statywów.

Obrót głowicy o 180°

Regulowany kąt nachylenia głowicy umożliwia skierowanie wiązki bezpośrednio w obszar roboczy — w głąb komory silnika, pod pojazd lub w inne trudno dostępne miejsca, bez konieczności przemieszczania całej lampy.

Klasa ochrony IPX4 i ładowanie USB-C

Stopień IPX4 oznacza odporność na zachlapanie wodą z każdego kierunku, co odpowiada typowym warunkom wilgoci w warsztacie. Ładowanie przez USB-C (czas ładowania 2 h) eliminuje potrzebę dedykowanej ładowarki — wystarczy standardowy kabel.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1260
Maks. strumień świetlny	1000 lm (tryb wysoki)
Tryb niski	350 lm
Czas pracy — tryb wysoki	1,5 h
Czas pracy — tryb niski	4,5 h
Pojemność akumulatora	3200 mAh
Czas ładowania	2 h
Złącze ładowania	USB-C
Klasa ochrony	IPX4
Kąt obrotu głowicy	180°
Wymiary złożony / rozłożony	130 × 13 × 8 cm / 190 × 13 × 8 cm
Waga	ok. 3 kg
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Oświetlanie komory silnikowej podczas diagnostyki i napraw

-
- Prace przy układzie hamulcowym i zawieszeniu w kanale lub na podnośniku
 - Inspekcja podwozia i układu wydechowego
 - Naprawy elektryki pojazdowej w słabo oświetlonych miejscach
 - Wymiana filtrów, pasków rozrządu i innych elementów w głębi komory silnika
 - Prace warsztatowe w garażu przy braku stałego oświetlenia stanowiskowego
 - Interwencje drogowe i awaryjna naprawa pojazdu w terenie

Zawartość zestawu

Lampa pod maskę KD1260 • Kabel USB-C do ładowania