

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-lampa-robocza-na-teleskopowym-stojaku-10000-lm-220-cm-3-tryby-pracy-kd1266-kraftdele-p-62874.html>



Akumulatorowa lampa robocza na teleskopowym stojaku 10000 lm, 220 cm, 3 tryby pracy KD1266 KRAFT&DELE

Cena brutto	531,28 zł
Cena netto	431,93 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1266
Kod producenta	KD1266
Kod EAN	5903957007458
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Akumulatorowa Lampa Robocza na Teleskopowym Stojaku 10000 lm — KD1266 Kraft&Dele

KD1266 to przenośna lampa robocza zasilana wbudowanym akumulatorem, montowana na teleskopowym stojaku o regulowanej wysokości do 220 cm. Urządzenie generuje strumień świetlny do 10 000 lumenów w trzech przełączalnych trybach pracy, co pozwala dostosować intensywność oświetlenia do charakteru wykonywanej pracy i wymaganego czasu autonomii. Aluminiowa obudowa ze szkłem hartowanym umożliwia użytkowanie w warunkach typowych dla placów budowy i remontów.

Maks. strumień świetlny 10 000 lm

Akumulator 2 × 21700 / 4000 mAh

Maks. wysokość stojaka 220 cm

Maks. czas pracy 5 h (tryb niski)

Charakterystyka produktu

Teleskopowy stojak do 220 cm

Regulowana wysokość pozwala umieścić źródło światła powyżej strefy pracy. Eliminuje cienie rzucane przez pracownika i zapewnia równomierne doświetlenie dużych powierzchni — ścian, sufitów i podłóg. Rozstawiony stojak stabilnie utrzymuje lampę o wadze 7,5 kg.

Trzy tryby regulacji jasności

Przełączanie między trybem wysokim (10 000 lm), średnim (5 000 lm) i niskim (1 500 lm) umożliwia świadome zarządzanie zużyciem energii. Wybór trybu wpływa bezpośrednio na czas pracy — od ok. 1 h przy pełnej mocy do ok. 5 h przy trybie niskim.

Aluminiowa obudowa ze szkłem hartowanym

Aluminium zapewnia odporność mechaniczną przy relatywnie niskiej wadze. Szkło hartowane z filtrem ochrony oczu ogranicza emisję promieniowania powodującego zmęczenie wzroku podczas wielogodzinnej pracy w pomieszczeniu zamkniętym.

Akumulator 2 × 21700 / 4000 mAh

Ogniwa formatu 21700 oferują większą pojemność energetyczną niż powszechnie stosowane ogniwa 18650. Pełne naładowanie akumulatora trwa 4,5 h. Wbudowane zasilanie eliminuje konieczność dostępu do gniazdka sieciowego w miejscu pracy.

Tryby pracy — zestawienie parametrów

Trzy tryby jasności różnią się strumieniem świetlnym, czasem pracy i zasięgiem skutecznego oświetlenia. Poniższa tabela pozwala dopasować tryb do planowanego zastosowania:

Tryb	Strumień świetlny	Czas pracy	Zasięg światła
Wysoki	10 000 lm	ok. 1 h	120 m
Średni	5 000 lm	ok. 2,5 h	85 m
Niski	1 500 lm	ok. 5 h	45 m

Jak dobrać tryb do zastosowania?

Tryb wysoki sprawdza się przy krótkotrwałym oświetlaniu dużych, ciemnych przestrzeni — hal przemysłowych, piwnic czy placów budowy. Tryb średni zapewnia kompromis między jasnością a autonomią przy kilkugodzinnych pracach wykończeniowych w standardowych pomieszczeniach. Tryb niski jest wystarczający do oświetlenia roboczego strefy o powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych i maksymalnie wydłuża czas pracy bez ładowania.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1266
Marka	Kraft&Dele
Maks. strumień świetlny	10 000 lm
Tryby pracy	Wysoki (10 000 lm) / Średni (5 000 lm) / Niski (1 500 lm)
Akumulator	2 × 21700, 4000 mAh
Czas ładowania	4,5 h
Maks. wysokość po rozłożeniu	220 cm
Wymiary (złożona)	150 × 647 mm
Waga	7,5 kg
Obudowa	Aluminium ze szkłem hartowanym z filtrem ochrony oczu

Zastosowania

- Oświetlenie robocze podczas prac malarskich i szpachlarskich
- Doświetlenie pomieszczeń w trakcie remontu bez dostępu do instalacji elektrycznej
- Oświetlenie placów budowy, hal przemysłowych i garaży
- Oświetlenie studyjne w fotografii produktowej i portretowej
- Oświetlenie awaryjne przy braku zasilania sieciowego
- Prace instalacyjne w ciemnych przestrzeniach — piwnice, poddasza, kanały
- Oświetlenie podczas prac zewnętrznych wykonywanych po zmroku

Zawartość zestawu

- Lampa robocza na stojaku KD1266
- Kabel zasilający
- Oryginalne opakowanie