

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-latarka-warsztatowa-led-420-lm-ipx4-magnes-hak-usb-c-4400-mah-kd1263-kraftdele-p-62875.html>



Akumulatorowa latarka warsztatowa LED 420 lm, IPX4, magnes, hak, USB-C, 4400 mAh — KD1263 KRAFT&DELE

Cena brutto	96,39 zł
Cena netto	78,37 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1263
Kod producenta	KD1263
Kod EAN	5903957007427
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Latarka Warsztatowa LED KD1263 — Kraft&Dele

Akumulatorowa latarka warsztatowa z diodą LED o strumieniu świetlnym do 420 lm. Wyposażona w trzy tryby pracy, magnes montażowy w podstawie, hak do zawieszania oraz dodatkowe światło punktowe. Klasa ochrony IPX4 dopuszcza użytkowanie w warunkach zachlapania i wilgoci.

Maks. strumień świetlny 420 lm
Pojemność akumulatora 4400 mAh
Maks. czas pracy 25 h (tryb Top)
Klasa ochrony IPX4

Charakterystyka produktu

Trzy tryby pracy

Tryb Niski (120 lm, do 10 h) sprawdza się przy pracach niewymagających intensywnego oświetlenia. Tryb Wysoki (420 lm, do 3 h) dostarcza strumień wystarczający do precyzyjnych inspekcji komory silnikowej czy ciemnych przestrzeni podwozia. Tryb Top (45 lm, do 25 h) służy jako długotrwałe oświetlenie orientacyjne przy minimalnym poborze energii.

Magnes w podstawie

Wbudowany magnes pozwala na trwałe zamocowanie latarki do stalowych i żeliwnych powierzchni — maski pojazdu, obudowy maszyny lub ramy — bez konieczności trzymania jej w ręku. Rozwiązanie szczególnie przydatne podczas prac wymagających obu rąk jednocześnie.

Hak montażowy i kompaktowe wymiary

Hak umożliwia zawieszenie latarki na krawędzi silnika, pręcie narzędziowym lub innym wystającym elemencie. Wymiary 60×32×190 mm i masa 0,3 kg pozwalają na transport w kieszeni kombinezonu roboczego lub skrzynce narzędziowej bez zajmowania istotnej przestrzeni.

Światło punktowe i ochrona IPX4

Dodatkowe światło punktowe skupia wiązkę na konkretnym elemencie — złączu elektrycznym, numerze VIN lub drobnym podzespolu. Klasa IPX4 oznacza odporność na zachłapanie wodą z każdego kierunku, co dopuszcza użytkowanie w deszczu lub wilgotnym warsztacie.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1263
Maks. strumień świetlny	420 lm
Tryb Niski	120 lm / czas pracy do 10 h
Tryb Wysoki	420 lm / czas pracy do 3 h
Tryb Top	45 lm / czas pracy do 25 h
Pojemność akumulatora	4400 mAh
Czas ładowania	4,5 h
Złącze ładowania	USB-C
Klasa ochrony	IPX4
Wymiary	60 × 32 × 190 mm
Waga	0,3 kg
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Zastosowanie

- Prace serwisowe i diagnostyczne w warsztacie samochodowym
- Oświetlenie komory silnikowej podczas napraw przy pojeździe
- Inspekcja trudno dostępnych miejsc w maszynach i urządzeniach
- Oświetlenie stanowiska pracy przy braku dostępu do zasilania sieciowego
- Użytkowanie podczas kempingu, biwakowania i turystyki
- Oświetlenie awaryjne w pojazdach osobowych i użytkowych
- Prace budowlane i instalacyjne w ciemnych przestrzeniach

Ładowanie przez USB-C

Złącze USB-C umożliwia ładowanie z powszechnie dostępnych ładowarek do smartfonów, powerbanków lub gniazd USB w samochodzie. Nie wymaga dedykowanego zasilacza ani specjalistycznego wyposażenia. Czas pełnego naładowania akumulatora 4400 mAh wynosi 4,5 h. W zestawie znajduje się kabel USB-C.

Zawartość zestawu

Latarka warsztatowa LED KD1263 • Kabel zasilający USB-C