

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-pilarka-lancuchowa-40v-yt-85090-yato-p-7375.html>

## AKUMULATOROWA PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40V YT-85090 YATO

Cena brutto	<b>585,76 zł</b>
Cena netto	<b>476,23 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85090</b>
Kod producenta	<b>YT-85090</b>
Kod EAN	<b>5906083005992</b>
Producent	<b>YATO</b>
Szerokość rowka prowadnicy / grubość ogniwa	<b>1,3 mm</b>
Pojemność zbiornika oleju [l]	<b>0,18</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Podziałka łańcucha	<b>3/8"</b>
Długość prowadnicy [cal/cm]	<b>12" / 30 cm</b>
Smarowanie łańcucha	<b>automatyczne</b>
Typ silnika	<b>Elektryczny bezszczotkowy</b>

### Opis produktu

#### Akumulatorowa pilarka łańcuchowa 40V YT-85090 YATO

Pilarka łańcuchowa akumulatorowa z bezszczotkowym silnikiem i systemem Li-Ion 40V. Przeznaczona do cięcia drewna w miejscach, gdzie pilarki spalinowe są niewskazane ze względu na hałas, spaliny lub ograniczenia prawne.

Napięcie akumulatora 40V Li-Ion

Długość prowadnicy 30 cm (12")

Prędkość łańcucha 11 m/s

Typ silnika Bezsztotkowy

### Charakterystyka techniczna

### Bezszcotkowy silnik akumulatorowy 40V

Silnik bezszczotkowy (BLDC) zapewnia wyższą sprawność energetyczną i dłuższą żywotność w porównaniu do silników szczotkowych. Akumulator litowo-jonowy 40V z ogniwami SAMSUNG o pojemności 2,5Ah dostarcza moc zbliżoną do pilarek spalinowych o małej mocy, przy zerowej emisji spalin i znacznie niższym poziomie hałasu.

### Prowadnica i łańcuch Oregon 30 cm

Prowadnica o długości 30 cm (12 cali) z łańcuchem Oregon o podziałce 3/8" i grubości ogniwa 1,3 mm. Taki układ cięcia sprawdza się przy średnicy drewna do około 25 cm. Oregon to producent komponentów stosowanych w profesjonalnych pilarach, co przekłada się na trwałość i jakość cięcia.

### Beznarzędziowe napinanie łańcucha

System napinania łańcucha bez użycia narzędzi pozwala na szybką regulację naciągu w trakcie pracy. Prawidłowy naciąg łańcucha ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkownika i żywotność prowadnicy — luźny łańcuch może zskoczyć, a zbyt napięty przyspiesza zużycie.

### System bezpieczeństwa Kickback i hamulec elektromagnetyczny

Funkcja Kickback to zabezpieczenie przed odrzutem pilarki, które aktywuje hamulec łańcucha w momencie gwałtownego ruchu końcówki prowadnicy. Hamulec elektromagnetyczny zatrzymuje łańcuch w ułamku sekundy po zwolnieniu spustu, co minimalizuje ryzyko obrażeń podczas pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85090
Napięcie akumulatora	40V Li-Ion
Pojemność akumulatora	2,5 Ah (ogniwa SAMSUNG)
Typ silnika	Bezszcotkowy (BLDC)
Długość prowadnicy	30 cm / 12"
Prędkość łańcucha	11 m/s
Podziałka łańcucha	3/8"
Grubość ogniwa łańcucha	1,3 mm
Producent prowadnicy i łańcucha	Oregon
Napinanie łańcucha	Beznarzędziowe

---

Smarowanie łańcucha	Automatyczne, zbiornik ze wskaźnikiem poziomu
System bezpieczeństwa	Funkcja Kickback, hamulec elektromagnetyczny
Waga bez akumulatora	4,6 kg
Zawartość zestawu	Pilarka, prowadnica, łańcuch, osłona, akumulator 40V/2,5Ah, ładowarka, instrukcja, karta gwarancyjna

## Zastosowanie

---

- Przygotowywanie drewna opałowego — cięcie kłód i gałęzi na odpowiednie długości
- Pielęgnacja drzew i krzewów — przycinanie koron, usuwanie suchych gałęzi
- Prace porządkowe w ogrodzie — usuwanie powalonych drzew po wichurach
- Lekkie prace budowlane — cięcie elementów drewnianych na budowie
- Prace w strefach zamkniętych — hale, magazyny, obiekty bez wentylacji spalin
- Prace w strefach ciszy — parki, cmentarze, tereny rekreacyjne
- Gospodarstwa domowe bez dostępu do paliwa — eliminacja konieczności zakupu i przechowywania benzyny
- Prace w miejscach o ograniczonej przestrzeni — ciasne podwórka, działki

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Automatyczne smarowanie łańcucha

Pilarka wyposażona jest w zbiornik oleju z automatycznym systemem smarowania. Olej do prowadnic pilarek należy uzupełniać regularnie — wskaźnik poziomu ułatwia kontrolę. Brak smarowania prowadzi do przegrzania łańcucha i szybkiego zużycia prowadnicy. Stosować wyłącznie oleje przeznaczone do smarowania łańcuchów pilarek.

### Naciąg łańcucha

Prawidłowy naciąg łańcucha sprawdza się poprzez podniesienie ogniwa w środkowej części prowadnicy — powinny odchylić się od rowka o około 3-5 mm. Zbyt luźny łańcuch może zskoczyć podczas pracy, zbyt napięty przyspiesza zużycie i obciąża silnik. Beznarzędziowy system napinania pozwala na regulację w kilka sekund bez konieczności demontażu osłon.

### Akumulator litowo-jonowy 40V

Akumulatory Li-Ion nie wymagają pełnego rozładowania przed ładowaniem (brak efektu pamięci). Przechowywać w temperaturze 10-25°C przy poziomie naładowania 40-60% w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu. Unikać całkowitego rozładowania — może to uszkodzić ogniwa. Ładowarka dołączona do zestawu dostosowuje prąd ładowania do stanu akumulatora.

### Produkty powiązane

Do pilarki YT-85090 pasują prowadnice i łańcuchy Oregon o podziałce 3/8" i grubości ogniwa 1,3 mm. W przypadku wymiany

---

łańcuca należy sprawdzić liczbę ogniów — musi być zgodna z oryginalnym łańcuchem. Olej do smarowania łańcuchów pilarek dostępny w pojemnikach 1-5 litrów. Dodatkowe akumulatory 40V YATO pozwalają na wydłużenie czasu pracy bez przerwy na ładowanie.