

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-praska-hydrauliczna-pex-uth-16-32-mm-18v-60kn-yt-21733-yato-p-69268.html>



Akumulatorowa praska hydrauliczna PEX U/TH 16-32 mm 18V 60kN YT-21733 YATO

Cena brutto	922,50 zł
Cena netto	750,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-21733
Kod producenta	YT-21733
Kod EAN	5906083134784
Producent	YATO

Opis produktu

Akumulatorowa praska hydrauliczna do rur PEX-AL-PEX, profile U/TH 16-32 mm — YT-21733 YATO

YT-21733 to akumulatorowa praska hydrauliczna przeznaczona do wykonywania trwałych połączeń zaciskowych w instalacjach wodnych i grzewczych z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Urządzenie obsługuje dwa najpowszechniej stosowane profile zacisku — U i TH — w zakresie średnic od 16 do 32 mm. W zestawie znajduje się komplet 8 matryc, co pozwala na natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez konieczności dokupowania dodatkowego wyposażenia. Narzędzie dostarczane jest jako korpus — bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie zasilania 18 V Li-Ion
Siła zaciskania 60 kN
Obsługiwane profile U, TH
Zakres średnic 16-32 mm

Charakterystyka urządzenia

Siła zaciskania 60 kN

Siła 60 kiloniutonów zapewnia pełne i powtarzalne docięnięcie złączki do rury, co jest warunkiem szczelności i trwałości połączenia. Wartość ta mieści się w wymaganiach technicznych systemów PEX-AL-PEX stosowanych w instalacjach wodnych i grzewczych.

Obsługa profili U i TH

Profil U (zwany też profilem okrągłym) i profil TH to dwa standardy zacisku stosowane przez różnych producentów złączy instalacyjnych. Obsługa obu profili w jednym urządzeniu eliminuje potrzebę posiadania dwóch oddzielnych praski przy pracy z różnymi systemami.

Obrotowa głowica

Głowica obracająca się o 360° umożliwia ustawienie narzędzia w optymalnej pozycji roboczej niezależnie od dostępności miejsca wokół złączki. Ma to szczególne znaczenie przy zaciskaniu połączeń w trudno dostępnych miejscach — za rurociągami, w szachtach instalacyjnych czy przy ścianie.

Zasilanie akumulatorowe 18 V

Brak kabla zasilającego zwiększa swobodę pracy na budowie i eliminuje konieczność dostępu do gniazdka elektrycznego. Akumulatory systemu YATO 18 V są wymienne z innymi narzędziami tej platformy, co ogranicza liczbę potrzebnych ładowarek i akumulatorów w zestawie narzędziowym.

Kompatybilne akumulatory systemu YATO 18 V

Praska współpracuje z akumulatorami: YT-828461 (2 Ah), YT-828462 (3 Ah), YT-828463 (4 Ah), YT-828464 (6 Ah) oraz YT-828465 (9 Ah). Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu i wymagają oddzielnego zakupu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-21733
Producent	YATO
Napięcie zasilania	18 V Li-Ion
Siła zaciskania	60 kN
Skok tłoka	17 mm

Typ silnika	szczotkowy
Obsługiwane profile	U, TH
Zakres średnic — profil TH	16, 20, 26, 32 mm
Zakres średnic — profil U	16, 20, 25, 32 mm
Głowica	obrotowa 360°
Akumulator i ładowarka	nie są dołączone (korpus)

W wyposażenie zestawu

- Praska hydrauliczna (korpus)
- 4 matryce TH: 16, 20, 26, 32 mm
- 4 matryce U: 16, 20, 25, 32 mm

Zastosowanie

- Montaż instalacji wodnych z rur PEX-AL-PEX
- Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
- Zaciskanie złączek zaprasowywanych w systemach wielowarstwowych
- Prace hydrauliczne i instalacyjne na budowach oraz remontach
- Instalacje sanitarne w budynkach mieszkalnych i komercyjnych
- Montaż systemów ogrzewania podłogowego

Kompatybilność z matrycami

Praska YT-21733 współpracuje z następującymi matrycami YATO: YT-21740, YT-21741, YT-21742, YT-21744, YT-217403, YT-21746, YT-21745, YT-217443, YT-21743, YT-21747. Przed zakupem dodatkowych matryc należy sprawdzić, czy dany model jest przeznaczony dla profilu U czy TH oraz dla właściwej średnicy.

Produkty powiązane

Do praski YT-21733 dedykowane są akumulatory systemu YATO 18 V (YT-828461 do YT-828465) oraz dodatkowe matryce zaciskowe z serii YT-2174x. Umożliwiają rozszerzenie zakresu pracy o inne średnice lub systemy instalacyjne.