

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowa-praska-hydrauliczna-pex-uth-16-32-mm-18v-yt-21734-yato-p-69267.html>



Akumulatorowa praska hydrauliczna PEX U/TH 16-32 mm 18V YT-21734 YATO

Cena brutto	1 076,25 zł
Cena netto	875,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-21734
Kod producenta	YT-21734
Kod EAN	5906083134777
Producent	YATO

Opis produktu

Akumulatorowa praska hydrauliczna PEX U/TH 16–32 mm 18V — YT-21734 YATO

YT-21734 to akumulatorowa praska hydrauliczna przeznaczona do wykonywania trwałych połączeń zaprasowywanych w instalacjach z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX. Urządzenie obsługuje dwa najpowszechniej stosowane profile zacisku — U oraz TH — w zakresie średnic od 16 do 32 mm. Produkt dostarczany jest jako korpus z kompletem 8 matryc, bez akumulatora i ładowarki.

Napięcie zasilania 18 V DC (Li-Ion)
Siła zaciskania 32 kN
Obsługiwane profile U i TH, 16–32 mm
Skok tłoka 30 mm

Charakterystyka urządzenia

Siła zaciskania 32 kN

Hydrauliczny mechanizm prasujący generuje siłę 32 kiloniutonów, co zapewnia pełne i powtarzalne docięśnięcie złączki do rury. Stała

wartość siły — niezależna od operatora — eliminuje ryzyko niedozaciśnięcia lub uszkodzenia złączki wynikającego z ręcznego dozowania nacisku.

Obsługa profili U i TH

Praska obsługuje oba dominujące standardy złązek zaprasowywanych stosowanych w systemach PEX-AL-PEX. Profil TH (zwany też PPSU) charakteryzuje się otwartą szczęką ułatwiającą zakładanie matrycy, profil U — symetrycznym kształtem zacisku. Możliwość pracy z oboma typami zwiększa uniwersalność narzędzia na budowie.

Wąska głowica robocza

Zredukowane wymiary głowicy umożliwiają pracę w miejscach o ograniczonym dostępie — przy ściankach, w szachtach instalacyjnych oraz w pobliżu innych elementów instalacji, gdzie standardowe prasarki nie mogą być swobodnie użyte.

Zasilanie akumulatorowe 18 V

Platforma 18 V Li-Ion systemu YATO zapewnia mobilność pracy bez konieczności dostępu do sieci elektrycznej. Urządzenie jest kompatybilne z akumulatorami YATO o pojemnościach 2, 3, 4, 6 i 9 Ah — dobór pojemności pozwala dostosować czas pracy między ładowaniami do skali realizowanej instalacji.

Zawartość zestawu

Zestaw obejmuje korpus prasarki hydraulicznej oraz 8 matryc zaciskowych: 4 matryce profilu TH (16, 20, 26, 32 mm) i 4 matryce profilu U (16, 20, 25, 32 mm). Akumulator i ładowarka nie są dołączone do zestawu — wymagają osobnego zakupu.

Obsługiwane rozmiary matryc

Profil	Dostępne średnice
TH	16 mm, 20 mm, 26 mm, 32 mm
U	16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm

Specyfikacja techniczna

Model	YT-21734
Producent	YATO
Napięcie zasilania	18 V DC
Typ akumulatora	Li-Ion (nie dołączony do zestawu)
Siła zaciskania	32 kN
Skok tłoka	30 mm
Obsługiwane profile	U, TH
Zakres średnic	16–32 mm
Typ silnika	Szczotkowy
Kompatybilne matryce	YT-21752, YT-21753, YT-21754, YT-21755, YT-21756, YT-21757
Kompatybilne akumulatory YATO 18V	YT-828461 (2 Ah), YT-828462 (3 Ah), YT-828463 (4 Ah), YT-828464 (6 Ah), YT-828465 (9 Ah)

Zastosowanie

- Montaż instalacji wodnych z rur wielowarstwowych PEX-AL-PEX
- Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
- Zaciskanie złączek zaprasowywanych w systemach PEX
- Prace hydrauliczne i instalacyjne w budynkach mieszkalnych i użytkowych
- Instalacje w miejscach trudno dostępnych — szachty, wnęki, przestrzenie podpodłogowe
- Prace serwisowe i remontowe na istniejących instalacjach

Kompatybilne akcesoria

Do prasarki YT-21734 dedykowane są matryce zaciskowe YATO: YT-21752, YT-21753, YT-21754, YT-21755, YT-21756 oraz YT-21757. Akumulatory kompatybilne z systemem 18 V YATO: YT-828461, YT-828462, YT-828463, YT-828464, YT-828465.