

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowe-nozyce-do-blachy-18v-4ah-walizka-yato-yt-82398-yato-p-59559.html>

AKUMULATOROWE NOŻYCE DO BLACHY 18V 4Ah WALIZKA Yato YT-82398 YATO

Cena brutto	529,62 zł
Cena netto	430,59 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-82398
Kod producenta	YT-82398
Kod EAN	5906083112294
Producent	YATO

Opis produktu

Akumulatorowe nożyce do blachy YATO YT-82398 18V 4Ah

Nożyce akumulatorowe do cięcia blachy z silnikiem 18V i akumulatorem litowo-jonowym 4Ah. Narzędzie zaprojektowane do profesjonalnej obróbki blach stalowych, nierdzewnych i metali miękkich w warunkach warsztatowych i terenowych.

Napięcie **18V**

Pojemność akumulatora **4 Ah**

Grubość cięcia stali nierdzewnej do **1,6 mm**

Szybkość cięcia **1600 min⁻¹**

Charakterystyka techniczna nożyc akumulatorowych

Zasilanie akumulatorowe 18V

Akumulator litowo-jonowy o pojemności 4 Ah zapewnia autonomię pracy bez dostępu do sieci elektrycznej. System 18V pozwala na wymiennosc z innymi narzędziami z serii YATO, co umożliwia wykorzystanie jednego akumulatora w wielu urządzeniach. Napięcie 18V gwarantuje stabilną moc cięcia przy zachowaniu mobilności.

Parametry cięcia dla różnych materiałów

Maksymalna grubość cięcia wynosi 1,6 mm dla stali nierdzewnej oraz 2,5 mm dla metali miękkich (aluminium, miedź, cynk). Różnica wynika z twardości materiału – stal nierdzewna stawia większy opór, co ogranicza maksymalną grubość przy zachowaniu czystości cięcia. Szybkość 1600 min⁻¹ oznacza liczbę skoków ostrza na minutę.

Konstrukcja głowicy tnącej

Głowica zaprojektowana w sposób eliminujący powstawanie zadziorów na krawędziach cięcia. Mechanizm zapobiega klinowaniu się ostrza w materiale oraz szarpaniu blachy podczas pracy. Przy cięciu blach ocynkowanych nie dochodzi do topienia warstwy cynku, co zachowuje właściwości antykorozyjne materiału.

Waga i ergonomia

Masa 1,8 kg z zamontowanym akumulatorem 4 Ah pozwala na długotrwałą pracę bez nadmiernego obciążenia nadgarstka. Rozkład masy uwzględnia środek ciężkości, co redukuje moment obrotowy podczas manewrowania narzędziem. Obudowa zaprojektowana pod kątem pracy w różnych pozycjach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82398
Marka	YATO
Napięcie akumulatora	18V
Pojemność akumulatora	4 Ah
Typ akumulatora	Li-Ion (YT-828463)
Maksymalna grubość cięcia stali nierdzewnej	1,6 mm
Maksymalna grubość cięcia metali miękkich	2,5 mm
Szybkość cięcia	1600 min ⁻¹
Waga	1,8 kg
Zakres dostawy	Nożyce, akumulator 4Ah, ładowarka, walizka transportowa

Zastosowanie nożyc do blachy

- Cięcie blachodachówki przy montażu i remontach dachów
- Obróbka rynien stalowych i elementów systemu odprowadzania wody
- Przycinanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej i aluminiowej
- Prace blacharskie przy karoseriach samochodowych w warsztatach
- Cięcie blach w konstrukcjach stalowych i metalowych

-
- Produkcja i montaż kanałów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych
 - Obróbka obróbek blacharskich w budownictwie
 - Prace dekarские wymagające precyzyjnego dopasowania elementów

Kompatybilność z systemem YATO 18V

Akumulator można wymiennie stosować we wszystkich narzędziach z serii YATO 18V. System pozwala na używanie akumulatorów o różnych pojemnościach (2 Ah, 4 Ah, 5 Ah) w zależności od wymagań pracy. Przy intensywnym użytkowaniu zaleca się posiadanie dodatkowego akumulatora, aby zapewnić ciągłość pracy podczas ładowania.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza – tępe lub uszkodzone ostrze powoduje szarpanie materiału i pogorszenie jakości cięcia. Podczas cięcia blach o grubości zbliżonej do maksymalnej zaleca się prowadzenie nożyc w umiarkowanym tempie, aby nie przeciążyć silnika.

Nożyce umożliwiają cięcie proste, zakrzywione oraz wycinanie okręgów o minimalnym promieniu zależnym od szerokości głowicy. Przy cięciu łuków należy prowadzić narzędzie płynnym ruchem, unikając gwałtownych zmian kierunku, które mogą spowodować deformację materiału.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić głowicę z wiórów i pyłu metalowego. Mechanizm tnący należy okresowo smarować smarem technicznym, szczególnie przy pracy w środowisku pylnym lub wilgotnym. Akumulator litowo-jonowy nie wymaga pełnego rozładowania przed ładowaniem – można go doładowywać w dowolnym momencie bez efektu pamięci.

Sprawdzanie kompatybilności materiału

Przed cięciem nowego typu blachy warto wykonać próbne cięcie na odcinku testowym. Sprawdza się wtedy jakość krawędzi, występowanie zadziórów oraz zachowanie powłok ochronnych. W przypadku blach powlekanych polimerowo należy zwrócić uwagę na temperaturę – zbyt szybkie cięcie może powodować nadtopienie powłoki.