

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowy-wyciskacz-do-masy-21v-2500mah-kd5482-p-63641.html>



Akumulatorowy wyciskacz do masy 21V 2500mAh KD5482

Cena brutto	220,66 zł
Cena netto	179,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5482
Kod producenta	KD5482
Kod EAN	5903957012490
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Akumulatorowy wyciskacz do masy Kraft&Dele KD5482 21V

Akumulatorowy pistolet do mas uszczelniających przeznaczony do kartridży 300 ml. Eliminuje konieczność podłączenia do źródła zasilania, co umożliwia swobodną pracę w miejscach bez dostępu do prądu. Siła nacisku na poziomie 120 kg pozwala na wyciskanie mas o podwyższonej lepkości bez ręcznego wysiłku.

Napięcie akumulatora 21 V / 2500 mAh
Siła nacisku 120 kg
Prędkość posuwu 95 mm/min
Czas pracy do 4 h

Charakterystyka pistoletu KD5482

Akumulator 21V 2500mAh

Napięcie 21 V w połączeniu z pojemnością 2500 mAh zapewnia do 4 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Pozwala to na realizację rozbudowanych prac uszczelniających bez przerw na ładowanie, co jest istotne przy pracach ciągłych na budowie lub w

warsztacie.

Siła nacisku 120 kg

Silnik elektryczny generuje siłę nacisku 120 kg na tłok kartridża. Wartość ta umożliwia wyciskanie gęstych mas uszczelniających, klejów montażowych i poliuretanów, które przy pistolecie ręcznym wymagają znacznego wysiłku fizycznego — szczególnie przy pracy nad głową lub w trudno dostępnych miejscach.

Prędkość posuwu 95 mm/min

Stała, kontrolowana prędkość posuwu tłoka wynosi 95 mm/min. Parametr ten decyduje o równomierności nakładanej spoiny — zbyt szybki posuw powoduje nierówne wyciskanie, zbyt wolny wydłuża czas pracy. Wartość 95 mm/min jest typowa dla prac precyzyjnych, takich jak uszczelnianie okien i drzwi.

Dioda LED i ergonomia

Wbudowana dioda LED doświetla miejsce pracy, co ma znaczenie przy uszczelnianiu szczelin w słabo oświetlonych przestrzeniach (ościeżnice, fugi przy podłodze, instalacje). Waga 1,6 kg mieści się w zakresie typowym dla pistoletu akumulatorowego tej klasy, ograniczając zmęczenie przy dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD5482
Typ narzędzia	Wyciskacz akumulatorowy do mas 300 ml
Napięcie zasilania	21 V
Pojemność akumulatora	2500 mAh
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 4 h
Siła nacisku	120 kg
Prędkość posuwu tłoka	95 mm/min
Kompatybilne kartridże	300 ml (standardowe)
Waga	1,60 kg
Oświetlenie robocze	Dioda LED
Zawartość zestawu	Pistolet, akumulator 21V, ładowarka, instrukcja obsługi

Zastosowanie

Pistolet KD5482 przeznaczony jest do pracy z masami pakowanymi w standardowe kartridże 300 ml. Typowe zastosowania obejmują:

- Uszczelnianie okien i drzwi (silikony, akryle)
- Wypełnianie szczelin i pęknięć w ścianach i sufitach
- Nakładanie klejów montażowych do płytek, paneli i listew
- Łączenie elementów konstrukcyjnych klejem poliuretanowym
- Uszczelnianie połączeń instalacji sanitarnych i hydraulicznych
- Fugowanie i uzupełnianie ubytków w posadzkach
- Prace wykończeniowe w budownictwie i renowacji
- Montaż elementów elewacyjnych i okładzin

Kompatybilność z kartridżami

Pistolet przystosowany jest do standardowych kartridży o pojemności 300 ml. Przed zakupem masy uszczelniającej lub kleju należy upewnić się, że opakowanie produktu ma format 300 ml i standardową średnicę tuby — jest to najpopularniejszy format dostępny w sprzedaży. Kartridże o pojemności 310 ml (format europejski) są zazwyczaj kompatybilne z tym typem pistoletu.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć kartridż z pistoletu i zabezpieczyć dyszę zaślepką lub taśmą, aby zapobiec zasychaniu resztek masy. Elementy pistoletu mające kontakt z masą należy czyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem zaraz po użyciu — zasechniętą masę uszczelniającą znacznie trudniej usunąć z mechanizmu posuwu.

Akumulator przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Przy długim przestoju (powyżej kilku tygodni) zaleca się naładowanie akumulatora do około 50% pojemności, co przedłuży jego żywotność. Ładowarka dołączona do zestawu przeznaczona jest wyłącznie do akumulatorów 21V z serii KD5482.