

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akumulatorowy-wyciskacz-do-masy-21v-2500mah-kd5482-kraftdele-p-63641.html>



Akumulatorowy wyciskacz do masy 21V 2500mAh KD5482 KRAFT&DELE

Cena brutto	235,17 zł
Cena netto	191,20 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5482
Kod producenta	KD5482
Kod EAN	5903957012490
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Akumulatorowy wyciskacz do masy Kraft&Dele KD5482 21V

Akumulatorowy pistolet do mas uszczelniających przeznaczony do kartridży 300 ml. Eliminuje konieczność podłączenia do źródła zasilania, co umożliwia swobodną pracę w miejscach bez dostępu do prądu. Siła nacisku na poziomie 120 kg pozwala na wyciskanie mas o podwyższonej lepkości bez ręcznego wysiłku.

Napięcie akumulatora 21 V / 2500 mAh
Siła nacisku 120 kg
Prędkość posuwu 95 mm/min
Czas pracy do 4 h

Charakterystyka pistoletu KD5482

Akumulator 21V 2500mAh

Napięcie 21 V w połączeniu z pojemnością 2500 mAh zapewnia do 4 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu. Pozwala to na realizację rozbudowanych prac uszczelniających bez przerw na ładowanie, co jest istotne przy pracach ciągłych na budowie lub w

warsztacie.

Siła nacisku 120 kg

Silnik elektryczny generuje siłę nacisku 120 kg na tłok kartridża. Wartość ta umożliwia wyciskanie gęstych mas uszczelniających, klejów montażowych i poliuretanów, które przy pistolecie ręcznym wymagają znacznego wysiłku fizycznego — szczególnie przy pracy nad głową lub w trudno dostępnych miejscach.

Prędkość posuwu 95 mm/min

Stała, kontrolowana prędkość posuwu tłoka wynosi 95 mm/min. Parametr ten decyduje o równomierności nakładanej spoiny — zbyt szybki posuw powoduje nierówne wyciskanie, zbyt wolny wydłuża czas pracy. Wartość 95 mm/min jest typowa dla prac precyzyjnych, takich jak uszczelnianie okien i drzwi.

Dioda LED i ergonomia

Wbudowana dioda LED doświetla miejsce pracy, co ma znaczenie przy uszczelnianiu szczelin w słabo oświetlonych przestrzeniach (ościeżnice, fugi przy podłodze, instalacje). Waga 1,6 kg mieści się w zakresie typowym dla pistoletu akumulatorowego tej klasy, ograniczając zmęczenie przy dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Kraft&Dele
Model	KD5482
Typ narzędzia	Wyciskacz akumulatorowy do mas 300 ml
Napięcie zasilania	21 V
Pojemność akumulatora	2500 mAh
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 4 h
Siła nacisku	120 kg
Prędkość posuwu tłoka	95 mm/min
Kompatybilne kartridże	300 ml (standardowe)
Waga	1,60 kg
Oświetlenie robocze	Dioda LED
Zawartość zestawu	Pistolet, akumulator 21V, ładowarka, instrukcja obsługi

Zastosowanie

Pistolet KD5482 przeznaczony jest do pracy z masami pakowanymi w standardowe kartridże 300 ml. Typowe zastosowania obejmują:

- Uszczelnianie okien i drzwi (silikony, akryle)
- Wypełnianie szczelin i pęknięć w ścianach i sufitach
- Nakładanie klejów montażowych do płytek, paneli i listew
- Łączenie elementów konstrukcyjnych klejem poliuretanowym
- Uszczelnianie połączeń instalacji sanitarnych i hydraulicznych
- Fugowanie i uzupełnianie ubytków w posadzkach
- Prace wykończeniowe w budownictwie i renowacji
- Montaż elementów elewacyjnych i okładzin

Kompatybilność z kartridżami

Pistolet przystosowany jest do standardowych kartridży o pojemności 300 ml. Przed zakupem masy uszczelniającej lub kleju należy upewnić się, że opakowanie produktu ma format 300 ml i standardową średnicę tuby — jest to najpopularniejszy format dostępny w sprzedaży. Kartridże o pojemności 310 ml (format europejski) są zazwyczaj kompatybilne z tym typem pistoletu.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy należy usunąć kartridż z pistoletu i zabezpieczyć dyszę zaślepką lub taśmą, aby zapobiec zasychaniu resztek masy. Elementy pistoletu mające kontakt z masą należy czyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem zaraz po użyciu — zasechniętą masę uszczelniającą znacznie trudniej usunąć z mechanizmu posuwu.

Akumulator przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci. Przy długim przestoju (powyżej kilku tygodni) zaleca się naładowanie akumulatora do około 50% pojemności, co przedłuży jego żywotność. Ładowarka dołączona do zestawu przeznaczona jest wyłącznie do akumulatorów 21V z serii KD5482.