

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/aluminiowa-glowica-do-podkaszarki-yt-85111-yato-p-24918.html>

Aluminiowa głowica do podkaszarki YT-85111 YATO

Cena brutto	13,46 zł
Cena netto	10,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-85111
Kod producenta	YT-85111
Kod EAN	5906083060465
Producent	YATO

Opis produktu

Aluminiowa głowica do podkaszarki YT-85111 YATO

Głowica tnąca wykonana z aluminium, przeznaczona do kos spalinowych i podkaszarek. System turbo z czterema końcówkami żyłki umożliwia efektywne koszenie bez konieczności ręcznego nawijania.

Materiał korpusu Aluminium

Typ gwintu M10 lewy

Srednica żyłki 2.2 - 3 mm

System tnący Turbo 4-żyłkowy

Charakterystyka techniczna głowicy aluminiowej

Konstrukcja aluminiowa

Korpus wykonany z aluminium zapewnia odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne podczas pracy. Materiał charakteryzuje się niską masą przy zachowaniu sztywności konstrukcji, co zmniejsza obciążenie przekładni podkaszarki.

System turbo z czterema żyłkami

Cztery końcówki żyłki pracujące jednocześnie zwiększają szerokość koszenia i efektywność pracy. System ten eliminuje konieczność ręcznego nawijania żyłki – wymiana polega na wyjęciu zużytych i włożeniu nowych odcinków.

Lewy gwint M10

Gwint M10 z kierunkiem lewym (odkręcanie w prawo) jest standardem w kosach spalinowych. Kierunek gwintu przeciwny do obrotu wału zapobiega samoczynnym odkręceniom podczas pracy urządzenia.

Zakres średnic żyłki 2.2-3 mm

Kompatybilność z żyłkami o średnicy od 2.2 do 3 mm umożliwia dostosowanie do rodzaju wykonywanej pracy. Cieńsze żyłki sprawdzają się przy trawie, grubsze przy gęstszych chwastach i zarośli.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85111
Producent	YATO
Materiał korpusu	Aluminium
Typ gwintu montażowego	M10 lewy
Średnica żyłki	2.2 - 3 mm
Długość żyłki	200 - 430 mm
Liczba końcówek żyłki	4 (system turbo)
Zawartość zestawu	Głowica, klucz imbusowy, 4 żyłki
Kompatybilność	YATO YT-85001, YT-85003, inne kosy z gwintem M10 lewym

Zastosowanie głowicy do podkaszarki

- Koszenie trawy wokół drzew, krzewów i ogrodzeń
- Wykaszanie trudnodostępnych miejsc na trawnikach
- Pielęgnacja terenów przydomowych i działek rekreacyjnych
- Usuwanie chwastów na obrzeżach ścieżek i alejek
- Prace porządkowe na terenach zielonych
- Wykaszanie rowów i skarp
- Utrzymanie porządku wokół elementów małej architektury

Sprawdzanie kompatybilności z podkaszarką

Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu w używanej podkaszarce. Gwint lewy M10 występuje w większości kos spalinowych – rozpoznać go można po odkręcaniu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. W razie wątpliwości warto sprawdzić

dokumentację techniczną urządzenia lub skonsultować się z serwisem.

Montaż i wymiana żyłki

Głowica montowana jest na wale wyjściowym przekładni poprzez nakręcenie na gwint M10. Dołączony klucz imbusowy służy do zablokowania wału podczas dokręcania. System turbo nie wymaga nawijania żyłki na szpulę – wymiana polega na wyjęciu zużytych odcinków i włożeniu nowych przez otwory w korpusie głowicy.

Długość żyłki roboczej reguluje się poprzez odpowiednie przycięcie wystających końcówek. Zalecana długość pojedynczej końcówki to 100-110 mm, co przy czterech żyłkach daje efektywną średnicę koszenia około 40-44 cm.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania

Podczas pracy z podkaszarką należy stosować środki ochrony indywidualnej: okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze oraz obuwie z wzmocnionym noskiem. Przed każdym uruchomieniem należy sprawdzić stan żyłek i pewność mocowania głowicy.

Produkty powiązane

Do głowicy aluminiowej YT-85111 zaleca się stosowanie żyłek tnących o średnicy 2.4-3 mm. Dostępne są żyłki okrągłe do trawy oraz profile karbowane lub kwadratowe do gęstszej roślinności. Warto również rozważyć zakup zestawu zapasowych żyłek oraz ochronnych okularów roboczych.

...