

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/aluminiowa-glowica-z-zylka-do-kosy-autocut-geko-g81069z-p-20301.html>

Aluminiowa głowica z żyłką do kosy Autocut GEKO G81069Z

Cena brutto	9,89 zł
Cena netto	8,04 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81069Z
Kod producenta	G81069Z
Kod EAN	5901477127977
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Aluminiowa głowica żyłkowa Autocut GEKO G81069Z

Głowica żyłkowa G4 do kos spalinyowych, wykonana z aluminium. Wyposażona w system 8 powierzchni tnących i czterokątną żyłkę o grubości 3 mm, zapewnia efektywne koszenie trawy i chwastów.

Materiał korpusu Aluminium

Mocowanie M10 × 1,25 LH

Żyłka Czterokątna 3 mm

Powierzchnie tnące 8 krawędzi

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja aluminiowa

Korpus wykonany z aluminium zapewnia odporność na korozję oraz zmniejsza masę głowicy, co przekłada się na mniejsze obciążenie przekładni kosy podczas pracy. Aluminium wytrzymuje uderzenia w kamienie i krawężniki bez pęknięcia, typowego dla głowic z tworzyw sztucznych.

Żyłka czterokątna 3 mm

Profil czterokątny żyłki tnie roślinność sprawniej niż okrągła żyłka o tej samej grubości. Cztery krawędzie tnące zwiększają skuteczność przy gęstej trawie i grubszych chwastach. Średnica 3 mm stanowi kompromis między trwałością a obciążeniem silnika.

System 8 powierzchni tnących

Głowica wyposażona w 8 wyjść dla żyłki tworzy szerszą strefę koszenia i zwiększa wydajność pracy. Większa liczba punktów wyjścia żyłki redukuje wibracje i poprawia stabilność podczas koszenia na wysokich obrotach.

Gwint lewy M10 × 1,25

Lewy kierunek gwintu (oznaczenie LH – left hand) zabezpiecza przed samoczynnym odkręcaniem się głowicy podczas pracy. Standardowy rozmiar M10 × 1,25 mm jest stosowany w większości kos spalinowych o pojemności 25-50 cm³.

Specyfikacja techniczna

Model	G81069Z
Materiał korpusu	Aluminium
Wysokość głowicy	60 mm
Średnica głowicy	48 mm
Typ mocowania	Gwint lewy M10 × 1,25 mm
Rodzaj żyłki	Czterokątna
Średnica żyłki	3 mm
Długość żyłki w zestawie	4 odcinki × 260 mm
Liczba powierzchni tnących	8

Kompatybilność z kosami spalinowymi

Głowica pasuje do kos z gwintem lewym M10 × 1,25 mm. Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu w kosie – gwint lewy rozpoznaje się po tym, że odkręca się w prawo, a dokręca w lewo.

Kompatybilne marki i modele

GEKO Demon: RQ415, RQ430, RQ480, RQ500 | **NAC:** CG430N, CG33N, CG360N, CG430B, CG330B, CG260B | **ALKO:** BC301 | **Victus:** BC32, BC36, BC43, BC301 | **Echo:** SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500 | **Kawasaki:** KBH27, KBH34, KBH43, KBH48 | **Makita:** DBC250, DBC290, DBC300, DBC340 | **Honda:** UMK425, UMK431, UMK435 | **Dolmar:** MS25, MS30, MS400 | **Texas:** CG260, CG330, CG430, BC300, BC330 | **Inne:** Einhell, Eurokraft, Craft-Men, Unistar, Unich Tech, Matrix QX, Unitech, Falon-Tech, Gude, Wander, Osa, Magnum, Eurotec, Bass Polska, Powermat

Zastosowanie

- Koszenie trawy na działkach i w ogrodach przydomowych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścian budynków
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół drzew i krzewów
- Wykaszanie rowów i skarp
- Utrzymanie porządku na ścieżkach i alejkach
- Koszenie trawy na terenach trudnodostępnych dla kosiarek kołowych
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

Wymiana żyłki

System wymiany żyłki w głowicy G4 nie wymaga demontażu całego elementu. Nowa żyłka wprowadzana jest przez otwory w korpusie i blokowana w mechanizmie wewnętrznym. Proces wymiany zajmuje kilkadziesiąt sekund i można go przeprowadzić bezpośrednio w terenie.

Dobór długości żyłki

Zalecana długość wysuniętej żyłki to 10-15 cm od krawędzi głowicy. Zbyt długa żyłka zwiększa obciążenie silnika i powoduje nadmierne zużycie paliwa. Zbyt krótka redukuje efektywność koszenia i wymaga częstszej wymiany.

Produkty powiązane

Do głowicy pasuje standardowa żyłka czterokątna o średnicy 3 mm, dostępna w zwojach o długości 15-90 metrów. Zaleca się stosowanie żyłek tego samego producenta lub sprawdzonych zamienników o identycznym profilu.