

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/aluminiowa-glowica-z-zylka-do-kosy-autocut-geko-g81069z-p-20301.html>

Aluminiowa głowica z żyłką do kosy Autocut GEKO G81069Z

Cena brutto	11,15 zł
Cena netto	9,07 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81069Z
Kod producenta	G81069Z
Kod EAN	5901477127977
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Aluminiowa głowica żyłkowa Autocut GEKO G81069Z

Głowica żyłkowa G4 do kos spalinowych, wykonana z aluminium. Wyposażona w system 8 powierzchni tnących i czterokątną żyłkę o grubości 3 mm, zapewnia efektywne koszenie trawy i chwastów.

Materiał korpusu Aluminium

Mocowanie M10 × 1,25 LH

Żyłka Czterokątna 3 mm

Powierzchnie tnące 8 krawędzi

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja aluminiowa

Korpus wykonany z aluminium zapewnia odporność na korozję oraz zmniejsza masę głowicy, co przekłada się na mniejsze obciążenie przekładni kosy podczas pracy. Aluminium wytrzymuje uderzenia w kamienie i krawężniki bez pękania, typowego dla głowic z tworzyw sztucznych.

Żyłka czterokątna 3 mm

Profil czterokątny żyłki tnie roślinność sprawniej niż okrągła żyłka o tej samej grubości. Cztery krawędzie tnące zwiększają skuteczność przy gęstej trawie i grubszych chwastach. Średnica 3 mm stanowi kompromis między trwałością a obciążeniem silnika.

System 8 powierzchni tnących

Głowica wyposażona w 8 wyjść dla żyłki tworzy szerszą strefę koszenia i zwiększa wydajność pracy. Większa liczba punktów wyjścia żyłki redukuje wibracje i poprawia stabilność podczas koszenia na wysokich obrotach.

Gwint lewy M10 × 1,25

Lewy kierunek gwintu (oznaczenie LH – left hand) zabezpiecza przed samoczynnym odkręcaniem się głowicy podczas pracy. Standardowy rozmiar M10 × 1,25 mm jest stosowany w większości kos spalinowych o pojemności 25-50 cm³.

Specyfikacja techniczna

Model	G81069Z
Materiał korpusu	Aluminium
Wysokość głowicy	60 mm
Średnica głowicy	48 mm
Typ mocowania	Gwint lewy M10 × 1,25 mm
Rodzaj żyłki	Czterokątna
Średnica żyłki	3 mm
Długość żyłki w zestawie	4 odcinki × 260 mm
Liczba powierzchni tnących	8

Kompatybilność z kosami spalinowymi

Głowica pasuje do kos z gwintem lewym M10 × 1,25 mm. Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu w kosie – gwint lewy rozpoznaje się po tym, że odkręca się w prawo, a dokręca w lewo.

Kompatybilne marki i modele

GEKO Demon: RQ415, RQ430, RQ480, RQ500 | **NAC:** CG430N, CG33N, CG360N, CG430B, CG330B, CG260B | **ALKO:** BC301 | **Victus:** BC32, BC36, BC43, BC301 | **Echo:** SMR2305, SMR250, SMR330, SMR350, SMR4000, SMR500 | **Kawasaki:** KBH27, KBH34, KBH43, KBH48 | **Makita:** DBC250, DBC290, DBC300, DBC340 | **Honda:** UMK425, UMK431, UMK435 | **Dolmar:** MS25, MS30, MS400 | **Texas:** CG260, CG330, CG430, BC300, BC330 | **Inne:** Einhell, Eurokraft, Craft-Men, Unistar, Unich Tech, Matrix QX, Unitech, Falon-Tech, Gude, Wander, Osa, Magnum, Eurotec, Bass Polska, Powermat

Zastosowanie

- Koszenie trawy na działkach i w ogrodach przydomowych
- Usuwanie chwastów wzdłuż ogrodzeń i ścian budynków
- Pielęgnacja terenów zielonych wokół drzew i krzewów
- Wykaszanie rowów i skarp
- Utrzymanie porządku na ścieżkach i alejkach
- Koszenie trawy na terenach trudnodostępnych dla kosiarek kołowych
- Prace porządkowe na działkach rekreacyjnych

Wymiana żyłki

System wymiany żyłki w głowicy G4 nie wymaga demontażu całego elementu. Nowa żyłka wprowadzana jest przez otwory w korpusie i blokowana w mechanizmie wewnętrznym. Proces wymiany zajmuje kilkadziesiąt sekund i można go przeprowadzić bezpośrednio w terenie.

Dobór długości żyłki

Zalecana długość wysuniętej żyłki to 10-15 cm od krawędzi głowicy. Zbyt długa żyłka zwiększa obciążenie silnika i powoduje nadmierne zużycie paliwa. Zbyt krótka redukuje efektywność koszenia i wymaga częstszej wymiany.

Produkty powiązane

Do głowicy pasuje standardowa żyłka czterokątna o średnicy 3 mm, dostępna w zwojach o długości 15-90 metrów. Zaleca się stosowanie żyłek tego samego producenta lub sprawdzonych zamienników o identycznym profilu.