

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/arkusze-scierne-p-120-93x230-5-sztukz-8-otworami-08542-vorel-p-5742.html>

Arkusze ścierne p-120 93x230 5 sztuk/z 8 otworami/ 08542 VOREL

Cena brutto	1,84 zł
Cena netto	1,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	08542
Kod producenta	08542
Kod EAN	5906083085420
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	5
Kształt	prostokąt
Podkład	papier
Jednostka	KPL
Granulacja	120
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica

Opis produktu

Arkusze ścierne VOREL 93x230 mm P120 z 8 otworami

Arkusze ścierne przeznaczone do szlifierek oscylacyjnych z systemem odpylania. Gradacja P120 zapewnia równowagę między skutecznością szlifowania a jakością wykończenia powierzchni. Zestaw zawiera 5 arkuszy o wymiarach 93x230 mm.

Gradacja P120

Wymiary 93x230 mm

Liczba otworów 8

Ilość w zestawie 5 sztuk

Charakterystyka arkuszy ściernych P120

Gradacja P120 według standardu FEPA

Ziarnistość P120 oznacza wielkość ziarna ok. 125 mikrometrów. Stosowana do szlifowania pośredniego oraz wykańczania powierzchni po obróbce grubszymi gradacjami. Usuwa rysy po P80-P100, przygotowując materiał do dalszego wygładzania lub bezpośrednio pod malowanie.

System 8 otworów odpylających

Perforacja w układzie 8 otworów odpowiada standardowym szlifierkom oscylacyjnym z podłączeniem odkurzacza. Skuteczne odsysanie pyłu zapobiega zapychaniu ziarna ściernego, wydłuża żywotność arkusza i poprawia widoczność obrabianej powierzchni.

Wymiary 93x230 mm

Format uniwersalny kompatybilny z większością szlifierek oscylacyjnych dostępnych na rynku. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary płyty ścierniej w szlifierce oraz układ otworów odpylających - niektóre modele wymagają innych konfiguracji perforacji.

Zestaw 5 arkuszy

Opakowanie zawiera 5 arkuszy ściernych, co stanowi zapas wystarczający do średnich prac szlifierskich. Jeden arkusz wystarcza zazwyczaj na 2-4 m² powierzchni drewna, w zależności od twardości materiału i intensywności użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	08542
Marka	VOREL
Gradacja	P120
Wymiary arkusza	93 × 230 mm
Liczba otworów odpylających	8
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Typ narzędzia	Szlifierka oscylacyjna

Zastosowanie arkuszy ściernych P120

- Szlifowanie pośrednie drewna litego przed wykończeniem lakierem lub olejem

-
- Usuwanie rys i nierówności po szlifowaniu grubszymi gradacjami P80-P100
 - Przygotowanie powierzchni drewnianych pod malowanie farbami kryjącymi
 - Szlifowanie płyt MDF, sklejki i płyt wiórowych przed wykończeniem
 - Wyrównywanie powierzchni metalowych po spawaniu lub obróbce mechanicznej
 - Usuwanie rdzy powierzchniowej i starych powłok lakierniczych z metalu
 - Szlifowanie twardych tworzyw sztucznych i laminatów
 - Prace renowacyjne przy odnawianiu mebli i elementów drewnianych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż arkuszy w szlifierce

Przed założeniem arkusza należy sprawdzić czystość płyty szlifierki. Arkusz mocuje się za pomocą zacisków lub systemu rzepowego, dopasowując otwory odpylające do perforacji płyty. Nieprawidłowe dopasowanie otworów skutkuje nieskutecznym odpylaniem i szybszym zużyciem materiału ściernego.

Technika szlifowania gradacją P120

Podczas pracy szlifierką oscylacyjną należy prowadzić narzędzie równomiernie, bez nadmiernego docisku. Zbyt duży nacisk powoduje przegrzewanie materiału i zapychanie ziarna. Szlifowanie wykonuje się wzdłuż włókien drewna, przechodząc stopniowo z grubszych gradacji do drobniejszych.

Rozpoznawanie zużycia arkusza

Arkusz ścierny wymaga wymiany, gdy ziarna ściernie zostają wygładzone lub wypełnione pyłem, a proces szlifowania staje się nieskuteczny. Objawy zużycia to wydłużony czas obróbki, przegrzewanie materiału oraz brak postępu w usuwaniu nierówności.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pracy szlifierką oscylacyjną warto rozważyć arkusze ściernie w innych gradacjach: P80 do szlifowania wstępnego, P180-P240 do wykańczania powierzchni przed lakierowaniem. Niezbędny jest również odkurzacz warsztatowy z funkcją odsysania pyłu drobnego oraz płyta szlifierska zamienna w przypadku zużycia oryginalnej.