

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/arkusze-scierne-p-80-93x230-5-sztukz-8-otworami-08538-vorel-p-5696.html>

Arkusze ściernie p-80 93x230 5 sztuk/z 8 otworami/ 08538 VOREL

Cena brutto	1,94 zł
Cena netto	1,58 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	08538
Kod producenta	08538
Kod EAN	5906083085383
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	5
Kształt	prostokąt
Podkład	papier
Jednostka	KPL
Granulacja	80
Nasyp	pólotwarty
Spoiwo	żywica

Opis produktu

Arkusze ściernie P-80 93x230 mm VOREL 08538 z 8 otworami

Papier ścierny o gradacji P-80 w formacie 93x230 mm przeznaczony do szlifierek oscylacyjnych z systemem odpylania. Zestaw zawiera 5 arkuszy przystosowanych do obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych.

Gradacja P-80

Wymiary 93x230 mm

Liczba otworów 8

Zawartość 5 szt.

Charakterystyka arkuszy ściernych P-80

Gradacja P-80 do wstępnej obróbki

Ziarnistość P-80 (180-201 µm) klasyfikowana jako gruboziarnista, stosowana do szybkiego usuwania materiału, zdzierania starych powłok lakierniczych, wygładzania nierówności oraz usuwania zadziorów po cięciu.

System 8 otworów odpylających

Rozmieszczenie otworów zapewnia kompatybilność z większością szlifierek oscylacyjnych wyposażonych w odpylanie. Skuteczne odsysanie pyłu przedłuża żywotność arkusza i poprawia widoczność obrabianej powierzchni.

Format 93×230 mm

Standardowy wymiar pasujący do popularnych szlifierek taśmowych i oscylacyjnych. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary płyty ścierniej w posiadanej szlifierce - format ten odpowiada modelom o prostokątnej podstawie.

Uniwersalność materiałowa

Arkusze nadają się do obróbki drewna twardego i miękkiego, metali żelaznych i nieżelaznych oraz wybranych tworzyw sztucznych. Każdy materiał wymaga dostosowania prędkości i docisku szlifierki.

Specyfikacja techniczna

Model	08538
Producent	VOREL
Gradacja (oznaczenie P)	P-80
Wymiary arkusza	93 × 230 mm
Liczba otworów	8
Ilość w zestawie	5 sztuk
Zastosowanie	Drewno, metal, tworzywa sztuczne
Kompatybilność	Szlifierki oscylacyjne z odpylaniem

Zastosowanie arkuszy P-80

- Usuwanie starych warstw farby, lakieru i bejcy z drewnianych powierzchni
- Wygładzanie surowego drewna przed aplikacją drobniejszych gradacji
- Szlifowanie spawów i usuwanie zgorzeliny po spawaniu metali
- Usuwanie rdzy i korozji z metalowych elementów
- Przygotowanie powierzchni metalowych do malowania proszkowego lub mokrego

-
- Wyrównywanie nierówności w drewnie po cięciu lub frezowaniu
 - Usuwanie zadziorów z krawędzi drewnianych elementów
 - Wstępna obróbka tworzyw sztucznych przed klejeniem lub malowaniem

Sprawdzanie kompatybilności z szlifierką

Przed zakupem należy zweryfikować wymiary płyty ściernej szlifierki – format 93×230 mm jest standardem, ale niektóre modele używają innych wymiarów (np. 115×230 mm, 93×185 mm). Liczba i rozmieszczenie otworów muszą odpowiadać systemowi odpylania w posiadanym urządzeniu.

Użytkowanie i konserwacja

Arkusze ściernie P-80 wymagają stosowania odpowiedniej prędkości obrotowej szlifierki – zbyt wysoka może powodować nadmierne nagrzewanie i zatykanie ziaren ściernych, zbyt niska obniża wydajność. Podczas pracy należy utrzymywać równomierny docisk bez nadmiernego nacisku, który skraca żywotność arkusza.

Regularnie należy oczyszczać powierzchnię arkusza z nagromadzonego pyłu, szczególnie przy szlifowaniu żywicznych gatunków drewna lub materiałów zawierających oleje. System odpylania powinien być włączony przez cały czas pracy – zapewnia to lepsze chłodzenie i zapobiega zatykaniu ziaren ściernych.

Po zakończeniu pracy arkusz można oczyścić szczotką z twardym włosiem, co przedłuży jego żywotność. Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci, która może osłabić podłoże papierowe.

Produkty powiązane

Do dalszej obróbki po użyciu arkuszy P-80 zaleca się zastosowanie drobniejszych gradacji: P-120 do wyrównania śladów po grubym szlifowaniu, P-180 lub P-240 do wykończenia przed malowaniem, oraz P-320 i wyższe do ostatecznego wygładzenia powierzchni.

...