

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/arkusze-scierne-z-otworami-93x230-p180-5szt-yt-83496-yato-p-6823.html>

Arkusze ścierne z otworami 93x230 p180 5szt YT-83496 YATO

Cena brutto	1,45 zł
Cena netto	1,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-83496
Kod producenta	YT-83496
Kod EAN	5906083834967
Producent	YATO
Granulacja	180
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica
Jednostka	OPA
Ilość [szt.]	5
Kształt	Arkusz
Podkład	papier

Opis produktu

Arkusze ścierne z otworami 93x230 mm P180 YATO YT-83496

Arkusze ścierne YATO YT-83496 to papier ścierny z perforacją odpylającą w formacie 93x230 mm, przeznaczony do prac szlifierskich z użyciem szlifierek oscylacyjnych. Gradacja P180 należy do grupy średnich ziarnistości, stosowanych do wygładzania powierzchni przed wykończeniem.

Wymiary 93x230 mm

Gradacja P180

Ilość w zestawie 5 szt

Model YT-83496

Charakterystyka arkuszy ściernych YATO

Format 93x230 mm z otworami odpylającymi

Wymiar 93x230 mm to standard dla szlifierek oscylacyjnych typu delta i prostokątnych. Perforacja umożliwia podłączenie odsysania pyłu, co zwiększa widoczność obrabianej powierzchni i wydłuża żywotność papieru ściernego poprzez zapobieganie zapychaniu ziaren.

Gradacja P180 - szlifowanie wykończeniowe

Oznaczenie P180 według standardu FEPA określa wielkość ziarna około 82 mikrometrów. To gradacja pośrednia między obróbką wstępną a wykańczaniem - usuwa rysy po grubszych papierach (P120-P150) i przygotowuje powierzchnię pod lakierowanie lub kolejne etapy szlifowania drobniejszymi gradacjami.

Zestaw 5 arkuszy

Opakowanie zawiera 5 arkuszy ściernych, co wystarcza do typowych prac domowych i warsztatowych. Jeden arkusz wystarcza do przeszlifowania 3-5 m² drewna miękkiego lub 1-2 m² powierzchni po szpachlówce, w zależności od stanu podłoża i intensywności pracy.

Kompatybilność z szlifierkami oscylacyjnymi

Arkusze pasują do popularnych modeli szlifierek oscylacyjnych z podstawą 93x230 mm. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary podstawy szlifierskiej oraz rozmieszczenie otworów odpylających - większość producentów stosuje standardowy układ perforacji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-83496
Producent	YATO
Wymiary arkusza	93 x 230 mm
Gradacja	P180 (średnie ziarno)
Wielkość ziarna	około 82 µm
Typ perforacji	z otworami odpylającymi
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Przeznaczenie	szlifierki oscylacyjne

Zastosowanie arkuszy ściernych P180

- Wygładzanie drewna po obróbce grubszymi gradacjami przed lakierowaniem
- Szlifowanie szpachłówki i gładzi gipsowych przed malowaniem
- Usuwanie drobnych nierówności z powierzchni drewnianych
- Przygotowanie metali nieżelaznych do wykończenia
- Matowanie lakierów przed ponownym lakierowaniem
- Szlifowanie wypełnień i kitów w stolarce
- Obróbka tworzyw sztucznych wymagających gładkiego wykończenia
- Usuwanie pozostałości kleju i zanieczyszczeń z powierzchni drewna

Dobór gradacji papieru ściernego

Kiedy stosować gradację P180

Gradacja P180 znajduje się w środkowej części skali ziarnistości. Stosuje się ją po wstępnym szlifowaniu papierami P80-P120, a przed wykończeniem papierami P240-P400. Dla większości prac wykończeniowych w drewnie i przygotowania ścian pod malowanie P180 jest optymalnym wyborem - usuwa widoczne rysy, nie pozostawiając zbyt głębokich śladów.

Konserwacja i przechowywanie

Arkusze ścierne należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci. Zawilgocenie osłabia podłoże papierowe i zmniejsza skuteczność ścierania. Podczas pracy regularnie oczyszczać powierzchnię papieru z pyłu szczotką lub sprężonym powietrzem - zapobiega to zapychaniu ziaren i przedłuża żywotność arkusza.