

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/arkusze-scierne-z-rzepem-i-otworami-93x180-p100-5szt-yt-83483-yato-p-6798.html>

Arkusze ścierne z rzepem i otworami 93x180 p100 5szt YT-83483 YATO

Cena brutto	1,45 zł
Cena netto	1,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-83483
Kod producenta	YT-83483
Kod EAN	5906083834837
Producent	YATO
Ilość [szt.]	5
Kształt	Arkusz
Podkład	papier,rzep
Jednostka	OPA
Granulacja	100
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica

Opis produktu

Arkusze ścierne z rzepem i otworami 93x180 mm P100 YATO YT-83483

Arkusze ścierne z perforacją i mocowaniem na rzep do szlifierek oscylacyjnych. Granulacja P100 przeznaczona do szlifowania wykończeniowego i wygładzania powierzchni przed malowaniem. Zestaw zawiera 5 arkuszy o wymiarach 93x180 mm.

Wymiary 93x180 mm

Granulacja P100

Mocowanie Rzep

Ilość 5 szt.

Charakterystyka techniczna arkuszy ściernych

Granulacja P100 - szlifowanie wykończeniowe

Gradacja P100 odpowiada ziarnistości średniej, stosowanej w końcowych etapach obróbki. Usuwa drobne nierówności po szlifowaniu grubszymi gradacjami (P60-P80) i przygotowuje powierzchnię pod powłoki malarskie. Pozostawia matową strukturę bez głębokich rys.

Mocowanie na rzep z perforacją

System mocowania na rzep pozwala na wielokrotne zdejmowanie i zakładanie arkusza bez utraty właściwości przyczepnych. Otwory w arkuszu współpracują z systemem odsysania pyłu w szlifierkach oscylacyjnych, zapewniając czystsze środowisko pracy i przedłużając żywotność ziarna ściernego.

Format 93x180 mm

Wymiary 93x180 mm stanowią standard dla prostokątnych talarzy szlifierek oscylacyjnych. Format ten zapewnia dużą powierzchnię roboczą przy zachowaniu manewrowości narzędzia. Przed zakupem należy sprawdzić wymiary talerza w dokumentacji szlifierki.

Zestaw 5 arkuszy

Opakowanie zawiera 5 arkuszy ściernych, co wystarcza do obróbki powierzchni o łącznej wielkości 8-12 m² w zależności od twardości materiału i stopnia zużycia. Przy intensywnym użytkowaniu zapewnia ciągłość pracy bez konieczności częstego zamawiania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-83483
Producent	YATO
Wymiary arkusza	93x180 mm
Granulacja	P100
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Perforacja	Tak (z otworami)
Ilość w zestawie	5 sztuk

Zastosowanie arkuszy ściernych P100

- Szlifowanie wykończeniowe szpachli i mas wyrównujących przed gruntowaniem
- Wygładzanie powierzchni drewnianych między kolejnymi warstwami lakieru lub bejcy
- Matowanie starych powłok lakierowych przed ponownym malowaniem
- Usuwanie drobnych zadziorów i nierówności z drewna litego i płyt MDF
- Szlifowanie wypełniaczy i kitów w naprawach karoserii
- Przygotowanie powierzchni metalowych pod powłoki antykorozyjne
- Wygładzanie laminatów i elementów z tworzyw sztucznych
- Usuwanie resztek kleju i taśm montażowych z gładkich powierzchni

Kompatybilność z narzędziami

Arkusze pasują do szlifierek oscylacyjnych z prostokątnym talerzem 93x180 mm i systemem mocowania na rzep. Przed zakupem należy zweryfikować wymiary talerza roboczego w instrukcji obsługi narzędzia. Otwory w arkuszu muszą odpowiadać rozkładowi otworów w talerzu dla prawidłowego działania odsysania pyłu.

Użytkowanie i konserwacja

Arkusze ścierne z rzepem wymagają prawidłowego montażu dla zapewnienia optymalnej wydajności. Przed założeniem arkusza należy oczyścić talerz szlifiarki z pozostałości pyłu i poprzedniego arkusza. Arkusz należy mocować równomiernie, bez zagięć, dopasowując otwory do perforacji talerza.

Podczas pracy zaleca się stosowanie umiarkowanego docisku - nadmierny nacisk skraca żywotność ziarna i może powodować przegrzewanie powierzchni. Przy szlifowaniu drewna należy prowadzić szlifiarkę wzdłuż włókien, przy szpachlach i metalach ruchem krzyżowym dla równomiernego usunięcia materiału.

Żywotność arkusza zależy od twardości obrabianego materiału. Przy miękkiej szpachli jeden arkusz wystarcza na 1,5-2 m², przy drewnie twardym na około 1 m². Zużyty arkusz poznaje się po zaokrągleniu ziaren ściernych, zmniejszeniu wydajności szlifowania i gromadzeniu się materiału między ziarnami mimo działającego odsysania.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć arkusze o innych gradacjach: P60-P80 do szlifowania zgrubnego, P120-P150 do ostatecznego wygładzania, P180-P240 do szlifowania międzyoperacyjnego lakierów. Dla wydajnej pracy przydatne są worki do odsysania pyłu oraz szczotki do czyszczenia talerza szlifiarki.

...