

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/ats-do-agregatu-pradotworczego-model-kd198-kraftdele-p-62616.html>

## ATS do agregatu prądowórczego model KD198 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 268,45 zł</b>
Cena netto	<b>1 031,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD198-ATS</b>
Kod producenta	<b>KD198-ATS</b>
Kod EAN	<b>5903957005782</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Sterownik ATS do agregatu prądowórczego – model KD198-ATS

KD198-ATS to moduł automatycznego przełączania zasilania (ATS – Automatic Transfer Switch) przeznaczony do współpracy z agregatem prądowórczym. Urządzenie monitoruje stan sieci komercyjnej i w przypadku zaniku napięcia samoczynnie uruchamia agregat, a po przywróceniu zasilania sieciowego przywraca pierwotny stan pracy bez ingerencji użytkownika.

Typ urządzenia Sterownik ATS

Kompatybilność Agregat KD198

Tryb pracy Automatyczny

Funkcja nagrzewania Tak (konfigurowalna)

### Charakterystyka i działanie

#### Automatyczne uruchamianie agregatu

Po wykryciu zaniku napięcia w sieci komercyjnej sterownik samoczynnie inicjuje rozruch agregatu. Eliminuje to konieczność ręcznej interwencji i skraca czas przerwy w zasilaniu do minimum.

### Funkcja nagrzewania silnika

Jeśli w konfiguracji ustawiony jest czas nagrzewania, silnik agregatu pracuje przez określony czas biegu jałowego przed przejęciem obciążenia. Zabieg ten wydłuża żywotność silnika, szczególnie w warunkach niskich temperatur.

### Przełączanie obciążenia

Po pomyślnym uruchomieniu agregatu i osiągnięciu przez generator prawidłowego napięcia wyjściowego sterownik automatycznie przełącza obciążenie z sieci komercyjnej na zasilanie generatora.

### System alarmów i zabezpieczeń

W przypadku nieudanego rozruchu lub wykrycia nieprawidłowości (niskie ciśnienie oleju, brak napięcia wyjściowego, błąd częstotliwości) moduł generuje odpowiedni sygnał alarmowy, informując o rodzaju usterki.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD198-ATS
Typ urządzenia	Automatyczny sterownik przełączania zasilania (ATS)
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy model KD198
Tryb pracy	Automatyczny
Funkcja nagrzewania silnika	Tak - konfigurowalny czas nagrzewania przed przejęciem obciążenia
Zabezpieczenie częstotliwości generatora	Tak
Ochrona ciśnienia oleju silnikowego	Tak
Zabezpieczenie przed awarią rozruchu	Tak - alarm przy nieudanym rozruchu silnika
Alarm awarii zatrzymania silnika	Tak
Alarm braku napięcia wyjściowego generatora	Tak

## Zastosowanie

- Obiekty wymagające ciągłości zasilania - serwerownie, centra danych
- Budynki użyteczności publicznej - szpitale, przychodnie, urzędy
- Zakłady produkcyjne z wrażliwymi na przerwy procesami technologicznymi
- Obiekty handlowe i magazynowe z chłodnictwem przemysłowym
- Farmy i gospodarstwa rolne z automatycznym nawadnianiem lub wentylacją

- 
- Stacje telekomunikacyjne i nadajniki radiowe
  - Domy i posesje wyposażone w agregat jako rezerwowe źródło energii

### **Kompatybilność - ważna informacja**

Sterownik KD198-ATS jest dedykowany do współpracy z agregatem prądotwórczym modelu KD198. Przed montażem należy zweryfikować zgodność złącz sterujących i parametrów elektrycznych z dokumentacją techniczną posiadanego agregatu. Stosowanie modułu z innymi modelami agregatów bez weryfikacji może skutkować nieprawidłowym działaniem systemu.