

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/automatyczny-sciagacz-izolacji-003-10-mm2-kd5950-p-63737.html>



Automatyczny ściągacz izolacji 0.03-10 mm² KD5950

Cena brutto	34,72 zł
Cena netto	28,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5950
Kod producenta	KD5950
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Automatyczny ściągacz izolacji KD5950 — zakres 0,03–10 mm²

KD5950 to automatyczne szczypce do ściągania izolacji z przewodów elektrycznych, przeznaczone do pracy z szerokim zakresem przekrojów — od cienkich przewodów sygnałowych (0,03 mm²) po typowe przewody instalacyjne (10 mm²). Automatyczny mechanizm zaciskania i zdejmowania izolacji eliminuje konieczność ręcznej regulacji nacisku przy każdym przewodzie.

Zakres przewodów 0,03–10 mm ²
Materiał ostrza Stal 65Mn
Waga 140 g
Funkcje dodatkowe Cięcie, regulacja długości

Charakterystyka narzędzia

Automatyczny mechanizm działania

Narzędzie samoczynnie dopasowuje głębokość nacięcia do średnicy przewodu. Dzięki temu ostrze nie uszkadza żył podczas ściągania izolacji — istotne szczególnie przy cienkich przewodach sygnałowych i sterowniczych o przekroju poniżej 1 mm².

Ostrze ze stali sprężynowej 65Mn

Stal 65Mn to gatunek stali manganowej hartowanej w oleju, stosowany w narzędziach tnących wymagających odporności na ścieranie i zachowania ostrości przez długi czas. Zapewnia powtarzalność cięcia przy intensywnym użytkowaniu.

Regulacja długości ściąganej izolacji

Wbudowany ogranicznik pozwala ustawić stałą długość odcinanego fragmentu izolacji. Funkcja przydatna przy seryjnym przygotowywaniu wiązek przewodów, gdzie wymagana jest jednakowa długość odsłoniętej żyły.

Lekka konstrukcja — 140 g

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego obniża wagę narzędzia do 140 g. Przy długotrwałej pracy z dużą liczbą połączeń zmniejsza zmęczenie ręki. Masa jest porównywalna z lekkimi szczypcami monterskimi.

Funkcja cięcia przewodu

KD5950 posiada wbudowane ostrze do poprzecznego cięcia przewodów, co pozwala skrócić przewód i zdjąć izolację bez zmiany narzędzia. Funkcja ta jest przydatna przy pracach instalacyjnych, gdzie regularnie zachodzi potrzeba przycinania przewodów do wymaganej długości.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5950
Zakres przewodów	0,03–10 mm²
Waga	140 g
Materiał ostrza	Stal sprężynowa 65Mn hartowana w oleju
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne
Funkcje dodatkowe	Cięcie przewodu, regulacja długości ściąganej izolacji
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość opakowania	Szczypce KD5950, opakowanie z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

- Przygotowywanie końcówek przewodów instalacji elektrycznych
- Prace przy wiązkach przewodów sterowniczych i sygnałowych
- Montaż złączy i zacisków w rozdzielnicach elektrycznych
- Serwis urządzeń elektronicznych i elektrycznych
- Instalacje niskoprądowe, alarmowe i teletechniczne
- Przygotowywanie przewodów do lutowania lub zaciskania tulejek
- Prace warsztatowe z przewodami o zróżnicowanych przekrojach

Jak dobrać ściągacz izolacji do rodzaju przewodu

Kluczowym parametrem przy wyborze ściągacza jest zakres obsługiwanych przekrojów. KD5950 obejmuje zakres 0,03–10 mm², co odpowiada przewodom od cienkich żył sygnałowych (np. AWG 32) do typowych przewodów instalacyjnych 10 mm² stosowanych w obwodach 230 V. Przekrój przewodu podany jest zazwyczaj na jego oznaczeniu lub w dokumentacji instalacji. Dla przewodów wielożyłowych (linek) należy zsumować przekroje wszystkich żył lub sprawdzić oznaczenie na otulinie.