

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-bidetowa-spring-rain-75699-fala-p-15188.html>

BATERIA BIDETOWA *SPRING RAIN* 75699 FALA

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 14,72 zł |
| Cena netto | 11,97 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | 75699 |
| Kod producenta | 75699 |
| Kod EAN | 5906083756993 |
| Producent | Fala |

Opis produktu

Bateria bidetowa Spring Rain 75699 Fala - jednouchwytowa bateria z głowicą ceramiczną

Bateria bidetowa marki Fala z serii Spring Rain to klasyczne rozwiązanie do montażu na bidecie. Wyposażona w głowicę ceramiczną 35 mm, zapewnia szczelność i trwałość podczas codziennego użytkowania. Wykonana z mosiądzu z chromowanym wykończeniem.

Budowa **Jednouchwytowa**

Głowica **Ceramiczna 35 mm**

Materiał **Mosiądz chromowany**

Montaż **1 otwór**

Charakterystyka baterii bidetowej

Głowica ceramiczna 35 mm

Ceramiczny mechanizm zapewnia płynną regulację temperatury i natężenia strumienia wody. Średnica 35 mm to standard gwarantujący długą żywotność i szczelność połączeń, nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Konstrukcja mosiężna

Korpus baterii wykonany z mosiądzu odpornego na korozję. Materiał charakteryzuje się trwałością mechaniczną i odpornością na działanie wody, co przekłada się na długi okres eksploatacji.

Budowa jednouchwytowa

System jednouchwytowy umożliwia intuicyjną regulację temperatury i przepływu wody jedną ręką. Klasyczny kształt uchwytu zapewnia wygodną obsługę i precyzyjne ustawienie parametrów.

Chromowane wykończenie

Powłoka chromowa zabezpiecza powierzchnię przed działaniem wilgoci i ułatwia czyszczenie. Wykończenie odporne na zarysowania i utratę połysku przy standardowej konserwacji.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|--|
| Numer katalogowy | 75699 |
| Kod EAN | 5906083756993 |
| Producent | Fala |
| Seria | Spring Rain |
| Typ baterii | Bidetowa |
| Budowa | Jednouchwytowa |
| Głowica | Ceramiczna 35 mm |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Wykończenie | Chrom |
| Liczba otworów montażowych | 1 |
| Waga brutto | 1,275 kg |
| Certyfikaty | Atest PZH |
| Gwarancja | Tak |
| Zawartość opakowania | Bateria, zestaw przyłączeniowy, pakiet montażowy |

Montaż i instalacja

Wymagania montażowe

Bateria przeznaczona do montażu w bidecie z jednym otworem montażowym. Przed instalacją należy sprawdzić średnicę otworu i dostosować uszczelki z dołączonego pakietu montażowego. Zestaw przyłączeniowy zawiera wszystkie elementy potrzebne do podłączenia baterii do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Kompatybilność z instalacją

Bateria współpracuje ze standardowymi instalacjami wodnymi o ciśnieniu roboczym 0,5-5 bar. Zalecane stosowanie filtrów wstępnych chroniących głowicę ceramiczną przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w wodzie.

Konserwacja baterii bidetowej

Chromowane powierzchnie należy czyścić miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikać środków ściernych, kwasowych i zawierających chlor, które mogą uszkodzić powłokę chromową.

W przypadku twardej wody zaleca się regularne usuwanie osadów kamienia za pomocą octu lub specjalistycznych preparatów. Perlator wymaga okresowego czyszczenia dla zachowania równomiernego strumienia wody.

Głowica ceramiczna 35 mm zaprojektowana jest na długotrwałą eksploatację bez konieczności serwisowania. W razie nieszczelności należy sprawdzić stan uszczelek i ewentualnie wymienić je na nowe.

Produkty uzupełniające

Do kompletu warto rozważyć inne armatury z serii Spring Rain marki Fala, aby zachować spójność stylistyczną łazienki. Sprawdź dostępność baterii umywalkowych, wannowych i natryskowych w tym samym wykończeniu.

...