

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-prysznicowa-scienna-alicante-75773-fala-p-6631.html>

## Bateria prysznicowa ścienna Alicante 75773 FALA

Cena brutto	<b>110,70 zł</b>
Cena netto	<b>90,00 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75773</b>
Kod producenta	<b>75773</b>
Kod EAN	<b>5906083757730</b>
Producent	<b>Fala</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Nazwa serii	<b>Alicante</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Budowa	<b>jednouchwytowa</b>
Ilość otworów	<b>2</b>

### Opis produktu

#### Bateria prysznicowa ścienna Alicante 75773 FALA

Bateria prysznicowa ścienna z mosiężnym korpusem chromowanym, wyposażona w głowicę ceramiczną Sedal z technologią CORUNDox oraz system redukcji hałasu LOWnoise. Konstrukcja zaprojektowana dla instalacji natynkowych w kabinach prysznicowych i łazienkach.

Typ baterii Ścienna prysznicowa

Głowica ceramiczna Sedal CORUNDox

Materiał korpusu Mosiądz chromowany

Gwarancja 10 lat

#### Charakterystyka techniczna baterii prysznicowej Alicante

### Głowica ceramiczna CORUNDOx z technologią NANOcave

Wkład ceramiczny o twardości porównywalnej do szafiru, produkowany przez hiszpańską firmę Sedal. Powierzchnia wyposażona w mikroskopijne zagłębienia NANOcave, które zatrzymują smar i zapobiegają jego wypłukaniu podczas użytkowania. Rozwiązanie wydłuża żywotność baterii i zapewnia płynną regulację temperatury przez lata eksploatacji.

### System redukcji hałasu LOWnoise w złączach

Tłumiki hałasu zintegrowane ze złączami mimośrodowymi skutecznie obniżają poziom dźwięku przepływającej wody. Rozwiązanie szczególnie istotne w instalacjach o wyższym ciśnieniu roboczym, gdzie standardowe baterie generują słyszalny szum hydrauliczny.

### Ochrona przeciwwapienna - struktura plastra miodu

Zamiast klasycznych siatek metalowych zastosowano strukturę plastra miodu, która nie zarasta osadem wapiennym. Rozwiązanie eliminuje problem stopniowego zmniejszania się strumienia wody w instalacjach z twardą wodą, wydłuża okresy między konserwacjami.

### Wielofunkcyjne narzędzie montażowe SMARTtool

W zestawie klucz hydrauliczny umożliwiający samodzielny montaż baterii, instalację złączy mimośrodkowych oraz serwisowanie aeratora. Narzędzie zastępuje standardowy klucz nastawny przy podstawowych pracach instalacyjnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	Alicante 75773
Producent	FALA
Typ montażu	Ścienny natynkowy
Przeznaczenie	Prysznic
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Głowica ceramiczna	Sedal CORUNDOx (twardość szafiru)
Technologia ochrony smaru	NANOcave (mikroskopijne zagłębienia)
System redukcji hałasu	LOWnoise (tłumiki w złączach)
Ochrona przeciwwapienna	Struktura plastra miodu
Okres gwarancji	10 lat (korpus i głowica)
Rozstaw przyłączy	Standardowy (150 mm)

---

## Zastosowanie baterii prysznicowej ściiennej

---

- Kabiny prysznicowe w łazienkach mieszkalnych
- Instalacje natryskowe w łazienkach hotelowych
- Wymiana starych baterii prysznicowych w budynkach wielorodzinnych
- Łazienki w domach jednorodzinnych z instalacją wodną o standardowym ciśnieniu
- Modernizacja łazienek w lokalach użytkowych
- Instalacje w budynkach z twardą wodą wymagające ochrony przeciwwapiennej

## Montaż i konserwacja

---

### Przygotowanie do montażu

Przed instalacją należy przepłukać instalację wodną w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych. Złącza mimośrodowe montuje się przy użyciu dołączonego narzędzia SMARTtool, zachowując standardowy rozstaw 150 mm. Uszczelki gumowe należy założyć przed wkręceniem złączy do ściany. Po zamontowaniu korpusu baterii zakłada się rozety ozdobne maskujące przyłącza.

### Konserwacja powierzchni chromowanej

Powierzchnię chromowaną czyści się miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem delikatnego detergentu. Nie należy stosować środków ściernych, mleczek czyszczących ani preparatów zawierających kwasy, które uszkadzają powłokę chromową. Do bieżącej pielęgnacji można używać dołączonej do zestawu ściereczki z mikrofibry.

### Serwisowanie aeratora

W przypadku zmniejszenia się strumienia wody należy wykręcić aerator za pomocą narzędzia SMARTtool i przepłukać go pod bieżącą wodą. Struktura plastra miodu wymaga jedynie mechanicznego usunięcia ewentualnych większych cząstek osadu – nie zarasta w sposób wymagający wymiany elementu.

## Zawartość zestawu

Bateria prysznicowa	1 szt.
Złącza mimośrodowe z uszczelkami	2 szt.
Rozety ozdobne	2 szt.
Narzędzie montażowe SMARTtool	1 szt.
Ściereczka do pielęgnacji chromu	1 szt.
Instrukcja montażu	1 szt.
Karta gwarancyjna	1 szt.

Kompatybilność z wyposażeniem prysznicowym

---

Bateria współpracuje ze standardowymi słuchawkami prysznicowymi wyposażonymi w przyłącze 1/2 cala. Do kompletu zaleca się węże prysznicowe o długości 150-200 cm oraz słuchawki z funkcją oszczędzania wody. Montaż wymaga dostępu do standardowych przyłączy wodnych ciepłej i zimnej wody w rozstawie 150 mm.