

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-prysznicowa-scienna-murcia-75768-fala-p-6628.html>

Bateria prysznicowa ścienna Murcia 75768 FALA

Cena brutto	125,69 zł
Cena netto	102,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75768
Kod producenta	75768
Kod EAN	5906083757686
Producent	Fala
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	2
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Murcia

Opis produktu

Bateria prysznicowa ścienna Murcia 75768 FALA

Bateria prysznicowa z mosiężnym korpusem chromowanym, wyposażona w ceramiczną głowicę Sedal z technologią CORUNDOx. Model ścienny przeznaczony do montażu na standardowych złączach mimośrodowych z rozstawem 150 mm.

Korpus Mosiądz chromowany

Głowica Sedal CORUNDOx

Gwarancja 10 lat

Model 75768

Charakterystyka techniczna baterii prysznicowej Murcia

Technologia CORUNDOx w głowicy ceramicznej

Wkład ceramiczny głowicy wykonany z materiału o twardości zbliżonej do szafiru. Zwiększona odporność na ścieranie przekłada się na dłuższą żywotność mechanizmu sterującego przepływem wody. Producent głowicy – hiszpańska firma Sedal, specjalizująca się w komponentach hydraulicznych.

System NANOCave - ochrona smaru

Mikroskopijne zagłębienia na powierzchni płytek ceramicznych zapobiegają wypłukiwaniu smaru podczas użytkowania. Rozwiązanie zapewnia płynniejszą pracę mechanizmu i wydłuża okresy między ewentualnymi konserwacjami.

Redukcja hałasu LOWnoise

Tłumiki zamontowane w złączach mimośrodowych redukują dźwięk przepływającej wody. Rozwiązanie szczególnie funkcjonalne w instalacjach o podwyższonym ciśnieniu roboczym, gdzie standardowe baterie generują słyszalny szum hydrauliczny.

Mosiężny korpus z chromowaniem

Konstrukcja z mosiądzu zapewnia stabilność montażową i odporność na korozję. Warstwa chromu zwiększa trwałość powierzchni i ułatwia konserwację – wystarczy regularne wycieranie wilgotną ściereczką.

Specyfikacja techniczna

Model	75768
Seria	Murcia
Producent	FALA
Typ baterii	Prysznicowa ścienna
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Głowica ceramiczna	Sedal z technologią CORUNDOx
Twardość wkładu	Zbliżona do szafiru
System redukcji hałasu	LOWnoise (tłumiki w złączach)
Ochrona smaru	NANOCave (mikrostruktura)
Typ montażu	Ścienny na złącza mimośrodowe
Rozstaw złączy	150 mm (standard)
Gwarancja szczelności	10 lat (korpus i głowica)

Zakres zastosowania

- Łazienki w mieszkaniach i domach jednorodzinnych
- Kabiny prysznicowe z natryskiem ściennym lub deszczownicą
- Instalacje o standardowym ciśnieniu roboczym 2-5 barów
- Wymiana starszych baterii na złączach mimośrodowych 150 mm
- Modernizacja łazienek z zachowaniem istniejącej instalacji
- Obiekty hotelowe i pensjonaty

Montaż i konserwacja

Narzędzie montażowe SMARTtool

W zestawie znajduje się wielofunkcyjny klucz hydrauliczny. Umożliwia montaż złączy mimośrodowych, dokręcanie rozet ozdobnych oraz serwisowanie perlatorów. Narzędzie eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych kluczy płaskich czy nastawnych podczas podstawowych czynności instalacyjnych.

Bateria montowana jest na dwóch złączach mimośrodowych z rozstawem 150 mm – standardowy wymiar w instalacjach hydraulicznych. Złącza wyposażone w uszczelki oraz rozety ozdobne maskujące punkty wyjścia wody ze ściany.

Przed montażem należy przepłukać instalację, aby usunąć zanieczyszczenia mogące uszkodzić wkład ceramiczny. Zalecane ciśnienie robocze: 2-5 barów. Przy ciśnieniu przekraczającym 5 barów wskazane jest zastosowanie reduktora.

Konserwacja powierzchni chromowanej

Do czyszczenia stosować miękką, wilgotną ściereczkę. Unikać środków ściernych, preparatów zawierających kwasy oraz myjek parowych – mogą uszkodzić warstwę chromu. W zestawie znajduje się dedykowana ściereczka do pielęgnacji.

Zawartość opakowania

- Bateria prysznicowa Murcia 75768
- 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami
- 2 rozety ozdobne chromowane
- Narzędzie montażowe SMARTtool
- Ściereczka do pielęgnacji chromu
- Instrukcja montażu i obsługi
- Karta gwarancyjna 10 lat

Kompatybilność z wyposażeniem prysznicowym

Bateria współpracuje ze standardowymi węzami prysznicowymi z przyłączem 1/2 cala. Może być używana z natryskami ręcznymi, deszczownicami oraz zestawami prysznicowymi montowanymi na drążku. Sprawdzić należy parametry ciśnienia zalecane przez producenta dodatkowego wyposażenia.

