

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-scienna-75688-fala-p-7161.html>

Bateria umywalkowa ścienna 75688 FALA

Cena brutto	60,07 zł
Cena netto	48,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75688
Kod producenta	75688
Kod EAN	5906083756887
Producent	Toya
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Pixel
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	2

Opis produktu

Bateria umywalkowa ścienna FALA 75688

Bateria umywalkowa ścienna z montażem podtynkowym, wyposażona w ruchomą wylewkę i ceramiczny mieszacz. Konstrukcja mosiężna z chromowanym wykończeniem zapewnia trwałość i odporność na korozję w środowisku łazienkowym.

Typ montażu Ścienny

Materiał korpusu Mosiądz chromowany

Rodzaj mieszacza Ceramiczny

Typ wylewki Ruchoma

Charakterystyka baterii umywalkowej ściennej FALA

Ruchoma wylewka baterii

Wylewka z możliwością zmiany kąta ustawienia pozwala precyzyjnie kierować strumień wody. Rozwiązanie przydatne przy umywalkach szerszych niż standardowe oraz podczas codziennych czynności higienicznych wymagających dostępu do różnych stref umywalki.

Ceramiczny mieszacz jednouchwytowy

Mieszacz ceramiczny składa się z dwóch tarcz o wypolerowanej powierzchni, zapewniających płynną regulację temperatury i natężenia przepływu wody. Ceramika charakteryzuje się większą odpornością na ścieranie niż gumowe uszczelki stosowane w starszych konstrukcjach.

Mosiężny korpus z chromowaniem

Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na korozję, pokryty galwaniczną warstwą chromu. Chromowanie zapewnia trwałą ochronę przed działaniem wody i środków czyszczących oraz ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości.

Aerator z ochroną przed kamieniem

Aerator wzbogaca strumień wody powietrzem, zmniejszając zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkownika. Zastosowana technologia utrudnia osadzanie się kamienia kotłowego, co wydłuża okres między koniecznymi czyszczeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	75688
Producent	FALA
Typ baterii	Umywalkowa ścienna
Sposób montażu	Montaż ścienny z rozetami ozdobnymi
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Typ mieszacza	Ceramiczny jednouchwytowy
Typ wylewki	Ruchoma
Wykończenie powierzchni	Chrom
Zawartość zestawu	Bateria, 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, instrukcja montażu, karta gwarancyjna

Zastosowanie baterii ściennej

- Montaż przy umywalkach nablatowych i wpuszczanych w blat

-
- Instalacja w łazienkach z ukrytym systemem podtynkowym
 - Łazienki w stylu klasycznym i minimalistycznym
 - Toalety gościnne z ograniczoną przestrzenią na blacie
 - Aranżacje wymagające symetrii baterii i odpływu
 - Łazienki z umywalkami wolnostojącymi

Montaż i instalacja baterii ściennej

Przygotowanie instalacji podtynkowej

Bateria ścienna wymaga przygotowania instalacji wodnej w ścianie przed wykończeniem płytkami. Standardowy rozstaw przyłączy wynosi 150 mm (± 15 mm), co umożliwiają złącza mimośrodowe dołączone do zestawu. Przyłącza powinny znajdować się na jednakowej wysokości, zalecane 20-25 cm nad górną krawędzią umywalki. Przed montażem baterii należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić ceramiczny mieszacz.

Sekwencja montażu baterii

Montaż rozpoczyna się od nakręcenia złączy mimośrodowych na wyjścia wodne w ścianie, z użyciem uszczelek dołączonych do zestawu. Po wypoziomowaniu złączy instaluje się rozety ozdobne maskujące otwory w płytkach. Bateria przykręcana jest do złączy, z zachowaniem odpowiedniego momentu dokręcenia zapobiegającego uszkodzeniu gwintów. Po montażu należy sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość działania mieszacza.

Konserwacja baterii chromowanej

Powierzchnie chromowane wymagają regularnego czyszczenia miękką ściereczką z użyciem łagodnych detergentów. Należy unikać preparatów zawierających kwasy, substancje ściernie oraz wybielaczy, które mogą uszkodzić warstwę chromu. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie baterii do sucha w celu zapobiegania powstawaniu osadów wapiennych.

Aerator należy okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą. W przypadku twardej wody można zanurzyć go w roztworze octu lub kwasu cytrynowego w celu rozpuszczenia kamienia. Mieszacz ceramiczny nie wymaga smarowania, jednak przy spadku płynności regulacji może być konieczna wymiana wkładu ceramicznego.

Produkty uzupełniające instalację

Do kompleksowego wyposażenia łazienki warto rozważyć syfon umywalkowy w chromowanym wykończeniu, zestaw przyłączy giętkich oraz taśmę uszczelniającą do gwintów. W przypadku twardej wody przydatny może być filtr mechaniczny chroniący mieszacz przed zanieczyszczeniami oraz zmiękczaczy wody zapobiegający osadzaniu się kamienia.