

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-scienna-75688-fala-p-7161.html>

## Bateria umywalkowa ścienna 75688 FALA

Cena brutto	<b>60,07 zł</b>
Cena netto	<b>48,84 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75688</b>
Kod producenta	<b>75688</b>
Kod EAN	<b>5906083756887</b>
Producent	<b>Toya</b>
Ilość otworów	<b>2</b>
Nazwa serii	<b>Pixel</b>
Budowa	<b>jednouchwytowa</b>
Materiał	<b>mosiądz</b>
Kolor	<b>chrom</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Bateria umywalkowa ścienna FALA 75688

Bateria umywalkowa ścienna z montażem podtynkowym, wyposażona w ruchomą wylewkę i ceramiczny mieszacz. Konstrukcja mosiężna z chromowanym wykończeniem zapewnia trwałość i odporność na korozję w środowisku łazienkowym.

Typ montażu Ścienny

Materiał korpusu Mosiądz chromowany

Rodzaj mieszacza Ceramiczny

Typ wylewki Ruchoma

#### Charakterystyka baterii umywalkowej ściennej FALA

##### Ruchoma wylewka baterii

Wylewka z możliwością zmiany kąta ustawienia pozwala precyzyjnie kierować strumień wody. Rozwiązanie przydatne przy umywalkach szerszych niż standardowe oraz podczas codziennych czynności higienicznych wymagających dostępu do różnych stref umywalki.

### Ceramiczny mieszacz jednouchwytowy

Mieszacz ceramiczny składa się z dwóch tarcz o wypolerowanej powierzchni, zapewniających płynną regulację temperatury i natężenia przepływu wody. Ceramika charakteryzuje się większą odpornością na ścieranie niż gumowe uszczelki stosowane w starszych konstrukcjach.

### Mosiężny korpus z chromowaniem

Korpus wykonany z mosiądzu odpornego na korozję, pokryty galwaniczną warstwą chromu. Chromowanie zapewnia trwałą ochronę przed działaniem wody i środków czyszczących oraz ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości.

### Aerator z ochroną przed kamieniem

Aerator wzbogaca strumień wody powietrzem, zmniejszając zużycie wody przy zachowaniu komfortu użytkownika. Zastosowana technologia utrudnia osadzanie się kamienia kotłowego, co wydłuża okres między koniecznymi czyszczeniami.

## Specyfikacja techniczna

Model	75688
Producent	FALA
Typ baterii	Umywalkowa ścienna
Sposób montażu	Montaż ścienny z rozetami ozdobnymi
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Typ mieszacza	Ceramiczny jednouchwytowy
Typ wylewki	Ruchoma
Wykończenie powierzchni	Chrom
Zawartość zestawu	Bateria, 2 złącza mimośrodowe z uszczelkami, 2 rozety ozdobne, instrukcja montażu, karta gwarancyjna

## Zastosowanie baterii ściennej

- Montaż przy umywalkach nabladowych i wpuszczanych w blat

- 
- Instalacja w łazienkach z ukrytym systemem podtynkowym
  - Łazienki w stylu klasycznym i minimalistycznym
  - Toalety gościnne z ograniczoną przestrzenią na blacie
  - Aranżacje wymagające symetrii baterii i odpływu
  - Łazienki z umywalkami wolnostojącymi

## Montaż i instalacja baterii ściennej

---

### Przygotowanie instalacji podtynkowej

Bateria ścienna wymaga przygotowania instalacji wodnej w ścianie przed wykończeniem płytkami. Standardowy rozstaw przyłączy wynosi 150 mm ( $\pm 15$  mm), co umożliwiają złącza mimośrodowe dołączone do zestawu. Przyłącza powinny znajdować się na jednakowej wysokości, zalecane 20-25 cm nad górną krawędzią umywalki. Przed montażem baterii należy przepłukać instalację w celu usunięcia zanieczyszczeń mogących uszkodzić ceramiczny mieszacz.

### Sekwencja montażu baterii

Montaż rozpoczyna się od nakręcenia złączy mimośrodowych na wyjścia wodne w ścianie, z użyciem uszczelek dołączonych do zestawu. Po wypoziomowaniu złączy instaluje się rozety ozdobne maskujące otwory w płytkach. Bateria przykręcana jest do złączy, z zachowaniem odpowiedniego momentu dokręcenia zapobiegającego uszkodzeniu gwintów. Po montażu należy sprawdzić szczelność połączeń i prawidłowość działania mieszacza.

## Konserwacja baterii chromowanej

---

Powierzchnie chromowane wymagają regularnego czyszczenia miękką ściereczką z użyciem łagodnych detergentów. Należy unikać preparatów zawierających kwasy, substancje ściernie oraz wybielacze, które mogą uszkodzić warstwę chromu. Po każdym użyciu zaleca się wytarcie baterii do sucha w celu zapobiegania powstawaniu osadów wapiennych.

Aerator należy okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą. W przypadku twardej wody można zanurzyć go w roztworze octu lub kwasu cytrynowego w celu rozpuszczenia kamienia. Mieszacz ceramiczny nie wymaga smarowania, jednak przy spadku płynności regulacji może być konieczna wymiana wkładu ceramicznego.

### Produkty uzupełniające instalację

Do kompleksowego wyposażenia łazienki warto rozważyć syfon umywalkowy w chromowanym wykończeniu, zestaw przyłączy giętkich oraz taśmę uszczelniającą do gwintów. W przypadku twardej wody przydatny może być filtr mechaniczny chroniący mieszacz przed zanieczyszczeniami oraz zmiękczacze wody zapobiegający osadzaniu się kamienia.