

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-steely-1-75801-fala-p-15636.html>

BATERIA UMYWALKOWA STEELY 1 75801 FALA

Cena brutto	70,75 zł
Cena netto	57,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75801
Kod producenta	75801
Kod EAN	5906083038556
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria umywalkowa Steely 1 75801 Fala

Bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej z technologią oszczędzania wody i systemem montażu bezgwintowego. Model 75801 wyposażony w wkład ceramiczny o twardości szafiru oraz system napowietrzania strumienia ECOflow.

Materiał **Stal nierdzewna**

Wysokość całkowita **17,5 cm**

Zasięg wylewki **13,5 cm**

Oszczędność wody **Do 50%**

Charakterystyka baterii umywalkowej Steely

Technologia CORUNDOx

Wkład ceramiczny o twardości szafiru zapewnia odporność na osady z twardej wody. Przedłuża żywotność głowicy i eliminuje zacieranie się mechanizmu nawet przy intensywnym użytkowaniu w obszarach z wodą o wysokiej zawartości wapnia i magnezu.

System ECOflow

Mechanizm napowietrzania strumienia redukuje zużycie wody do 50% przy zachowaniu pełnego komfortu użytkowania. Powietrze wprowadzane do strumienia zwiększa jego objętość, co pozwala na skuteczne mycie przy mniejszym przepływie.

Korpus CLEANbody

Gładka powierzchnia bez otworów montażowych i zakamarków ułatwia utrzymanie czystości. Konstrukcja minimalizuje miejsca gromadzenia się kamienia i bakterii, co skraca czas czyszczenia i poprawia higienę.

Montaż SMARTnut

System mocowania bezgwintowego umożliwia instalację baterii bez użycia klucza. Nakrętka montażowa dokręcana jest ręcznie, co przyspiesza montaż i ułatwia ewentualną wymianę lub serwis.

Mikrozagłębienia NANOcave

Specjalna struktura powierzchni wewnętrznej głowicy zatrzymuje smar, zapewniając ciągłe smarowanie mechanizmu. Rozwiązanie wydłuża żywotność elementów ruchomych i gwarantuje płynną regulację temperatury i natężenia.

Stal nierdzewna

Materiał odporny na korozję i utlenianie, zachowujący estetyczny wygląd przez lata użytkowania. Stal nierdzewna w wykończeniu inox nie wymaga specjalnych środków czyszczących i jest odporna na zarysowania.

Specyfikacja techniczna

Model	75801
Producent	Fala
Seria	Steely 1
Materiał wykonania	Stal nierdzewna

Wykończenie	Inox
Wysokość całkowita	17,5 cm
Zasięg wylewki	13,5 cm
Wysokość do perlatora	7,5 cm
Typ wkładu	Ceramiczny CORUNDOx
System oszczędzania wody	ECOflow (redukcja do 50%)
System montażu	SMARTnut (bezwintowy)

Zastosowanie baterii umywalkowej

- Umywalki nabladowe w nowoczesnych łazienkach
- Umywalki wpuszczane w blat z kamienia lub kompozytu
- Umywalki meblowe w zestawach łazienkowych
- Łazienki hotelowe i obiekty użyteczności publicznej
- Instalacje wymagające ograniczenia zużycia wody
- Łazienki w stylu industrialnym i minimalistycznym
- Pomieszczenia z twardą wodą wymagające odpornych armatury
- Łazienki z wykończeniem w tonacji srebrnej i metalicznej

Dobór baterii do umywalki

Zasięg wylewki 13,5 cm sprawdza się przy umywalkach o szerokości od 40 cm wzwyż. Wysokość do perlatora 7,5 cm zapewnia komfortowe mycie rąk bez ryzyka rozpryskiwania wody. Przed montażem należy sprawdzić dostępność przyłączy wody oraz zapewnić odpowiednią przestrzeń pod umywalką dla systemu montażowego.

Konserwacja baterii ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna w wykończeniu inox wymaga regularnego czyszczenia miękkimi ściereczkami z mikrofibry. Należy unikać środków zawierających chlor, kwasy oraz ścierniwa, które mogą uszkodzić powierzchnię. Do czyszczenia wystarczy woda z dodatkiem delikatnego detergentu.

Perlator należy czyścić co 3-6 miesięcy w zależności od twardości wody. Wystarczy odkręcić końcówkę wylewki, wyptukać sitko pod bieżącą wodą i w razie potrzeby odkamieniać w roztworze octu. System ECOflow działa skutecznie przy regularnej konserwacji perlatora.

Głowica CORUNDOx nie wymaga smarowania dzięki technologii NANOCave. W przypadku zmniejszenia płynności regulacji temperatury warto sprawdzić ciśnienie w instalacji oraz stan filtrów wstępnych na dopływie wody.

Produkty powiązane

Do baterii Steely 1 pasują umywalki nabladowe oraz wpuszczane w blat o szerokości minimum 40 cm. Armatura łączy się z syfony umywalkowe w wykończeniu chromowanym lub w kolorze stali. W zestawie warto rozważyć odpływ klik-klak w wykończeniu inox dla zachowania spójności stylistycznej.