

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-steely-2-75802-fala-p-15637.html>

BATERIA UMYWALKOWA STEELY 2 75802 FALA

Cena brutto	82,80 zł
Cena netto	67,32 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	75802
Kod producenta	75802
Kod EAN	5906083038563
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria Umywalkowa Steely 2 75802 Fala

Bateria umywalkowa stojąca wykonana ze stali nierdzewnej. Model 75802 z serii Steely 2 charakteryzuje się minimalistyczną formą i konstrukcją odporną na korozję, przeznaczoną do montażu przy umywalkach nablátowych i wpuszczanych.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna**

Typ montażu **Stojąca**

Model **75802**

Producent **Fala**

Charakterystyka baterii umywalkowej ze stali nierdzewnej

Korpus ze stali nierdzewnej

Konstrukcja wykonana z pełnej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję i utlenianie. Materiał nie zmienia koloru pod wpływem wilgoci i środków czyszczących, zachowując jednolity wygląd przez lata użytkowania. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowych powłok ochronnych, co eliminuje ryzyko ich złuszczenia.

Konstrukcja stojąca do umywalek nabołatowych

Bateria stojąca przeznaczona do montażu na blacie lub bezpośrednio obok umywalki. Wysoka wylewka umożliwia wygodne korzystanie z umywalk nabołatowych i wpuszczanych, zapewniając odpowiednią przestrzeń roboczą. Stabilna podstawa montażowa gwarantuje pewne osadzenie armatura.

Minimalistyczna forma baterii

Prosta, geometryczna bryła bez zbędnych detali. Cylindryczne elementy i proste linie sprawiają, że bateria komponuje się z nowoczesnymi aranżacjami łazienek. Matowa powierzchnia stali nierdzewnej nie odbija światła, tworząc stonowany efekt wizualny.

Odporność mechaniczna stali

Stal nierdzewna charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia i zarysowania. Korpus nie ulega odkształceniom przy normalnym użytkowaniu. Materiał zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia stabilność konstrukcji przy zmianach temperatury wody.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Bateria Umywalkowa Steely 2 75802 Fala
Model	75802
Producent	Fala
Seria	Steely 2
Materiał korpusu	Stal nierdzewna
Typ baterii	Stojąca
Przeznaczenie	Umywalka

Zastosowanie baterii umywalkowej stojącej

- Umywalki nabołatowe w łazienkach prywatnych i hotelowych
- Umywalki wpuszczane w blat kamiennych i drewnianych
- Łazienki w stylu industrialnym i minimalistycznym
- Aranżacje z metalowymi akcentami i surowymi materiałami
- Toalety publiczne i sanitariaty w obiektach komercyjnych
- Przestrzenie wymagające odpornych na uszkodzenia rozwiązań
- Łazienki w lokalizacjach z twardą wodą powodującą osady
- Wnętrza z umywalkami o niestandardowych kształtach

Montaż baterii stojącej

Przed zakupem należy sprawdzić dostępność otworów montażowych w blacie lub przy umywalce. Baterie stojące wymagają przewiercenia blatu o odpowiedniej grubości lub montażu na stabilnej podstawie. Należy upewnić się, że wysokość wylewki odpowiada głębokości umywalki – zbyt niska wylewka może powodować rozbryzgi wody.

Użytkowanie i konserwacja stali nierdzewnej

Stal nierdzewna nie wymaga specjalistycznych środków pielęgnacyjnych. Do czyszczenia wystarczy miękka ściereczka i woda z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać środków ściernych i wełny stalowej, które mogą porysować powierzchnię. Po umyciu warto wytrzeć baterię do sucha, aby zapobiec powstawaniu nalotów z kamienia.

W przypadku twardej wody mogą pojawiać się osady wapienne. Można je usunąć przy użyciu rozcieńczonego octu lub specjalistycznych preparatów do kamienia. Po zastosowaniu środka kwaśnego należy dokładnie spłukać powierzchnię wodą i wysuszyć.

Kompatybilność z instalacją wodną

Bateria współpracuje ze standardowymi instalacjami wodnymi o ciśnieniu roboczym 0,5-5 bar. Zalecane jest zastosowanie filtrów wstępnych chroniących mechanizm przed zanieczyszczeniami. W przypadku instalacji z przepływowym podgrzewaczem wody należy sprawdzić jego minimalny przepływ wymagany do aktywacji grzania.

Produkty uzupełniające do baterii umywalkowej

Do kompletu warto rozważyć zakup odpływu umywalkowego w wykończeniu pasującym do stali nierdzewnej, syfonu umywalkowego oraz elastycznych przewodów przyłączeniowych w oplocie metalowym. W przypadku umywalk nablatowych przydatne będą rozety maskujące otwory w blacie.

...