

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-steely-3-75803-fala-p-15638.html>

BATERIA UMYWALKOWA STEELY 3 75803 FALA

Cena brutto	95,69 zł
Cena netto	77,80 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	75803
Kod producenta	75803
Kod EAN	5906083038570
Producent	Fala

Opis produktu

Bateria umywalkowa Steely 3 75803 Fala

Bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej SUS304 z technologią oszczędzania wody ECOflow i ceramiczną głowicą CORUNDox. Model stojący o kompaktowych wymiarach, przeznaczony do montażu na umywalce jednocentrowej.

Materiał korpusu **Stal nierdzewna SUS304**

Wysokość całkowita **14 cm**

Zasięg wylewki **12 cm**

Gwarancja **5 lat**

Charakterystyka baterii umywalkowej ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna SUS304

Korpus wykonany ze stali austenitycznej zawierającej 18% chromu i 8% niklu. Materiał odporny na korozję, działanie chloru i kwasów organicznych występujących w wodzie. Nie zmienia barwy pod wpływem wilgoci, zachowuje matowe wykończenie przez cały okres użytkowania.

Technologia CORUNDOx

Głowica z ceramicznym wkładem o twardości 9 w skali Mohsa (zbliżona do szafiru). Odporność na ścieranie przez cząstki wapnia i magnezu zawarte w twardej wodzie. Płynna regulacja temperatury i natężenia bez ryzyka zatarcia mechanizmu nawet po latach użytkowania.

System ECOflow

Perlator mieszający strumień wody z powietrzem w proporcji redukującej przepływ do około 5 litrów na minutę przy standardowym ciśnieniu. Aeracja zapobiega rozbryzgom i utrzymuje komfort użytkowania przy zmniejszonym zużyciu wody o 30-40% względem standardowych baterii.

Konstrukcja CLEANbody

Gładki korpus bez wypukłości, rowków i szczelin. Powierzchnia stali polerowana metodą redukcji chropowatości, co utrudnia osadzanie się kamienia, mydła i bakterii. Czyszczenie ogranicza się do przetarcia wilgotną szmatką bez użycia detergentów.

Specyfikacja techniczna

Producent	Fala
Model	Steely 3 75803
Materiał korpusu	Stal nierdzewna SUS304
Wykończenie	Inox (satyna)
Typ montażu	Stojący, na umywalkę
Wysokość całkowita	14 cm
Zasięg wylewki	12 cm
Wysokość do perlatora	9,5 cm
Głowica	Ceramiczna CORUNDOx
Perlator	ECOflow (aerator oszczędnościowy)
System montażu	SMARTnut (bez narzędzi)
Gwarancja	5 lat

Zastosowanie baterii umywalkowej Steely 3

- Łazienki w domach jednorodzinnych i mieszkaniach
- Toalety publiczne w centrach handlowych i obiektach użyteczności publicznej
- Łazienki w hotelach, pensjonatach i obiektach noclegowych
- Umywalki w gabinetach lekarskich i placówkach medycznych

-
- Sanitariaty w biurach i budynkach komercyjnych
 - Łazienki w obiektach sportowych i rekreacyjnych
 - Umywalki w restauracjach i lokalach gastronomicznych
 - Toalety w szkołach i placówkach edukacyjnych

Montaż i kompatybilność

Bateria przeznaczona do montażu na umywalkach z jednym otworem montażowym o średnicy 35 mm. System SMARTnut umożliwia instalację poprzez dokręcenie nakrętki mocującej od spodu umywalki bez konieczności stosowania kluczy hydraulicznych. Przyłącza elastyczne o długości 40 cm zakończone gwintami 3/8" kompatybilne ze standardowymi zaworami kątowymi.

Weryfikacja przed montażem

Przed instalacją należy sprawdzić średnicę otworu w umywalce oraz odległość od osi otworu do tylnej krawędzi umywalki. Zasięg wylewki 12 cm wymaga minimum 15 cm przestrzeni do ściany, aby zapewnić swobodny dostęp do strumienia wody.

Konserwacja baterii ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna SUS304 wymaga minimalnej konserwacji. Regularne czyszczenie wilgotną mikrofibra zapobiega osadzaniu się kamienia. W przypadku twardej wody zaleca się comiesięczne usunięcie osadu z perlatora poprzez odkręcenie sitka i przepłukanie pod bieżącą wodą. Nie należy stosować środków ściernych, wełny stalowej ani preparatów zawierających kwas solny.

Głowica ceramiczna CORUNDOx nie wymaga smarowania ani wymiany uszczelek przez cały okres gwarancji. W przypadku spadku ciśnienia wody wystarczy oczyścić perlator z cząstek osadu. Jeśli bateria zaczyna kapać, przyczyną może być uszkodzenie uszczelek w głowicy, które podlegają bezpłatnej wymianie w ramach 5-letniej gwarancji producenta.

Produkty powiązane

Do baterii Steely 3 pasują umywalki nabladowe i wpuszczane w blat o głębokości minimum 12 cm. Zaleca się łączenie ze stali nierdzewnej z syfonami chromowanymi lub w kolorze inox dla zachowania spójności wizualnej. Seria Steely obejmuje również baterie wannowe, natryskowe i zlewozmywakowe w tym samym wykończeniu.