

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-steely-4-75804-fala-p-15639.html>

## BATERIA UMYWALKOWA STEELY 4 75804 FALA

Cena brutto	<b>90,63 zł</b>
Cena netto	<b>73,68 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>75804</b>
Kod producenta	<b>75804</b>
Kod EAN	<b>5906083038587</b>
Producent	<b>Fala</b>

### Opis produktu

#### Bateria umywalkowa Steely 4 75804 Fala

Bateria umywalkowa ze stali nierdzewnej SUS304 z jednouchwytową konstrukcją i technologią CORUNDox. Model zaprojektowany z myślą o trwałości, higienie i oszczędności wody w łazience.

Materiał korpusu Stal nierdzewna SUS304

Wysokość całkowita 17,5 cm

Zasięg wylewki 12 cm

Gwarancja 5 lat

### Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej

#### Korpus ze stali nierdzewnej SUS304

Stal nierdzewna gatunku 304 zapewnia odporność na korozję i chemikalia. W przeciwieństwie do mosiężnych baterii nie zawiera ołowiu ani cynku, które w mikroilościach mogą przedostawać się do wody. Materiał zachowuje wygląd przez lata użytkowania bez przebarwień.

### Głowica ceramiczna CORUNDOx

Wkład ceramiczny o twardości zbliżonej do szafiru charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie w wodzie o wysokiej twardości. Technologia NANOCave polega na zastosowaniu mikrozagłębień, które utrzymują smar w głowicy i zapobiegają jego wypłukiwaniu podczas eksploatacji.

### System oszczędzania wody ECOflow

Perlator zasysający powietrze do strumienia wody redukuje zużycie o ponad 50% przy zachowaniu komfortu użytkowania. Mieszanka wody z powietrzem eliminuje rozbryzgi, co ma znaczenie przy umywalkach o niewielkiej głębokości.

### Konstrukcja CLEANbody

Korpus pozbawiony otworów montażowych i zakamarków ogranicza miejsca gromadzenia się kamienia, brudu i bakterii. Gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej ułatwia utrzymanie higieny i czyszczenie baterii.

## Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	75804
Producent	Fala
Seria	Steely
Typ baterii	Jednouchwytowa umywalkowa
Materiał korpusu	Stal nierdzewna SUS304
Kolor wykończenia	Inox (stal nierdzewna)
Wysokość całkowita	17,5 cm
Zasięg wylewki	12 cm
Wysokość do perlatora	12 cm
Liczba otworów montażowych	1
Typ głowicy	Ceramiczna CORUNDOx
Wężyki przyłączeniowe	2 szt., oplót stalowy, długość zwiększona o 15 cm
System montażu	SMARTnut - bez narzędzi
Gwarancja	5 lat na szczelność korpusu i głowicy

## Montaż i instalacja

Bateria przeznaczona jest do montażu w jednym otworze w umywalce lub blacie. System SMARTnut wykorzystuje nakrętkę montażową o zwiększonej średnicy, którą można dokręcić ręcznie bez klucza. Konstrukcja zapewnia stabilne mocowanie i ułatwia instalację w miejscach o ograniczonym dostępie.

---

Wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej są dłuższe o 15 cm w porównaniu ze standardowymi, co umożliwia montaż przy niestandardowym rozstawie przyłączy wodnych lub w sytuacjach wymagających większej elastyczności prowadzenia przewodów.

### **Kompatybilność z instalacją**

Przed montażem należy sprawdzić średnicę otworu w umywalce oraz rozstaw przyłączy ciepłej i zimnej wody. Bateria wymaga standardowego ciśnienia wody w instalacji. W przypadku wody o wysokiej twardości zaleca się montaż filtra lub zmiękczacza, co wydłuży żywotność wszystkich elementów.

## **Konserwacja baterii ze stali nierdzewnej**

---

Stal nierdzewna wymaga regularnego czyszczenia z osadów wapiennych, które mogą gromadzić się na powierzchni. Do czyszczenia należy stosować środki przeznaczone do stali nierdzewnej lub rozcieńczony ocet. Unikać preparatów zawierających chlor i środków ściernych, które mogą uszkodzić warstwę pasywną stali.

Perlator należy okresowo odkręcać i płukać pod bieżącą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia mechaniczne. W przypadku wody o wysokiej twardości zaleca się przepłukiwanie co 3-6 miesięcy.

### **Gwarancja producenta**

Producent udziela 5-letniej gwarancji na szczelność korpusu oraz głowicy ceramicznej. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne, nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych ani eksploatacyjnych wynikających z niewłaściwego użytkowania lub montażu.

## **Zastosowanie**

---

- Łazienki w stylu nowoczesnym i minimalistycznym
- Pomieszczenia o podwyższonych wymaganiach higienicznych
- Instalacje w wodzie o wysokiej twardości
- Łazienki z umywalkami nablatowymi i wpuszczanymi
- Obiekty użyteczności publicznej z intensywnym użytkowaniem
- Wnętrza w stylu industrialnym i loftowym

### **Zawartość opakowania**

Bateria umywalkowa, zestaw montażowy SMARTnut, 2 wężyki przyłączeniowe z uszczelkami, instrukcja montażu i obsługi, karta gwarancyjna.