

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-75685-fala-p-7159.html>

Bateria umywalkowa stojąca 75685 FALA

Cena brutto	36,04 zł
Cena netto	29,30 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75685
Kod producenta	75685
Kod EAN	5906083756856
Producent	Toya
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Pixel
Jednostka	SZT
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	1
Kolor	chrom

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca FALA 75685

Jednouchwytowa bateria umywalkowa stojąca o minimalistycznej formie. Chromowany korpus z mosiądzu zapewnia trwałość konstrukcji, a ceramiczny mechanizm mieszacza gwarantuje precyzyjną regulację temperatury wody.

Typ baterii **Stojąca**

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Mechanizm **Ceramiczny**

Model **75685**

Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej

Jednouchwytowy system regulacji

Pojedyncza dźwignia umożliwia płynną kontrolę temperatury i natężenia strumienia wody jednym ruchem. Mechanizm ceramiczny zapewnia precyzyjne ustawienia i długotrwałą szczelność połączeń wewnętrznych.

Mosiężny korpus z powłoką chromową

Konstrukcja z miedzi charakteryzuje się odpornością na korozję i odkształcenia. Warstwa chromu zwiększa trwałość powierzchni, zabezpiecza przed zarysowaniami i ułatwia codzienne czyszczenie.

Aerator z ochroną antykamieniową

Wbudowany perlator napowietrza strumień wody, redukując jej zużycie bez utraty komfortu użytkownika. Specjalna struktura ogranicza osadzanie się kamienia, co upraszcza konserwację i wydłuża żywotność elementu.

Kompletny zestaw montażowy

W zestawie znajdują się wężyki przyłączeniowe z uszczelkami oraz elementy mocujące. Standardowe przyłącza ułatwiają instalację w typowych instalacjach wodnych bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	75685
Producent	FALA
Typ montażu	Stojąca
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Typ mechanizmu	Ceramiczny jednouchwytowy
Aerator	Z ochroną antykamieniową
Zawartość zestawu	Bateria, zestaw mocujący, 2 wężyki przyłączeniowe z uszczelkami, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie baterii umywalkowej stojącej

- Umywalki w toaletach gościnnych o ograniczonej powierzchni
- Małe łazienki w mieszkaniach i apartamentach
- Łazienki w obiektach biurowych i handlowych
- Umywalki w pomieszczeniach sanitarnych obiektów użyteczności publicznej
- Łazienki w obiektach hotelowych i pensjonatach

-
- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w placówkach edukacyjnych

Montaż i użytkowanie

Wymagania instalacyjne

Bateria wymaga standardowego podłączenia do instalacji zimnej i ciepłej wody. Przed montażem należy sprawdzić zgodność średnic przyłączy (standardowo 1/2") oraz ciśnienie w instalacji. Zalecane ciśnienie robocze to 0,5-5 bar. W przypadku wyższych wartości konieczne jest zastosowanie reduktora ciśnienia.

Konserwacja i czyszczenie

Do czyszczenia chromowanych powierzchni należy używać miękkiej ściereczki zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie stosować preparatów ściernych, zawierających kwasy, alkohol lub rozpuszczalniki. Aerator wymaga okresowego odkręcenia i przepłukania pod bieżącą wodą w celu usunięcia osadów.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia łazienki warto rozważyć inne armatura z tej samej kolekcji FALA, które zapewnią spójność stylistyczną. Sprawdź dostępność baterii natryskowych, wannowych oraz akcesoriów łazienkowych w tym samym wykończeniu.