

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-burgos-75745-fala-p-6618.html>

Bateria umywalkowa stojąca Burgos 75745 FALA

Cena brutto	111,82 zł
Cena netto	90,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75745
Kod producenta	75745
Kod EAN	5906083757457
Producent	Fala
Budowa	jednouchwytowa
Ilość otworów	1
Kolor	chrom
Nazwa serii	Burgos
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca Burgos 75745 FALA

Bateria umywalkowa stojąca z ceramiczną głowicą CORUNDOx o twardości szafiru, przeznaczona do instalacji c.w.u. w łazienkach domowych. Model Burgos 75745 wyposażono w system oszczędzania wody ECOflow oraz funkcję ECOstart minimalizującą zużycie energii w instalacjach z przepływowymi podgrzewaczami.

Typ baterii **Stojąca umywalkowa**

Głowica **CORUNDOx Sedal**

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Gwarancja **10 lat**

Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej Burgos

Ceramiczny wkład CORUNDOx z technologią NANOCave

Głowica ceramiczna o twardości szafiru od hiszpańskiego producenta Sedal. Technologia NANOCave polega na trwałym zamknięciu smaru w strukturze powierzchni ceramiki, co zapobiega jego wypłukiwaniu i zapewnia płynną pracę mechanizmu przez cały okres użytkowania. Rozwiązanie eliminuje typowe problemy z zacieraniem się głowicy po kilku latach eksploatacji.

System ECOstart — oszczędność energii w instalacjach c.w.u.

Przy centralnym ustawieniu dźwigni bateria uruchamia wyłącznie zimną wodę, bez aktywacji podgrzewacza. Ciepła woda płynie dopiero po przesunięciu uchwyty w lewo. Funkcja szczególnie istotna w instalacjach z przepływowymi podgrzewaczami, gdzie eliminuje niepotrzebne krótkotrwałe uruchomienia urządzenia grzewczego, wydłużając jego żywotność i redukując koszty energii.

Aerator Neoperl ECOflow — redukcja zużycia wody

Aerator z technologią zasysania powietrza do strumienia wody. Mechanizm zmniejsza przepływ przy zachowaniu pełnego wrażenia natężenia strumienia. Dodatkowo generuje cichszą pracę baterii w porównaniu ze standardowymi aeratorami. Neoperl to szwajcarski producent specjalizujący się w systemach oszczędzania wody w armaturze sanitarnej.

System montażu SMARTnut i CLEANbody

Opatentowany system mocowania pozwala na instalację baterii bez użycia dodatkowych narzędzi — w zestawie znajduje się dedykowane narzędzie SMARTtool. Funkcja CLEANbody oznacza gładką konstrukcję korpusu bez trudno dostępnych szczelin i zagłębień, które mogłyby gromadzić osad wapienny, bakterie czy zanieczyszczenia. Ułatwia to czyszczenie i utrzymanie higieny.

Specyfikacja techniczna

Model	Burgos 75745
Producent	FALA
Typ baterii	Umywalkowa stojąca
Materiał korpusu	Mosiądz
Wykończenie	Chromowane
Głowica	Ceramiczna CORUNDOx (Sedal, twardość szafiru)
Technologia głowicy	NANOCave
Aerator	Neoperl ECOflow
Funkcje	ECOstart, ECOflow, ERGOsize, CLEANbody
System montażu	SMARTnut z narzędziem SMARTtool

Wężyki przyłączeniowe	Elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej (wydłużone o 10 cm)
Przeznaczenie	Instalacje c.w.u. domowe, szczególnie z przepływowymi podgrzewaczami
Gwarancja	10 lat

Zastosowanie baterii umywalkowej stojącej

- Łazienki domowe z instalacją centralnego ogrzewania wody
- Łazienki z przepływowymi podgrzewaczami wody (funkcja ECOstart)
- Umywalki nablátowe i wpuszczane w blat
- Łazienki o nowoczesnej aranżacji z chromowaną armaturą
- Pomieszczenia wymagające łatwej konserwacji (gładki korpus CLEANbody)
- Instalacje, gdzie istotna jest długotrwała płynność działania mechanizmu
- Łazienki z naciskiem na oszczędność wody i energii

Montaż i obsługa baterii Burgos

Bateria stojąca Burgos montowana jest na umywalce lub blacie poprzez otwór montażowy. System SMARTnut upraszcza instalację — nakrętka mocująca jest częścią zestawu i współpracuje z dedykowanym narzędziem SMARTtool, eliminując potrzebę użycia klucza płaskiego czy szczypiec. Wężyki przyłączeniowe w oplocie ze stali nierdzewnej są wydłużone o 10 cm względem standardu, co ułatwia podłączenie w trudno dostępnych miejscach pod umywalką.

Funkcja ECOstart wymaga świadomego ustawienia dźwigni — pozycja centralna oznacza zimną wodę, przesunięcie w lewo aktywuje ciepłą wodę. W instalacjach z przepływowymi podgrzewaczami wody takie rozwiązanie zapobiega przypadkowemu uruchamianiu urządzenia podczas krótkiego splukiwania rąk, co przekłada się na mniejsze zużycie energii elektrycznej lub gazu.

Zawartość zestawu

Bateria umywalkowa Burgos 75745, zestaw montażowy SMARTnut, 2 wężyki przyłączeniowe z uszczelkami, narzędzie SMARTtool do montażu i serwisowania aeratora, ściereczka do pielęgnacji, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

Konserwacja baterii umywalkowej

Chromowane wykończenie baterii należy czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Unikać środków ściernych, kwasowych oraz zawierających alkohol, które mogą uszkodzić powłokę chromowaną. Gładka konstrukcja CLEANbody ułatwia usuwanie osadów wapiennych — brak zagłębień i szczelin minimalizuje miejsca, w których może gromadzić się kamień.

Aerator Neoperl można serwisować przy użyciu dołączonego narzędzia SMARTtool. Regularne czyszczenie aeratora (co 6-12 miesięcy w zależności od twardości wody) zapewnia stały przepływ i zachowanie funkcji ECOflow. W przypadku twardej wody zaleca się namoczenie aeratora w roztworze octu, aby usunąć osad wapienny.

Technologia NANOCave w głowicy ceramicznej CORUNDOx sprawia, że smar pozostaje w strukturze powierzchni przez cały okres użytkowania, dlatego mechanizm nie wymaga dodatkowego smarowania ani wymiany uszczelek w typowych warunkach eksploatacji domowej.

Kompatybilność z instalacjami

Bateria Burgos 75745 współpracuje ze standardowymi instalacjami wody zimnej i ciepłej o przyłączach G1/2. Zalecane ciśnienie robocze w instalacji to 0,5-5 bar. W przypadku instalacji z przepływowymi podgrzewaczami wody funkcja ECOstart zapewnia optymalne działanie urządzenia grzewczego i minimalizuje zużycie energii.