

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/bateria-umywalkowa-stojaca-murcia-75765-fala-p-6626.html>

Bateria umywalkowa stojąca Murcia 75765 FALA

Cena brutto	103,45 zł
Cena netto	84,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	75765
Kod producenta	75765
Kod EAN	5906083757655
Producent	Fala
Kolor	chrom
Budowa	jednouchwytyowa
Ilość otworów	1
Jednostka	SZT
Materiał	mosiądz
Nazwa serii	Murcia

Opis produktu

Bateria umywalkowa stojąca Murcia 75765 FALA

Bateria umywalkowa stojąca z mosiężnym korpusem chromowanym, wyposażona w ceramiczny wkład Sedal i technologie oszczędzające wodę oraz energię. Model łączy konstrukcję bez zakamarków z systemem ułatwiającym montaż i konserwację.

Typ baterii **Stojąca**

Materiał korpusu **Mosiądz chromowany**

Wkład ceramiczny **Sedal (Hiszpania)**

Model **75765**

Charakterystyka techniczna baterii umywalkowej

Wkład ceramiczny CORUNDOx Sedal

Głowica z wkładem ceramicznym o twardości szafiru od hiszpańskiego producenta Sedal. Powierzchnie ceramiczne odporne na

ścieranie zapewniają płynną regulację temperatury i natężenia strumienia przez wiele lat użytkowania bez zacięć.

Technologia NANOcave

Zaawansowane mikrostruktury w głowicy zabezpieczają smar przed wypłukaniem przez wodę. Dzięki temu mechanizm zachowuje płynność działania przez cały okres eksploatacji, eliminując efekt twardego obracania dźwigni.

Konstrukcja CLEANbody

Korpus bez otworów montażowych, rowków i zakamarków minimalizuje miejsca, w których gromadzą się osady wapienne, bakterie i pleśń. Gładka powierzchnia ułatwia utrzymanie higieny i skraca czas czyszczenia baterii.

System ECOstart

Przy ustawieniu dźwigni na wprost przez baterię płynie wyłącznie zimna woda. Ciepła woda uruchamiana jest dopiero po przesunięciu dźwigni w lewo. Rozwiązanie redukuje niepotrzebne uruchamianie kotła lub podgrzewacza, obniżając rachunki za energię.

Specyfikacja techniczna

Producent	FALA
Model	Murcia 75765
Typ montażu	Stojący (na umywalkę)
Materiał korpusu	Mosiądz chromowany
Wkład ceramiczny	Sedal z technologią CORUNDOx
Aerator	Neoperl (Szwajcaria) z systemem SMARTclean
Technologie	NANOcave, ECOstart, CLEANbody, ERGOsize
System montażu	SMARTnut (bez narzędzi)
Zawartość zestawu	Bateria, przewody elastyczne, narzędzie serwisowe SMARTtool, elementy montażowe

Systemy ułatwiające montaż i serwis

SMARTnut - montaż bez narzędzi

Nakrętka montażowa z ergonomicznymi uchwytami pozwala dokręcić baterię ręcznie, bez użycia klucza. Rozwiązanie przyspiesza

instalację i umożliwia samodzielny montaż bez specjalistycznych narzędzi.

SMARTtool - narzędzie serwisowe

Opatentowane narzędzie dołączone do zestawu ułatwia dostęp do głowicy ceramicznej i aeratora. Umożliwia szybką wymianę uszczelnień lub wkładu bez konieczności demontażu całej baterii z umywalki.

SMARTclean - aerator Neoperl

Szwajcarski aerator z elastyczną wkładką pozwala usunąć osady wapienne poprzez przetarcie palcem. Przywraca pełny, równomierny strumień wody bez demontażu elementu. Szczególnie przydatne w regionach z twardą wodą.

Zastosowanie

- Montaż na umywalkach z otworem montażowym
- Łazienki w domach jednorodzinnych
- Łazienki w mieszkaniach
- Toalety w lokalach usługowych
- Instalacje z twardą wodą (dzięki systemowi SMARTclean)
- Pomieszczenia z ograniczonym dostępem do ciepłej wody (funkcja ECOstart)
- Aranżacje łazienkowe w stylu nowoczesnym i minimalistycznym

Użytkowanie i konserwacja

Chromowaną powierzchnię baterii czyścić miękką ściereczką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Unikać środków zawierających kwasy, proszki szorujące i rozpuszczalniki, które uszkadzają powłokę chromową.

Aerator SMARTclean czyścić regularnie poprzez przetarcie gumowej wkładki palcem pod bieżącą wodą. W przypadku silnych osadów wapiennych odkręcić aerator i zanurzyć w roztworze octu (proporcja 1:1 z wodą) na 30 minut, następnie przepłukać czystą wodą.

Przy obniżeniu ciśnienia wody lub nierównomiernym strumieniu sprawdzić sitka filtracyjne w przewodach elastycznych. Odkręcić przewody od baterii, wyjąć sitka i przepłukać pod bieżącą wodą.

W przypadku przecieków przy podstawie baterii dokręcić nakrętkę montażową SMARTnut. Jeśli problem nie ustąpi, sprawdzić stan uszczelki między korpusem baterii a umywalką, używając narzędzia SMARTtool.

Produkty powiązane

Do baterii Murcia 75765 pasują syfony umywalkowe w wykończeniu chromowanym, zestawy przewodów elastycznych w

oplocie stalowym oraz umywalki nabladowe i wpuszczane z otworem montazowym o srednicy 35 mm.

...